

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Дизель без турбонаддува, с непосредственным впрыском топлива
Марка	Д-243S2
Мощность, кВт (л.с.)	60 (81)
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Количество цилиндров, шт	4
Рабочий объём, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н•м	298
Удельный расход топлива	244
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Ёмкость топливного бака, л	130
Муфта сцепления	сухая, однодисковая
КПП	механическая, ступенчатая
Число передач вперед/назад	18/4
Минимальная и максим. скорость вперед/назад, км/ч:	1,9-34,3/4,09-9,22
Экологические требования	Stage 0/ Stage I/ Stage II
Задний ВОМ, об./мин.	540/1000
синхронный, об./м пути	3,4
Передний ведущий мост	Передний ведущий мост с планетарно - цилиндрически-ми редукторами, повышенной несущей способности балочного типа.
Длина общая, мм	4120
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	1970
Высота по кабине, мм	2780
Колёса, мм:	
по передним колёсам	1350-1850/1430-1990
по задним колёсам	1500-2100
Агротехнический просвет, мм	645
Наименьший радиус поворота, м	3,8/4,1
Масса эксплуатационная, кг	3770
Шины:	
передних колёс	11,2-20
задних колёс	15,5R38