

Specificații tehnice (F4.1)

29.11.2020	COP ID 21031240 Seturilor de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire
	Cererea ofertelor de prețuri CPV <u>33100000-1</u>

COD CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lotul 1			
<u>33100000-1</u>	Set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire		Moldova	MOLDOVA	<u>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x 750 mm, care include:</u> 1. Pat din metal ortopedic cu lamele de placaj	<u>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x 750 mm, care include:</u> 1. Pat din metal ortopedic cu lamele de placaj	

					2. Saltea ortopedică cu arcuri Livrarea și instalarea, stabilirea fiecărui set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900x750 mm în odăi la sediu indicat (cămin cu 9 etaje /fără ascensor) Toate materialele de mai jos (mostre), utilizate în procesul de fabricație trebuie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri Important: Dimensiunea saltelei trebuie să corespundă în mod clar locului de dormit pe un pat metalic și să nu-i permită să iasă, să alunece, să se răstoarne, să cadă din	2. Saltea ortopedică cu arcuri Livrarea și instalarea, stabilirea fiecărui set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900x750 mm în odăi la sediu indicat (cămin cu 9 etaje /fără ascensor) Toate materialele de mai jos (mostre), utilizate în procesul de fabricație trebuie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri <u>Specificații tehnice /descriere pentru setul de dormitor:</u> 1) <u>Pat din metal, demontabil cu un loc de dormire la 1900 mmx750 mm</u> cu lamele	
--	--	--	--	--	--	---	--

				locul de dormit. <u>Specificații tehnice</u> <u>/descriere pentru setul de dormitor:</u> 1) <u>Pat din metal, demontabil cu un loc de dormire la 1900 mmx750 mm, cu lamele ortopedice:</u> Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea de dormit de 1900 mm x 750 mm, trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe: A)<u>Dimensiunea totala a patului demontabil 1980x790 mm, cu înălțimea locului de dormit (fara saltea) - 430 mm.</u> B) <u>Spătare detașabile</u> cu 4 <u>Picioare din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate) cu 4 capace</u>	ortopedice: Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea de dormit de 1900 mm x 750 mm, trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe: A)<u>Dimensiunea totala a patului demontabil 1980x790 mm, cu înălțimea locului de dormit (fara saltea) - 430 mm</u> B) <u>Spătare detașabile</u> cu 4 <u>Picioare din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate) cu 4 capace din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate) . Culoarea – gri/sur.</u> C) Capacitate <u>maximă 125 kg.</u> D) <u>Lamele</u> ortopedice de placaj-17 buc E)Cu <u>Spătare detașabile</u>-2 buc	
--	--	--	--	---	--	--

				<u>din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate) . Culoarea – gri/sur.</u> <u>C) Capacitate maximă 125 kg.</u> <u>D) Lamele ortopedice de placaj-17 buc</u> E)Cu Spătare detaşabile-2 buc <u>F)Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur</u> Cerinţele tehnice: a) Rama patului din metal 1940 mm x 790 mm (Rama unui loc de dormit): trebuie să fie realizată: dintr-o țeavă de profil cu o dimensiune minimă de 40 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui de 1,8 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țeavă	<u>F)Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur</u> Cerinţele tehnice: a) Rama patului din metal 1940 mm x 790 mm (Rama unui loc de dormit): trebuie să fie realizată: dintr-o țeavă de profil cu o dimensiune minimă de 40 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui de 1,8 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țeavă de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 2, 0 mm Cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un tub metalic de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm b) Spătare detaşabile: - semicirculare, (partea principală), realizate dintr-un	
--	--	--	--	---	--	--

				de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 2,0 mm Cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un tub metalic de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm b) Spătare detașabile: - semicirculare, (partea principală), realizate dintr-un tub metalic rotund cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,8 mm. ,cu Elementele decorative din interiorul spătarului trebuie să fie realizate dintr-o țeavă rotundă cu diametrul de 16 mm, grosimea peretelui de 1,5 mm c) <u>Lamele</u> ortopedice din placaj, cu grosimea de 16 mm, fixate cu bandă de	tub metalic rotund cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,8 mm. ,cu Elementele decorative din interiorul spătarului trebuie să fie realizate dintr-o țeavă rotundă cu diametrul de 16 mm, grosimea peretelui de 1,5 mm c) <u>Lamele</u> ortopedice din placaj, cu grosimea de 16 mm, fixate cu bandă de mobilier și fixate cu nituri pe rama patului—cantitatea minimă - 17 buc . d) Capac din PVC-4 buc e) Pat din metal -<u>Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur</u> f) Spate trebuie fixat pe cadrul principal al patului folosind șuruburi de mobilier M10 x 60 mm și piulițe M10,	
--	--	--	--	---	---	--

				mobilier și fixate cu nituri pe rama patului —cantitatea minimă -17 buc . d) Capac din PVC-4 buc e) Pat din metal -<u>Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur</u> f) Spate trebuie fixat pe cadrul principal al patului folosind șuruburi de mobilier M10 x 60 mm și piulițe M10, (2 bucăți pentru fiecare spate) <u>2) Saltea ortopedică cu un strat de COCOS (cu un bloc de arcuri de metal) pentru loc de dormire la 1900x750 mm, cu grosimea totală de 220 mm</u> Cu următoarele straturi în jurul întregului perimetru al saltelei:	(2 bucăți pentru fiecare spate) <u>2) Saltea ortopedică cu un strat de COCOS (cu un bloc de arcuri de metal) pentru loc de dormire la 1900x750 mm, cu grosimea totală de 220 mm</u> Cu următoarele straturi în jurul întregului perimetru al saltelei: - Țesătură jacquard -Sintepon -Porolon -Cocos -Pîslă -Arcuri -Porolon -Pîslă -Porolon - Țesătură jacquard	
--	--	--	--	---	---	--

				- Țesătură jacquard -Sintepon -Porolon -Cocos -Pîslă -Arcuri -Porolon -Pîslă -Porolon - Țesătură jacquard Cerințele tehnice: a) <u>Miezuri de arcuri din sîrmă cu grosimea minimală 2,4 mm cu diametru minimal 86 mm, cu înălțime de 150 mm, cantitatea minimală blocurilor 200-210 buc./</u> b)<u>Pîslă (Vatin natural) simțit greu 1000 gr/m.p. cu grosime minimala de 10 mm</u> c)Un strat de COCOS - grosimea minimală 20 mm d)Porolon-grosimea minimală de 22mm e)Sintepon-grosimea minimală de 1 mm f)Lateralele de porolon cu grosimea minimala de 60 mm g)Husa detașabilă cu mărimea fixă 1900x750 mm.,Materialul - Țesătură jacquard, culoarea huselor-gri. Cu fermoar de tip	Cerințele tehnice: a) <u>Miezuri de arcuri din sîrmă cu grosimea minimală 2,4 mm cu diametru minimal 86 mm, cu înălțime de 150 mm, cantitatea minimală blocurilor 200-210 buc./</u> b)<u>Pîslă (Vatin natural) simțit greu 1000 gr/m.p. cu grosime minimala de 10 mm</u> c)Un strat de COCOS - grosimea minimală 20 mm d)Porolon-grosimea minimală de 22mm e)Sintepon-grosimea minimală de 1 mm f)Lateralele de porolon cu grosimea minimala de 60 mm g)Husa detașabilă cu mărimea fixă 1900x750 mm.,Materialul - Țesătură jacquard, culoarea huselor-gri. Cu fermoar de tip	
--	--	--	--	--	--	--

					e)<u>Sintepon-grosimea minimală de 1 mm</u> f)<u>Lateralele de porolon cu grosimea minimala de 60 mm</u> g)<u>Husa detașabilă cu mărimea fixă 1900x750 mm.,Materialul - Țesătură jacquard, culoarea huselor-gri. Cu fermoar de tip YKK,sau analog calitativ.</u> - <u>Livrarea :</u> <u>La sediu indicat (cămin cu 9 etaje /Fără ascensor).</u> Toate materialele de mai sus (mostre), utilizate în procesul de fabricație trebuie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru	<u>YKK,sau analog calitativ.</u> - <u>Livrarea :</u> <u>La sediu indicat (cămin cu 9 etaje /Fără ascensor).</u> Toate materialele de mai sus (mostre), utilizate în procesul de fabricație trebuie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat -Numele,Prenumele:**Olga Sergheeva** În calitate de: administrator

Ofertantul: **LIDL S.R.L**

