

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1699515153370 din 17.11.2023						
Obiectul achiziției: Mini-excavator						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	P r o d u- c ă t o r u l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nda rde
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						

Mini-excavator	SWE25UF	China	SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD	Cerințe tehnice. Parametri principali: Greutate utilaj- min 2500 kg- max 2700 kg; Înălțimea/lățimea/lungimea- 2455mm/1500mm/4140 mm; Forța de excavare a cupei- min 21kN- max 24 kN; Forța tije cupei- min 10 kN-max 12 kN; Forța max.de tracțiune- min 28 kN -max 31,0 kN; Unghiul de rotație a brațului- min 650(stîngul) min-500(dreptul); Viteza de mișcare-4,1/2,3 km/h; Capacitatea de urcare în pantă- min 300; Presiunea specifică de teren-min 35 kPa -max 36 kPa; Viteza de rotație a platformei- min 8,0 rpm – 9,0 rpm; Tip motor- diesel 3 cilindri cu răcire apă; Capacitate de lucru- min 1,2 (L) -max 1,4 (L) Puterea/viteza rotațiilor – min 14/2400 kW/rpm; Capacitatea rezervorului- min 26 L Pompa principală tip 2 pompe cu roți dințate, presiune -min 21MPa și capacitate de lucru -min 10,8x2 L/min; Pompă cu roți dințate cu presiune- min 21 MPa-max 22MPa și capacitate de lucru- min 10,0 L/min – max 11,0 L/min; Pompă cu amplificator hidraulic cu preesiune-3,5Mpa, cu capacitate de lucru- 3 L/min și volumul recipientului-24 L Cupe 3 unități cu dispozitiv de cuplare rapidă : Cupa nr.1 cu lățimea min 0,25 m- max 0,30 m; Cupa nr.2 cu lățimea min 0,35 m- max 0,4 m; Cupa nr.3 cu lățimea min 0,90 m-max 1,0 m Parametri operaționali: Înălțimea max.de excavare- 4355 mm; Înălțimea max.de golire-3010 mm; Adîncimea max.de excavare-2840 mm; Adîncimea verticală max. deexcavare-2580 mm; Raza max.de excavare- 4775 mm; Distanța max.de excavare de suprafață pămînt-4670 mm; Înălțimea max.de ridicare a lamei -330 mm; Adîncimea mx.de excavare a lamei-320 mm; Raza min.de rotație-1980 mm; Lungimea/lățimea lamei -1500x340 mm; Șanț - 1200 mm; Lungimea generală a șenilei-min 1900 mm – max 2000 mm; Curățarea platformei- 525 mm; Raza de rotație contragreutății platformei- min 750 mm – max770 mm; Lățimea șasiului – max 1500 mm; Lățimea șenilei- max 300 mm; Curățarea șasiului -310 mm; Înălțimea șenilei- max 475 mm; Lungimea de transportare – max 4140 mm; Înălțimea de transportare- max 2455 mm; Lățimea de transportare –max 1500 mm	Greutate mini-excavator- 2650 kg; Înălțimea/lățimea/lungimea-2455mm/1500mm/4140 mm; Forța de excavare a cupei- 24 kN; Forța tije cupei- min 10 kN-max 12 kN; Forța max.de tracțiune- min 28 kN -max 31,0 kN; Unghiul de rotație a brațului- 66°(stîngul),50°(dreptul); Viteza de mișcare-4,1/2,3 km/h; Capacitatea de urcare în pantă- 30°; Presiunea pe sol- 35 kPa; Viteza de rotație a platformei- 9,0 rpm; Tip motor- diesel 3 cilindri cu răcire apă; Capacitate de lucru- 1,267 (L) Puterea/viteza rotațiilor – 14,6 kW /2400 rpm; Capacitatea rezervorului- 26 L Pompa principală tip 2 pompe cu roți dințate, presiune – 21 MPa și capacitate de lucru 10,8x2 L/min; Pompă cu roți dințate cu presiune- 21.5 MPa capacitate de lucru-10,9 L/min; Pompă cu amplificator hidraulic cu preesiune-3,5Mpa, cu capacitate de lucru- 3 L/min .Volumul rezervor-24 L Cupe 3 buc cu dispozitiv de cuplare rapidă : Cupa nr.1 lățimea -0,30 m; Cupa nr.2 lățimea- 0,4 m; Cupa nr.3 lățimea- 1,0 m Parametri operaționali: Înălțimea max.de excavare- 4355 mm; Înălțimea max.de golire-3010 mm; Adîncimea max.de excavare-2840 mm; Adîncimea verticală de excavare-2580 mm; Raza max.de excavare- 4775 mm; Distanța max.de excavare de suprafață pămînt-4670 mm; Înălțimea max.de ridicare a lamei -330 mm; Adîncimea mx.de excavare a lamei-320 mm; Raza min.de rotație-1980 mm; Lungimea/lățimea lamei -1500x340 mm; Ecartament - 1200 mm; Lungimea șenilei pe sol- 1989 mm; Clirens platformei- 525 mm; Raza de rotație contragreutății platformei- 765 mm; Lățimea șasiului – 1500 mm; Lățimea șenilei- 300 mm; Clirens șasiului -310 mm; Înălțimea șenilei- 475 mm; Lungimea de transportare – 4140 mm; Înălțimea de transportare- 2455 mm; Lățimea de transportare – 1500 mm Garantie 12 luni Excavator 2023 an producere Certificat CE	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Boico Constantin În calitate de: Director

Ofertantul: EUROEST GRUP SRL Adresa: or.Causeni, str.D.Cantemir 32, of.48