

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21023971 din 08.06.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Tehnica de calcul						
Lot 6						
Sistem de conferință audio	CS-1CU, CS-1CH, CS-1DU OWL12	Taiwan China	JTS PROFESSIONAL CO., LTD. SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITED	6.1) Control unit , the control centre of the conference system, (Power supply 100-240 V~/50-60 Hz/90 VA, min. 2 x RCA (input/output for telephone coupler), min.2 x RCA (input/output, e.g. for equalizer), min.2 x RCA L/R (input/output for recorder), min.2 x RCA (input/output for line signals), min.1 x XLR (microphone input), min.2 x 7-pole DIN jack (connection for microphone st). min.1 microphone station for chairperson, min. 13 microphone station for conference delegates), 6.2) 2 Boxe active pe doua cai (Amplificare: Clasa D, 250W RMS (200W LF + 50W HF)	6.1) Control unit , the control centre of the conference system, (Power supply 100-240 V~/50-60 Hz/90 VA, min. 2 x RCA (input/output for telephone coupler), min.2 x RCA (input/output, e.g. for equalizer), min.2 x RCA L/R (input/output for recorder), min.2 x RCA (input/output for line signals), min.1 x XLR (microphone input), min.2 x 7-pole DIN jack (connection for microphone st). min.1 microphone station for chairperson, min. 13 microphone station	

				SPL maxim @ 1m: 117dB Continuu / 120dB Varf Raspuns in frecvente: 65Hz-19kHz (3dB) Gama frecvente: 55Hz-20kHz (-10dB) Difuzor: 12" (310mm) cu bobina de 2"(50mm) Driver inalte: neodim, 1"(25mm) cu bobina de 1"(25mm) Unghi de acoperire: 90° orizontal x 60° vertical (nominal la -6 dB) Crossover: 2.5 kHz Conectori: intrare line/mic XLR-jack combo, intrare RCA stereo, iesire XLR Control intrare: line/mic - pana la +50dB / impedanta de intrare 15kOhm Control extern: Volum, Comutator on/off cu indicator LED, LED clip/limitator, comutator impamantare, comutator on/off contur Protectii: Termal, Driver, Limitare digitala Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz Constructie: incinta trapezoidala cu capabilitate de monitor, polipropilena, grilaj metalic Montare: flansa(36mm), 3 manere, locas pentru 4 prinderi M10 Dimensiuni: 606 x 380 x 342 mm Greutate: 13.2 kg / 15.2kg +suport de perete Soundstil DB087) 6.3) Lucrări de montare + materiale din partea ofertantului Garanție – min. 3 ani	for conference delegates), 6.2) 2 Boxe active pe doua cai (Amplificare: Clasa D, 250W RMS (200W LF + 50W HF) SPL maxim @ 1m: 117dB Continuu / 120dB Varf Raspuns in frecvente: 65Hz-19kHz (3dB) Gama frecvente: 55Hz-20kHz (-10dB) Difuzor: 12" (310mm) cu bobina de 2"(50mm) Driver inalte: neodim, 1"(25mm) cu bobina de 1"(25mm) Unghi de acoperire: 90° orizontal x 60° vertical (nominal la -6 dB) Crossover: 2.5 kHz Conectori: intrare line/mic XLR-jack combo, intrare RCA stereo, iesire XLR Control intrare: line/mic - pana la +50dB / impedanta de intrare 15kOhm Control extern: Volum, Comutator on/off cu indicator LED, LED clip/limitator, comutator impamantare, comutator on/off contur Protectii: Termal, Driver, Limitare digitala Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz Constructie: incinta trapezoidala cu capabilitate de monitor, polipropilena,	
--	--	--	--	--	---	--

					grilaj metalic Montare: flansa(36mm), 3 manere, locas pentru 4 prinderi M10 Dimensiuni: 606 x 380 x 342 mm Greutate: 13.2 kg / 15.2kg +suport de perete Soundstil DB087) 6.3) Lucrări de montare + materiale din partea ofertantului Garanție – min. 3 ani	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele **Panțehovschi Vadim** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL Falenat** Adresa: **mun.Bălți, str.Bulgară nr.108 of.41**