

cantitate	Sistemul de rezecție artroscopică Descriere Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă.	cod catalog	pagina catalog	nr AMDM
	Troleu astrosopic Înălțime ≥ 1400 mm, Lățime ≥ 500 mm, Adâncime ≥ 500 mm, Polițe standard ≥ 3, Sertar ≥ 1, Roți blocabile ≥ 2 cu diametru 150mm (+-30mm), Suport sau compartiment pentru cabluri da- <b>DA</b>	700801+700811	Troleu Comeg	
	Suport pentru cap cameră ≥ 1- <b>DA</b>	15-1741-400	pag 57, Units	DM000453081
	Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz)	15-1741-300	pag 57, Units	DM000453080
	Monitor medical Monitor optimizat pentru aplicațiile endoscopice, Rezoluția ≥ 4096 x 2160 pxl, min. 4K, Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz), Diagonala display 31 inch, Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) <b>R/L 178°, U/D 178°</b> ,	E320AG	Jusha, E320 AG, 4K	DM000456211
	Videoprosesor cu cap cameră Videoprosesorul min. 3840x2160, min. 4K,	16-2092	pag 8-9, Units	DM000453110
	posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p, posibilitatea de capturare video de calitate înaltăjpeg- <b>DA, Full HD, Memoria SSD-1Tb</b>		pag 8, Units	
	prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate- <b>DA</b>		pag 8-9, Units	
	Cap camera senzor 3 CHIP 4K sau analogic conține 4 butoane programabile, lungimea min. <b>3,05</b> m cu diametru 5mm.		pag 8-9, Units	
	TV coupler-lul (lentila) integrat/sau separat, cu reglarea distantei de focusare (f = 16-32 mm)	A0508.3	file coupler 16-32	
	Sursa de lumina aparte Puterea de ieșire, W ≥ 300 Watt Durata de funcționare, ore <b>LED 40000</b> Conector pentru fibra tip turet(baraban) Olympus, Wolf, Storz Controlul iluminării manual sau automat <b>DA</b> Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz)	16-2029	pag 18, 23, Units	DM000453100

	Shaver Sistem motorizat Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Piesa Shaver min. 1 butoane de control posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotație, setarea vitezei si modul de oscilare viteza de rotație maximala ≥ 8000 rpm autoclavabilă- DA	16-2050	pag 14 Arthroscopy	DM000454052
	Artropompa Tip peristaltic Puterea de aspirare ≥ 1 L/min Puterea de irigare ≥ 2 L/min Mod de irigare automat, cu posibilitatea de montare a tubulaturii cu senzor de presiune integrat Clapeta de siguranță da, pentru instalarea tubulaturii de irigare Posibilitatea de a conecta ca min. 1 pedală prin cablu Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz)	16-2082, 16-2082 100, 16-2082-500	pag 32-33 , Units	DM000454059
	Modulul de electrocoagulare Port pentru pedală min. 1 cu posibilitatea de conexiune prin cablu sau fără fir Frecvența de lucru 450 KHz Tăierea monopolară min. 370 W Coagularea monopolară min. 200 W Taierea bipolară min. 180 W Coagularea bipolară min. 180 W Posibilitatea de detectare a accesoriilor Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz)	SEAL II (Lamidey noury) V10GMS	SEAL	
3	Electrod neutru elastic, din cauciuc plumbat, suprafața ≥ 350 cm <sup>2</sup> , reutilizabil, cu cablu de conectare, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc.	V11IS1C	Neutral plate	DM000530446
3	Bisturiu electric monopolar, reutilizabil, min 100 de cicluri de sterilizare, cu 2 butoane, cu conector de 2.4 mm, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc	V11MC254	Bisturiu monopolar	
2x5	Electrod de tip ac, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, sub unghi de 90 grade, diametrul de minim 0.6 mm, min. 2 set (set 5 buc.)	2465100		
2x5	Electrod de tip minge, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, diametrul de minim 3 mm, conector de 2.4 mm, min. 2 set (set 5 buc.)	2465300	Electrode Endomed	

2x5	Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.)	2465300	Arthroscopy	
2x5	Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.)	2465300		
	Shaver Handpiece min. 1 buc.		Units	
	Footswitch 1 buc.		pag 49	
2x3	Blade reutilizabil de tip full radius cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc)	15-1722-101ART	pag 17 Arthroscopy	DM000453991
2x3	Blade reutilizabil de tip fast cut cu diametrul de 4.5 mm ,2 set (set 3 buc)	15-1722-201 ART	pag 17 Arthroscopy	DM000454004
2x3	Blade reutilizabil de tip clean cut cu diametrul de 4.5 mm ,min 2 set (set 3 buc)	15-1722-301ART	pag 17 Arthroscopy	DM000454016
2x3	Blade reutilizabil de tip round burr cu diametrul de 4.5 mm ,min 2 set (set 3 buc)	15-1722-500ART	pag 18 Arthroscopy	DM000454037
2x3	Blade reutilizabil de tip oval burr cu diametrul de 4.5 mm, min2 set (set 3 buc)	15-1722-700ART	pag 18 Arthroscopy	DM000454045
2x3	Blade de tip super cut cu diametrul de 4.5 mm, reutilizabil min 2 set(set 3 buc) sau de unica folosința min 4 set (set 6 buc)	15-1722-401ART	pag 18 Arthroscopy	DM000454029
3	Cablu optic pentru sursa de lumina min. 3 buc. lungimea min. 2,3 m diametru min. 4.5 mm autoclavabil adaptoare pentru conectarea fibrei la sursa de lumina pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.) adaptoare pentru conectarea fibrei la endoscop/optica pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.)	11-1167+ 11-1146-X00+ 11-1147-X00	Pag 22-23, Units	DM000453041, DM000453030, DM000453031, DM000453031, DM000453030, DM000453031, DM000453032
2	Optică telescopică 4K unghiul de vizionare 30° - min. 2 buc. diametru min. 4 mm lungimea de lucru min. 170 mm tip format: eyecup compatibil cu trocarul din set autoclavabil	17-1755UHD	4k UHD Arthroscope, Ø 4mm, 30°, 185mm	DM000454067

3

Trocar universal(pentru 0°, 30°, 45°, 70°)min. 3 buc. diametru min. 5.5 mm obligator sa fie in set cu obturator material de confecționare: aliaj de oțel inox de grad chirurgical să fie dotate cu min. 2 robinete compatibil cu optica telescopică	17-1770, 17-1785	pag 8 Arthroscopy	DM000454075, DM000455559
Garanție ≥ 36 luni- DA			