

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție - **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1750431579712**

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Fir electric PVS 3x1,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Fir electric PVS 3x1,5 alb	Conform standardelor producătorului
2	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²	Cablu KGv 3x1,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²	Cablu KGv 3x1,5	Conform standardelor producătorului
3	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1,5	Conform standardelor producătorului
4	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2,5	Conform standardelor producătorului
5	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Cablu VVG ngd 3x4	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Cablu VVG ngd 3x4	Conform standardelor producătorului
6	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu VVG ngd 5x4	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu VVG ngd 5x4	Conform standardelor producătorului

8	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG ngd 5x6	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG ngd 5x6	Conform standardelor producătorului
9	Cablu PV1 4 mm ²	Fir electric PV1 4 galben-verde	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	galben-verde	Fir electric PV1 4 galben-verde	Conform standardelor producătorului
10	Canal din plastic	Cablu canal 25x16 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	alb, 2000x25x16 mm	alb, 2000x25x16 mm	Conform standardelor producătorului
13	Corp de iluminat liniar LED	Corp de iluminat LED T15 18W 6000K 120Lm/w 60cm DPP-01 IP65 MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000 K, luminozitatea: 2520- 2530 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 600*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, putere: 18 W, lumina: 6000 K, luminozitatea: 2160 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 600*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: 36 luni	Conform standardelor producătorului
14	Corp de iluminat liniar LED	Corp de iluminat LED T15 36W 6000K 120Lm/w 120cm DPP-01 IP65 MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50 W, lumina: 5500-6000 K, luminozitatea: 5040- 5050 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 1200*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasă: plastic, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, putere: 36 W, lumina: 6000 K, luminozitatea: 4320 Lm, clasa de protecție: IP 65, tensiune: 85-265 V, dimensiuni: 1200*75*70 mm, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: 36 luni	Conform standardelor producătorului
24	Sensor de mișcare cu infraroșu	Senzor de mișcare DDP-03 1200W 360° IP20 MegaWatt	China	Ningbo Spring Electronic Co. Ltd.	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade, culoare albă, 2 butoane de reglare: time; lux, IP 20, tensiune 220-240 V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8 m, temperatura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5 m/s, puterea max 400 W, dimensiuni: 76 x 20.2 mm, termen de garanție: minim 24 luni	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade, culoare albă, 2 butoane de reglare: time; lux, IP 20, tensiune 220-240 V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 6 m, temperatura de lucru -20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5 m/s, puterea max 1200 W, dimensiuni: 76 x 20.2 mm, termen de garanție: 24 luni	Conform standardelor producătorului
26	Prize și întrerupătoare simple compatibile cu ramă						
26.1	Priză cu împământare euro	Priza 2P+E 16A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	simplă, internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, IP 20, culoarea albă, material - abs plastic	simplă, internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, IP 20, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standardelor producătorului

26.2	Înterupător intern cu o clapă	Intrerupator 1P+LED 10A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standardelor producătorului
26.3	Înterupător intern cu două clape	Intrerupator 2P+LED 10A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	tensiunea 220 V, curentul 10 A, cu indicator LED, cu ramă, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standardelor producătorului
26.4	Ramă pentru prize și întrerupătoare, dublă	Rama 2 alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	Conform standardelor producătorului
26.5	Ramă pu prize și întrerupătoare, triplă	Rama 3 alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	orizontală, material - abs plastic, culoarea albă	Conform standardelor producătorului
28	Priză cu împământare euro simplă externă	Priză externă 2P+E 16A alb IP54	China și filiale alte Țări	EKF	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standardelor producătorului
29	Priză cu împământare euro dublă externă	Priză externă 2P+E 16A dubla alb IP54	China și filiale alte Țări	EKF	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	IP 54, curentul 16 A, tensiunea 220 V, culoarea albă, material - abs plastic	Conform standardelor producătorului
30	Priză cu împământare euro dublă internă	Priza 2P+E 16A dubla alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	cu protecție la atingere directă, curentul 16 A, tensiunea 220 V, IP 20, culoarea albă, materIal - abs plastic	curentul 16 A, tensiunea 220 V, IP 20, culoarea albă, materIal - abs plastic	Conform standardelor producătorului
31	Priză externă cu 5 locuri	Bloc 6 prize 2P+E 16A 250V cu intrerupator alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	material: plastic durabil ABS de culoare albă; rezistent la razele UV și lovituri, dimensiuni: 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3680 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	material: plastic durabil ABS de culoare albă; rezistent la razele UV și lovituri, dimensiuni: 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3680 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	Conform standardelor producătorului
32	Priză externă cu 3 locuri	Bloc 3 prize 2P+E 16A 250V cu intrerupator alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	material: plastic durabil ABS de culoare albă; dimensiuni: 205*55*40, rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3500 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	material: plastic durabil ABS de culoare albă; dimensiuni: 205*55*40, rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, puterea 3500 W, montare aparentă, cu împământare, IP20	Conform standardelor producătorului
33	Fișă euro unghiulară	Fisa CT006 2P+E 16A alb unghi 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	material: plastic durabil ABS de culoare albă; 2P+N, rezistent la razele UV și lovituri, greutatea: minim 25 g, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, cu împământare, IP 20, fixarea capacelor din partea laterală prin șurub, forma alungită ergonomică, dimensiuni: 49*58*36	material: plastic durabil ABS de culoare albă; 2P+N, rezistent la razele UV și lovituri, greutatea: minim 25 g, curentul 16 A, tensiunea 220-240 V, cu împământare, IP 20, fixarea capacelor din partea laterală prin șurub, forma alungită ergonomică, dimensiuni: 49*58*36	Conform standardelor producătorului

34	Înterupător automat diferențial	Intrerupator automat diferential 1P+N 20A C 30mA DSH201 ABB	Germania și filiale alte Țări	Asea Brown Boveri LTD - ABB	2 Poli, poziția neutrului - în stânga, tehnologia unității de declanșare - termomagnetică, caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, 0,30 mA, greutate minim 170 gr, gradul de etanșietate IP 20, RCBO, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, capac. de rupere - 4500 (kA), frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală -220 V, sistem de fixare DIN, durabilitate mecanică - 10000 cicluri, dimensiuni: 82*36*70,5 mm, tip - AC	2 Poli, poziția neutrului - în stânga, tehnologia unității de declanșare - termomagnetică, caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, 0,30 mA, greutate minim 170 gr, gradul de etanșietate - IP 20, RCBO, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, capac. de rupere - 6000 (kA), frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală -220 V, sistem de fixare DIN, durabilitate mecanică - 10000 cicluri, dimensiuni: 82*36*70,5 mm, tip - AC	Conform standardelor producătorului
35	Înterupător automat 1 pol, curent nominal 10 A	Intrerupator automat 1P 10A C 4.5kA SH201L ABB	Germania și filiale alte Țări	Asea Brown Boveri LTD - ABB	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului
36	Înterupător automat 1 pol, curent nominal 20 A	Intrerupator automat 1P 20A C 4.5kA SH201L ABB	Germania și filiale alte Țări	Asea Brown Boveri LTD - ABB	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	caracteristica de declanșare C, curentul nominal 20 A, greutate minim 100 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 220 V, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului
37	Înterupător automat 3 poli, curent nominal 10 A	Intrerupator automat 3P 10A C 4.5kA SH203L ABB	Germania și filiale alte Țări	Asea Brown Boveri LTD - ABB	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380 V, sistem de fixare DIN	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 10 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380 V, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului
38	Înterupător automat 3 poli, curent nominal 16 A	Intrerupator automat 3P 16A C 4.5kA SH203L ABB	Germania și filiale alte Țări	Asea Brown Boveri LTD - ABB	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 16 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 16 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului

39	Înterupător automat 3 poli, curent nominal 25 A	Intrerupator automat 3P 25A C 4.5kA SH203L ABB	Germania și filiale altele Țări	Asea Brown Boveri LTD - ABB	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 25 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 25 A, greutate minim 340 gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, tensiunea nominală 380V, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului
40	Înterupător automat	Intrerupator automat 3P 125A C 10kA SWM-100 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 125 A, tensiune 380 V, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, dimensiuni: 120*76*92, IP30	Caracteristica de declanșare C, curentul nominal 125 A, tensiune 380 V, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală 50/60 Hz, dimensiuni: 120*76*92, IP30	Conform standardelor producătorului
41	Contactator modular	Contactator modular 4P 63A 4NO KM63 VECAS	China	Vecas	curentul 63 A, tensiunea 380 V, 4 poli, grad de protecție IP 20, frecvența 50 Hz, dimensiuni: 85 x 68 x 54 mm, cu 4 NO, sistem de fixare DIN	curentul 63 A, tensiunea 380 V, 4 poli, grad de protecție IP 20, frecvența 50 Hz, dimensiuni: 85 x 68 x 54 mm, cu 4 NO, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului
42	Înterupător automat	Demaror 3P 9-14A PS0(PRK) MUTLUSAN	Turcia	Mutlusan	cu protecție magneto-termică reglabilă 6 - 12 A, sistem de fixare DIN, pentru protecția motoarelor electrice, cu butoane Start-Stop, IP 20, 3 poli	cu protecție magneto-termică reglabilă 6-10 A sau 9 - 14 A, sistem de fixare DIN, pentru protecția motoarelor electrice, cu butoane Start-Stop, IP 20, 3 poli	Conform standardelor producătorului
43	Separator de sarcină	Intrerupator de sarcina 3P 100A HL30-125N SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	3 poli, curentul nominal 100 A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, greutate: minim 250 gr, tensiunea nominală 380, sistem de fixare DIN	3 poli, curentul nominal 100 A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață (cycl. oper.) ≥ 4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, greutate: minim 250 gr, tensiunea nominală 380, sistem de fixare DIN	Conform standardelor producătorului
46	Cutie pentru automate IP 65	Panou de distributie ABS 24module (12x2) IP65 Mutlusan	Turcia	Mutlusan	24 module, 460x340x160 mm, grad de protecție IP 65, plastic, montare aparentă, temperatură de lucru de la -25 °C până la +60 °C, număr rânduri: 2, ușa inclusă	24 module, 460x340x160 mm, grad de protecție IP 65, plastic, montare aparentă, temperatură de lucru de la - 25 °C până la +60 °C, număr rânduri: ușa inclusă	Conform standardelor producătorului
47	Cutie pentru automate IP 40	Tablou electric 24 module aplicabil ISILDAR	Turcia	Isildar	montare aparentă, 24 module, număr rânduri: 2, culoarea albă, ușa inclusă, dimensiuni: 386x328x108 mm, grad de protecție IP40	montare aparentă, 24 module, număr rânduri: 2, culoarea albă, ușa inclusă, dimensiuni: 386x328x108 mm, grad de protecție IP40	Conform standardelor producătorului
49	Șină pentru firul nul	Bara N 6x9mm 10P izolata pe bara DIN albastra MegaWatt	China	Kaer Technology Co., LTD	izolată pe partea inferioară și superioară, 10 găuri, culoare albastră, dimensiuni: 75 x 13.5 x 31 mm, sistem de fixare DIN, secțiunea maximă a firului 10 mm², curentul maxim 100 A, material alamă și plastic ignifug	izolată pe partea inferioară și superioară, 10 găuri, culoare albastră, dimensiuni: 75 x 13.5 x 31 mm, sistem de fixare DIN, secțiunea maximă a firului 10 mm², curentul maxim 100 A, material alamă și plastic ignifug	Conform standardelor producătorului
56	Curelușă din nailon	Coliere 2.5x200mm nailon alb (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	albă, dimensiuni: 2.6 x 200, pentru cabluri și fire electrice	albă, dimensiuni: 2.5 x 200, pentru cabluri și fire electrice	Conform standardelor producătorului

71	Cleme și conexiuni						
71.1	Conexiune Forbox	Conector Forbox B 60 10*6.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	diametrul - 6 mm², set: 10 unitati, transparent, material - plastic ignifug	diametrul - 6 mm², set: 10 unitati, transparent, material - plastic ignifug	Conform standardelor producătorului
71.2	Clemă wago pentru cablu cu 3 contacte	Conector CK-613 0,2-4,0mm MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	3*0,2-4 mm², tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 41 A, numărul de fire 3, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 22,9*10,1*21,1, montaj electric: clemă cu arc, tip de acționare pârghie, greutatea: minim 2 gr	3*0,2-4 mm², tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 41 A, numărul de fire 3, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 22,9*10,1*21,1, montaj electric: clemă cu arc, tip de acționare pârghie, greutatea: minim 2 gr	Conform standardelor producătorului
71.3	Clemă wago pentru cablu cu 5 contacte	Conector CK-614 0,2-4,0mm MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	3*0,2-4 mm², tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 32 A, numărul de fire 5, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 30*18,6*8,4 mm, montaj electric: clemă cu arc, greutatea: minim 4 gr, tip de acționare pârghie	5*0,2-4 mm², tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 32 A, numărul de fire 5, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 30*18,6*8,4 mm, montaj electric: clemă cu arc, greutatea: minim 4 gr, tip de acționare pârghie	Conform standardelor producătorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastîrli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M