

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1647002403202 din 23 martie 2022

Obiectul achiziției: Vopsele pentru marcaj rutier

Cod CVI	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țară de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri							
	<i>Vopsele pentru marcaj rutier (inclusiv servicii transport pînă la depozitul autorității contractante)</i>							
1	Vopsea albă pentru marcarea drumurilor		Belorusia	Stim Brest	<p>Material solid pentru marcaj rutier pe bază de liant acrilic, combinat cu aditivi și amelioratori speciali, îmbogățiti cu pigmenți anorganici de înaltă calitate ce oferă materialului caracteristici excelente de rezistență , duritate, rezistibilitate, luminozitate, albire, anti-alunecare. Este potrivit pentru marcajele rutiere și remarcări pe autostrăzi, drumuri , treceri de pietoni. Aplicare se face rapid și ușor rezultînd o rezistență maximă.</p> <p>Vopseaua va corespunde următoarelor proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Conținut scăzut de solvent *Uscare rapidă *Flexibilitate de a se adapta la toate suprafețele *Foarte bună reținere a granulelor de sticlă *Excelentă rezistență la temperaturi ridicate *Foarte bună rezistență la combustibil, uleiuri, sare și produse chimice *Timp de uscare nu mai mult de 15-18 min * Temperatura de aplicare de la 5 la 40 0C *100% bază acrilică 	<p>Material solid pentru marcaj rutier pe bază de liant acrilic, combinat cu aditivi și amelioratori speciali, îmbogățiti cu pigmenți anorganici de înaltă calitate ce oferă materialului caracteristici excelente de rezistență , duritate, rezistibilitate, luminozitate, albire, anti-alunecare. Este potrivit pentru marcajele rutiere și remarcări pe autostrăzi, drumuri , treceri de pietoni. Aplicare se face rapid și ușor rezultînd o rezistență maximă.</p> <p>Vopseaua corespunde următoarelor proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Conținut scăzut de solvent *Uscare rapidă *Flexibilitate de a se adapta la toate suprafețele *Foarte bună reținere a granulelor de sticlă *Excelentă rezistență la temperaturi ridicate *Foarte bună rezistență la combustibil, uleiuri, sare și produse chimice *Timp de uscare de 15-18 min * Temperatura de aplicare de la 5 la 40C *100% bază acrilică 		
2	Vopsea roșie pentru marcarea drumurilor							
3	Mărgele de sticlă (granule)							Steklos fera
	Total							

Semnat : *Pal* Nume, Prenumele: SERGIU PAHOMI În calitate de: DIRECTOR
 Ofertantul: S.C. DORADOR LUX SRL Adresa: num. Chișinău, str. Măinelor 12A

