



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1606

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Premium C3 5W-30,
СТО 84035624-183-2015 Код ОКП 02 5314

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.Н002.В.00515 по 09.10.2019г

Орган по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный центр «КОНТСТАНД»

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007



Резервуар: Е-26

Партия № 1713028302

Дата изготовления: 06.04.17

Вид тары: канистра 5л

Дата фасовки: 08.04.17

Количество, т: 3.30

Кол-во, шт: 774

Дата отбора пробы: 08.04.17

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	11,00 - 12,50	12,24
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	130	170
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	6600	5826
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	21846
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	5,2	6,4
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	-	6,0	7,3
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 36	минус 38
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	244
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см3, не более:				
последовательность 1	ASTM D 892	-	10/0	0/0
последовательность 2	-	-	50/0	20/0
последовательность 3	-	-	10/0	0/0
Массовая доля активных элементов, %, не менее:				
кальций	ASTM D 6481	-	0,18 - 0,21	0,20
цинк	-	-	0,07 - 0,10	0,09
Фосфор	-	-	0,07 - 0,09	0,07
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800	-	13,0	8,3
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	849,8
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	852,9
Внешний вид	Согласно СТО	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165		

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Premium C3 5W-30 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» СТО 84035624-183-2015.

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.6а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № 01-110/ю-д)

Паспорт выдан: 10.04.2017

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА

