

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21498057_din_17.10.2025 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1760714284276
Obiectul achiziției: Instrumente și diverse echipamente de uz general și special p/u IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Trusă sudură PPR	91015K	TR/CN	KAS	Trusă sudură PPR D.20-40 1550W (set cu 4 bacuri de sudură, foarfece, ruletă), de tip KAS sau echivalentul.	Trusă sudură PPR D.20-40 1550W (set cu 4 bacuri de sudură, foarfece, ruletă), KAS.	Conform standartul producatorul
Lot 2 Duză sudură	91011K	TR/CN	KAS	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 63 mm	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 63 mm	Conform standartul producatorul
Lot 3 Duză sudură	91008K	TR/CN	KAS	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 32 mm	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 32 mm	Conform standartul producatorul
Lot 4 Duză sudură	91007K	TR/CN	KAS	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 25 mm	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 25 mm	Conform standartul producatorul
Lot 5 Duză sudură	91006K	TR/CN	KAS	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 20 mm	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 20 mm	Conform standartul producatorul

Lot 6 Set reparație	CM-RHA	TR/CN	Candan	Set reparație 9 mm pentru aparat de sudură, de tip CANDAN (CM-RHA) sau echivalentul	Set reparație 9 mm pentru aparat de sudură, de tip CANDAN (CM-RHA)	Conform standartul producatorul
Lot 7 Arc intern tub	96040P	TR/CN	Uniplas t	Arc intern tub PEX-AL D.16 PL	Arc intern tub PEX-AL D.16 PL	Conform standartul producatorul
Lot 8 Arc intern tub	96041P	TR/CN	Uniplas t	Arc intern tub PEX-AL D.20 PL	Arc intern tub PEX-AL D.20 PL	Conform standartul producatorul
Lot 9 Arc intern tub	96042P	TR/CN	Uniplas t	Arc intern tub PEX-AL D.25 PL	Arc intern tub PEX-AL D.25 PL	Conform standartul producatorul
Lot 10 Arc extern tub	96045P	TR/CN	Uniplas t	Arc extern tub PEX-AL D.16 PL	Arc extern tub PEX-AL D.16 PL	Conform standartul producatorul
Lot 11 Arc extern tub	96046	TR/CN	Uniplas t	Arc extern tub PEX-AL D.20 PL	Arc extern tub PEX-AL D.20 PL	Conform standartul producatorul
Lot 12 Arc extern tub	96047P	TR/CN	Uniplas t	Arc extern tub PEX-AL D.25 PL	Arc extern tub PEX-AL D.25 PL	Conform standartul producatorul
Lot 13 Lampă cu prelungitor	MG1614	EU/CN	China	Lampă cu prelungitor, soclu E27, lungimea firului minim 10m, cu buton de stingere/aprindere, cu carcasă metalică de protecție a becului. Tensiune 220-240 V.	Lampă cu prelungitor, soclu E27, lungimea firului 10m, cu buton de stingere/aprindere, cu carcasă metalică de protecție a becului. Tensiune 220-240 V.	Conform standartul producatorul
Lot 14 Ascuțitoare multifuncțională	KD1552	EU/CN	Kraft&Dele	Ascuțitoare multifuncțională (cuțite, burghie), de tip Kraft&Dele KD1552 sau echivalentul. Diametrul exterior al discului 56 mm. Turația în gol 1200-1400 rpm. Puterea nominală minim 150 W. Greutatea 1-1,5 kg.	Ascuțitoare multifuncțională (cuțite, burghie), de tip Kraft&Dele KD1552. Diametrul exterior al discului 56 mm. Turația în gol 1350 rpm. Puterea nominală 150 W. Greutatea 1,2 kg.	Conform standartul producatorul
Lot 15 Malaxor electric	473148	EU/CN	Hikoki	Malaxor electric de, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de	Malaxor electric de, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol	Conform standartul producatorul

				mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V, Malaxor electric HiKOKI UM12VST sau echivalentul	(rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V, Malaxor electric HiKOKI UM12VST	
Lot 16 Suflantă de aer cald	YT82295	EU/CN	Yato	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 300-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte.	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte.	Conform standartul producatorul
Lot 17 Ciocan rotopercutor	D25334K	EU/CN	DeWalt	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K sau echivalentul. Dotat cu 2 mandrine: de tip <u>SDS+</u> și <u>Ø1,0-13,0 (mm)</u> . Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V.	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, DeWalt D25334K Dotat cu 2 mandrine: de tip SDS+ și Ø1,0-13,0 (mm). Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere - 950(W). Alimentare- rețea electrică 220V.	Conform standartul producatorul
Lot 18 Ciocan rotopercutor				Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V.		
Lot 19 Mașina de înșurubat cu impact	B06019G5222	EU/CN	Bosch	Mașina de înșurubat cu impact, de tip BOSCH GDX 180-Li Professional, sau	Mașina de înșurubat cu impact, de tip BOSCH GDX 180-Li Professional,. Tip motor- cu	Conform standartul producatorul

				echivalentul. Tip motor- cu perii; cuplu maxim- 180Nm; funcție revers - Da; tip mandrină: 1/2" pătrat-1/4" HEX; turații maxim- 2800 rot/min; frecvența batai- 3600 bat/min; control turații - Da. Acumulator: tip Li-Ion 2,0 Ah; tensiune 18-20V. Dotarea: 2 acumulate, încărcător, valiza.	perii; cuplu maxim- 54Nm; funcție revers - Da; tip mandrină: 1/2" pătrat-1/4" HEX; turații maxim- 2800 rot/min; frecvența batai- 3600 bat/min; control turații - Da. Acumulator: tip Li-Ion 2,0 Ah; tensiune 18-20V. Dotarea: 2 acumulate, încărcător, valiza.	
Lot 20 Mașină de șlefuit pereți	TWS10501	EU/CN	Total	Mașină de șlefuit pereți, de tip Total TWS10501 sau echivalentul. Puterea consumată 1000-1100 W. Frecvența maximă de rotație a discului 500-2400 rot./min. Diametrul maxim a discului 225 mm. Alimentarea rețea electrică. Dotat cu colector de praf. Garanția minim 2 ani.	Mașină de șlefuit pereți, de tip Total TWS10501. Puterea consumată 1000-1100 W. Frecvența maximă de rotație a discului 500-2400 rot./min. Diametrul maxim a discului 225 mm. Alimentarea rețea electrică. Dotat cu colector de praf. Garanția minim 2 ani.	Conform standartul producatorul
Lot 21 Polizor unghiular cu rotații variabile	GA5021	EU/CN	Makita	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, cu mâner în spate alungit de tip Makita GA-5021 sau asemănător ca preț și calitate. Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1500 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Sistem SJS. Protecție la supraîncărcare. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, cu mâner în spate alungit. Ø max. disc 125 mm, puterea 1050 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Sistem SJS. Protecție la supraîncărcare. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	Conform standartul producatorul
Lot 22 Polizor unghiular cu rotații variabile	YT82101	EU/CN	Yato	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, de tip Stanley FMEG225VS sau asemănător ca preț și calitate. Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1400 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, Ø max. disc 125 mm, puterea 1100 W, turație maximă 12000 rot/min, control turație. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	Conform standartul producatorul

Lot 23 Vibrator plăci ceramice				Vibrator plăci ceramice, de tip PowerFix Vibro sau echivalentul. Ø ventuză 150-180 mm, capacitatea de ridicare minim: 30 kg, frecvența vibrațiilor: 3000-6000, numărul viteze: minim 5. Tensiunea acumulator 21V. Capacitatea acumulator minim 2Ah. Complectăția: vibratorul, 2 acumuloare, încărcător, valiză pentru transportare și păstrare.		
Lot 24 Aparat de spălat cu presiune înaltă				Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K5 Compact FJ 6 Set sau echivalentul. Presiune: 20-max. 145/2-max. 14.5. Capacitate: maxim 500 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 40 (m²/h). Pompă cu componente din aluminiu, răcirea motorului cu apă. Lungimea furtunului: 8 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.		
Lot 25 Aparat de spălat cu presiune înaltă	1.602-821.0	EU/CN	Karcher	Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K3 Orizontal, sau echivalentul. Presiune maxim: 120 (bar/MPa). Capacitate: maxim 380 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 25 (m²/h). Lungimea furtunului: 4 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K3 Orizontal, Presiune maxim: 120 (bar/MPa). Capacitate: maxim 380 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 25 (m²/h). Lungimea furtunului: 4 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	Conform standartul producatorul
Lot 26 Șurubelniță dinamometrică	7510	EU/CN	Kraftform	Șurubelniță dinamometrică 1,0-3,0 Nm, de tip 7510 Kraftform Safe-Torque Wera sau echivalentul. Lungimea: 140-200 mm. Material mâner: cauciuc bimaterial. Poziție fixă (Torque Lock) p/u aplicarea unui cuplu nelimitat la rupere/strângere. Setare simplă șirapidă: 1,0; 1,5, 2,0; 2,5;	Șurubelniță dinamometrică 1,0-3,0 Nm, 7510 Kraftform Safe-Torque Wera. Lungimea: 140-200 mm. Material mâner: cauciuc bimaterial. Poziție fixă (Torque Lock) p/u aplicarea unui cuplu nelimitat la rupere/strângere. Setare simplă șirapidă: 1,0; 1,5, 2,0; 2,5; 3,0 Nm. Pentru bituri hexagonale de	Conform standartul producatorul

				3,0 Nm. Pentru bituri hexagonale de 1/4" cu adaptor și pentru capete tubulare.	1/4" cu adaptor și pentru capete tubulare.	
Lot 27 Clește de fixare pentru sudură	110501	EU/CN	HOTE CHE	Clește de fixare pentru sudură, lungimea 200-250 mm, material: oțel, acoperire: Crom-molibden.	Clește de fixare pentru sudură, lungimea 250 mm, material: oțel, acoperire: Crom-molibden.	Conform standartul producatorul
Lot 28 Clești de sertizare + tester	RH-1831	EU/CN	Ronix	Clești de sertizare + tester, de tip RONIX RH-1831 sau echivalentul echivalentul. Tip mufă: RJ11/RJ12/RJ45. Material: oțel. Număr de poziții. Tip mâner: plastic + tester. Dezizolare cablu.	Clești de sertizare + tester, RONIX RH-1831 Tip mufă: RJ11/RJ12/RJ45. Material: oțel. Număr de poziții. Tip mâner: plastic + tester. Dezizolare cablu.	Conform standartul producatorul
Lot 29 Multimetru digital	509308	EU/CN	Cemteh	Multimetru digital, de tip CEM DT-9935 sau echivalentul. Carcasa rezistentă la șocuri cauciucată protejează dispozitivul de diverse daune mecanice. Designul protejat rezistent la impact permite dispozitivului să funcționeze în condiții de operare dure. Designul ergonomic și modern are un suport-suport pentru o poziție verticală convenabilă, proiectat pentru utilizare atât în interior, cât și în interior în aer liber. Lumina de fundal a ecranului LCD. Oprire automată.	Multimetru digital, CEM DT-9935. Carcasa rezistentă la șocuri cauciucată protejează dispozitivul de diverse daune mecanice. Designul protejat rezistent la impact permite dispozitivului să funcționeze în condiții de operare dure. Designul ergonomic și modern are un suport-suport pentru o poziție verticală convenabilă, proiectat pentru utilizare atât în interior, cât și în interior în aer liber. Lumina de fundal a ecranului LCD. Oprire automată.	Conform standartul producatorul
Lot 30 Cuțit de tăiat izolație	12-4935	China	Rexant	Cuțit de tăiat izolație 180 mm, de tip 12-4935 180 mm Rexant. Lungimea: 180 mm. Tensiunea: 1000 V. Tip material: metal/plastic.	Cuțit de tăiat izolație 180 mm, 12-4935 180 mm Rexant. Lungimea: 180 mm. Tensiunea: 1000 V. Tip material: metal/plastic.	Conform standartul producatorul
Lot 31 Clește sertizare conectori	YT23051	EU/CN	Yato	Clește sertizare conectori 10 mm ² , de tip Yato YT23051 sau echivalentul, 0,25-10,0 mm ² . Diametru cablu: 0,25-10,00 mm ² . Tip material: metal.	Clește sertizare conectori 10 mm ² , Yato YT23051, 0,25-10,0 mm ² . Diametru cablu: 0,25-10,00 mm ² . Tip material: metal.	Conform standartul producatorul

Lot 32 Set burghiu treptat	YT44731	EU/CN	Yato	Set din 3 burghie treptate Ø 3-20 mm, de tip Yato YT-44731 sau echivalentul. Material: oțel HSS 4241 acoperit cu nitrură de titan. 2 caneluri spiralate pentru îndepărtarea eficient resturile și așchiilor. Mânerul cu 3 suprafețe plane pentru transmiterea maximă a cuplului.	Set din 3 burghie treptate Ø 3-20 mm, Yato YT-44731 Material: oțel HSS 4241 acoperit cu nitrură de titan. 2 caneluri spiralate pentru îndepărtarea eficient resturile și așchiilor. Mânerul cu 3 suprafețe plane pentru transmiterea maximă a cuplului	Conform standartul producatorul
Lot 33 Burghiu treptat	YT44740	EU/CN	Yato	Burghiu treptat Ø 6-35 mm, de tip Yato YT-44739 sau echivalentul. Material: oțel HSS 4241 acoperit cu nitrură de titan. 2 caneluri spiralate pentru îndepărtarea eficient resturile și așchiilor. Mânerul cu 3 suprafețe plane pentru transmiterea maximă a cuplului.	Burghiu treptat Ø 6-38 mm Material: oțel HSS 4241 acoperit cu nitrură de titan. 2 caneluri spiralate pentru îndepărtarea eficient resturile și așchiilor. Mânerul cu 3 suprafețe plane pentru transmiterea maximă a cuplului.	Conform standartul producatorul
Lot 34 Dispozitiv p/u dezizolat cablu	HWSP102418	EU/CN	Ingco	Dispozitiv p/u dezizolat cablu, de tip Ingco HWSP102418 sau echivalent. Tip - stripper. Ø cablului 0,02-6,0 mm. Material de bază - oțel; material mâner - plastic.	Dispozitiv p/u dezizolat cablu, Ingco HWSP102418 Tip - stripper. Ø cablului 0,02-6,0 mm. Material de bază - oțel; material mâner - plastic.	Conform standartul producatorul
Lot 35 Set chei hexagonale	YT5835	EU/CN	Yato	Set chei hexagonale (hexagon intern) 12 bucăți, cu mărimile: 1/4", 1/8", 3/16", 1/16", 3/32", 3/8", 5/16", 5/64", 5/32", 7/64", 7/32", 9/64", de tip Yato YT-5835 sau echivalent. Material: CrV6150.	Set chei hexagonale (hexagon intern) 12 bucăți, cu mărimile: 1/4", 1/8", 3/16", 1/16", 3/32", 3/8", 5/16", 5/64", 5/32", 7/64", 7/32", 9/64", Yato YT-5835. Material: CrV6150.	Conform standartul producatorul
Lot 36 Set burghiu	HT6D180	EU/CN	Hoegert	Set burghiu pentru metal cu sant hexagonal, de tip Hoegert HT6D180, sau echivalent. Material- oțel călit HSS; 5 buc.- Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	Set burghiu pentru metal cu sant hexagonal, de tip Hoegert HT6D180, Material- oțel călit HSS; 5 buc.- Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	Conform standartul producatorul
Lot 37 Set burghiu	75656	EU/CN	Tolsen	Set burghii plate pentru lemn cu sant hexagonal 6 bucăți, de tip Tolsen 75656 sau echivalent. Lungimea- minim 150 mm. Material- oțel călit HSS; Ø 10(3/8),	Set burghii plate pentru lemn cu sant hexagonal 6 bucăți, Tolsen 75656 Lungimea- minim 150 mm. Material- oțel călit HSS; Ø 10(3/8), 13(1/2), 16(5/8),	Conform standartul producatorul

				13(1/2), 16(5/8), 19(3/4), 22(7/8), 25(1) mm(inch).	19(3/4), 22(7/8), 25(1) mm(inch).	
Lot 38 Bandă de măsurat	0-30-697	EU/CN	Stanley	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	Conform standartul producatorul
Lot 39 Set chei hexagonale cu punct de bilă	VOR56506	EU/CN	Vorel	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068) sau echivalent. Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068) sau echivalent. Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	Conform standartul producatorul
Lot 41 Șurubelnițe	YT282681	EU/CN	Yato	Set șurubelnițe, cu mâner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 6 buc, de tip Beorol VDE 1000V OSETE6, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): cruce PH (3 buc.), plată SL (2 buc.+ 1buc. detector de tensiune). Material: oțel, cu vîrf magnetic.	Set șurubelnițe, cu mâner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 7 buc, Șurubelniță PH1 x 80 mm Șurubelniță PH2 x 100 mm Șurubelnițe cu cap plat: 6,5 x 150 mm, 5,5 x 125 mm, 4,0 x 100 mm, 2,5 x 75 mm Tester de tensiune unipolarMaterial: oțel, cu vîrf magnetic.	Conform standartul producatorul
Lot 43 Scară	HA-106	EU/CN	Cagsan Lager	Scară pliantă unilaterală, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN HA-106 sau echivalentul.	Scară pliantă unilaterală, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN HA-106	Conform standartul producatorul
Lot 44 Scară	EVR-PRO4	EU/CN	Cagsan Lager	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 4, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN EVR-PRO4 (2x4tr.), sau echivalentul.	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 4, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN EVR-PRO4 (2x4tr.),	Conform standartul producatorul
Lot 45 Motocoasă	T52C	JP/CN	Kamoto	Motocoasă de tip Kamoto T52C, sau echivalentul. Puterea: 2,0 - 2,5 CP. Motor: 50-55 cm ³ . Tip motor: benzin, în	Motocoasă de tip Kamoto T52C, sau echivalentul. Puterea: 2,3 CP. Motor: 52 cm ³ . Tip motor:	Conform standartul producatorul

				doi timpi (2T). Sistem de lansare: EASY START. Tip mâner U, tijă demontabilă. Sistem anti-vibrații. Captura minim 40 cm.	benzin, în doi timpi (2T). Sistem de lansare: EASY START. Tip mâner U, tijă demontabilă. Sistem anti-vibrații. Captura 42cm.	
Lot 46 Suflantă de aer	BG 50	EU/CN	STIHL	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BG 50 sau echivalentul. Debit de aer: 600-800 m³/h. Capacitatea motor: 25-30 cm³. Putere motor: 0,7 kW/1,0 CP. Capacitate rezervor combustibil: 400-450 cm³. Greutate: 3,0-4,0 kg.	Suflantă de aer pe benzină STIHL BG 50. Debit de aer: 600-800 m³/h. Capacitatea motor: 25-30 cm³. Putere motor: 0,7 kW/1,0 CP. Capacitate rezervor combustibil: 400-450 cm³. Greutate: 3,0-4,0 kg.	Conform standartul producatorul
Lot 47 Suflantă de aer	BR800 C-E	EU/CN	STIHL	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BR 800 C-E sau echivalentu. Debit de aer: 40-45N1. Capacitatea motor: 75-85 cm³. Putere motor: 3,3 kW/4,4 CP. Capacitate rezervor combustibil: 1800-2200 cm³. Greutate: 11,0-12,0 kg.	Suflantă de aer pe benzină STIHL BR 800 C-E. Debit de aer: 40-45N1. Capacitatea motor: 75-85 cm³. Putere motor: 3,3 kW/4,4 CP. Capacitate rezervor combustibil: 1800-2200 cm³. Greutate: 11,0-12,0 kg.	Conform standartul producatorul
Lot 48 Daltă plată SDS-Plus 1	4932339626	SUA/CN	Milwaukee	Daltă plată SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932339626) sau echivalentul - folosită cu un ciocan rotopercutor pentru lucrări de dăltuire și demolare în cărămidă, beton, piatră. Lungimea totală - 250 mm, Lățimea lamei - 20 mm, Greutate, kg 0.252-0,300	Daltă plată SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932339626) - folosită cu un ciocan rotopercutor pentru lucrări de dăltuire și demolare în cărămidă, beton, piatră. Lungimea totală - 250 mm, Lățimea lamei - 20 mm, Greutate, kg 0.252-0,300	Conform standartul producatorul

Lot 49 Daltă plată SDS-Plus 2	4932339625	SUA/CN	Milwaukee	Daltă ascuțită SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932339625) sau echivalentul - vârf în formă de sulită pentru performanțe mai bune și reascuțire ușoară. Dalta este realizată din oțel de înaltă calitate, rezistent la rupere. Tija este prelucrată cu precizie pentru a reduce uzura atât a burghiului, cât și a sculei. Margine teșită pentru a preveni ruperea bitului. Partea de impact a tijei este prelucrată pentru a transfera 100% din energia de la unealtă la vârful burghiei. Lungimea totală - 250 mm	Daltă ascuțită SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932339625) - vârf în formă de sulită pentru performanțe mai bune și reascuțire ușoară. Dalta este realizată din oțel de înaltă calitate, rezistent la rupere. Tija este prelucrată cu precizie pentru a reduce uzura atât a burghiului, cât și a sculei. Margine teșită pentru a preveni ruperea bitului. Partea de impact a tijei este prelucrată pentru a transfera 100% din energia de la unealtă la vârful burghiei. Lungimea totală - 250 mm	Conform standartul producatorul
Lot 50 Daltă plată SDS-Plus 3	4932367146	SUA/CN	Milwaukee	Daltă lată SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932367146) sau echivalentul - Cap curbat pentru a preveni deteriorarea pereților atunci când îndepărtați plăci ceramice. Lungime activă 40 mm, Lungime totală 250 mm	Daltă lată SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932367146) - Cap curbat pentru a preveni deteriorarea pereților atunci când îndepărtați plăci ceramice. Lungime activă 40 mm, Lungime totală 250 mm	Conform standartul producatorul
Lot 51 Șină moto-ferestrău	B 20-325-76	JP/CN	Kamoto	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	Conform standartul producatorul
Lot 52 Șină moto-ferestrău	B 20-38-68	JP/CN	Kamoto	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	Conform standartul producatorul

Lot 53 Lanț moto-ferestrău	T20-325-76	JP/CN	Kamoto	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	Conform standartul producatorul
Lot 54 Lanț moto-ferestrău	T20-38-68	JP/CN	Kamoto	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	Conform standartul producatorul
Lot 55 Bobină pentru motocoasă	0580046	JP/CN	Kamoto	Bobină pentru motocoasă, de tip Kamoto TS 2430. Tip semi-automat, M10 x 1,25 fir stînga. Ø liniei de tăiere: 1,6-3,0 mm.	Bobină pentru motocoasă, de tip Kamoto TS 2430. Tip semi-automat, M10 x 1,25 fir stînga. Ø liniei de tăiere: 1,6-3,0 mm.	Conform standartul producatorul
Lot 56 Fir de nailon pentru motocoasă				Fir de nailon pentru motocoasă de tip GreenLand 33947, sau asemănător ca preț/calitate. Secțiunea firului - stea, Ø firului - 2,4 mm, lungimea bobină 330-350 m. Material nailon de înaltă calitate.		
Lot 57 Disc pentru motocoasă	00000000082	JP/CN	Kamoto	Disc de tip CB3, pentru motocoasă Kamoto T52 C. Disc cu 3 cuțite (3T), Ø exterior 230 mm, Ø interior 25,4 mm, grosimea 1,6 mm.	Disc de tip CB3, pentru motocoasă Kamoto T52 C. Disc cu 3 cuțite (3T), Ø exterior 230 mm, Ø interior 25,4 mm, grosimea 1,6 mm.	Conform standartul producatorul
Lot 58 Disc pentru motocoasă	0580336	JP/CN	Kamoto	Disc de tip CB40T, pentru motocoasă Kamoto T52 C. Disc cu 40 de dinți, Ø exterior 230 mm, Ø interior 25,4 mm, grosimea 1,6 mm.	Disc de tip CB40T, pentru motocoasă Kamoto T52 C. Disc cu 40 de dinți, Ø exterior 230 mm, Ø interior 25,4 mm, grosimea 1,6 mm.	Conform standartul producatorul
Lot 59 Ulei	021344	JP/CN	Kamoto	Ulei Moto 2T (Kamoto), ambalaj 1 litru.	Ulei Moto 2T (Kamoto), ambalaj 1 litru.	Conform standartul producatorul
Lot 60 Ulei	0580006	JP/CN	Kamoto	Ulei pentru lanț (Kamoto), ambalaj 1 litru.	Ulei pentru lanț (Kamoto), ambalaj 1 litru.	Conform standartul producatorul

Lot 61 Ulei	56818	EU/CN	Sintec	Ulei 15W-40.	Ulei 15W-40.	Conform standartul producatorul
Lot 62 Ulei	781319841	EU/CN	Stihl	Ulei pentru motoare în 2 timpi de tip STIHL HP. Amabalaj: 1,0 l.	Ulei pentru motoare în 2 timpi de tip STIHL HP. Amabalaj: 1,0 l.	Conform standartul producatorul
Lot 63 Roabă	11406	EU/CN	MPN	Roabă din metal, cu 1 roată pneumatică (gonflabilă), pe rulment. Coșul: din tablă zincată, volum 80-100 lit.	Roabă din metal, cu 1 roată pneumatică (gonflabilă), pe rulment. Coșul: din tablă zincată, volum 80-100 lit.	Conform standartul producatorul
Lot 64 Sare tehnică	12683	UA	UA	Sare tehnică, ambalaj saci 25 kg.	Sare tehnică, ambalaj saci 25 kg.	Conform standartul producatorul
Lot 65 Sapă cu coadă	08845	UA/CN	Unimas	Sapă cu coadă, material oțel, mărimea 25-30 cm. Cu coadă din lemn: lungimea 1,3-1,5 m.	Sapă cu coadă, material oțel, mărimea 25-30 cm. Cu coadă din lemn: lungimea 1,3-1,5 m.	Conform standartul producatorul
Lot 66 Furcă	08876	UA/CN	Unimas	Furcă universală cu 4 dinți și coadă de lemn: lungimea 1,4-1,5 m	Furcă universală cu 4 dinți și coadă de lemn: lungimea 1,4-1,5 m	Conform standartul producatorul
Lot 67 Lopată	67671	UA/CN	Unimas	Lopată de metal cu coadă de lemn.	Lopată de metal cu coadă de lemn.	Conform standartul producatorul
Lot 68 Hîrleți	67555	UA/CN	Unimas	Hîrleți de metal cu coadă de lemn.	Hîrleți de metal cu coadă de lemn.	Conform standartul producatorul
Lot 69 Mături	TOY35915	EU/CN	Toya	Mătură de stradă/industrială din lemn și fire din plastic, cu coadă. Lățimea: 50-60 cm. Lungimea firului minim 70 mm.	Mătură de stradă/industrială din lemn și fire din plastic, cu coadă. Lățimea: 50-60 cm. Lungimea firului minim 70 mm.	Conform standartul producatorul

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independenței 22/3-1