

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21291021 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-172845405516							
Denumirea procedurii de achizitie: Sistem supraveghere video pentru anul 2024 / Lotul 1 Instalare supraveghere video la C.S. Staseni situat la adresa mun.Staseni str.Stefan cel Mare 105							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Video Registrar	DS-7632NXI-K2	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	NVR video recorder de retea cu 32 de canale cu algoritmi de inteligenta artificiala pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței. Suportă camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 256 Mbit/s. Bitrate de ieșire 160 Mbit/s. Protecție perimetru: Suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videooclipului. Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Recunoaștere feței: comparație imagini feței pe 4 canale, captură feței pe 1 canal, căutare după imaginea feței. Biblioteca pentru până la 20.000 de persoane. Recunoașterea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va dezactiva alta! Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Comprese video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Alarmă IN/OUT: 4/1, Audio IN/OUT: 1/1. 2 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 385x315x52mm. Alimentare 12V, 3,3 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!	-
	Switch PoE 8 Port	DS-3E1309P-EI Switch Smart PoE (8port+1uplink PoE Long distance)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru monitorizare SMART desktop. Transmitere de putere și sennal până la 300 m. 8 porturi 10/100Mbps PoE + 1 port Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încălzirea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dintre porturi. Vizualizare live de la camere, jurnale. Pinoutul cablului Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 pe toate porturile Poe asigură transmisia simultană a puterii prin 4 fire. Activarea modului Extindere prin IVMS. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 3,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare 48 VDC, 2,5 A. Dimensiuni 170x93x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Switch PoE 16 Port	NS-0318P-130 Switch PoE (16port+ 1x1000 Mbps+1x1000 Mbps SFP)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Porturile de la 1 la 16 acceptă standardul POE IEEE 802.3af/at, 10/100 Mbps + 1 port 10/100/1000 Mbps + 1 port SFP 1000 Mbps. Capacitate de comutare 7,2 Gbps. În modul EXTEND și viteza de 10 Mbps, porturile de la 9 la 16 acceptă distanțe de transmisie de până la 250 de metri. Sarcina maximă pe port este de 30W. Putere de ieșire PoE 130 W. Porturile 1-8 acceptă transmisie cu 4 fire și sunt prioritare. Toate porturile acceptă protecție la trăsnet de 6 kV. Auto MDI/MDIX. Temperatura de funcționare -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. Dimensiuni: 266×45×221mm. 2 ani garanție!	-
	HDD 8TB	HDD 8TB WD80PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x 26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	-
	Camere externe	DS-2CD2T63G2-4I IP Camera (EXIR 6Mpx 2.8mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camere cilindrică Acusense de 6 megapixeli bazată pe deep learning pentru protecție activă a perimetrului. Inteligență: detectarea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată, zonă de interes (control sport). Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului, detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunzi, păsări și alte animale. Rezoluție: 3200×1800, 6MP - 20 fps, (2688×1520, 4MP - 25 fps). Matrix 1/2.8", sensibilitate 0.005 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentila 2.8 mm (unghi de vizualizare 107°). Coduri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (în substream). Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB cu funcție de iluminare IR de până la 80 m. Protecție la praful și umiditate IP67 Interval de temperatură de la -30°C la +60°C Dimensiuni: Ø105 × 293 mm.	-
	Camera interna	DS-2CD2463G2-1 IP Camera (Cube 6Mpx 2.8mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camere Cube Acusense de 6 megapixeli bazată pe deep learning pentru protecție activă a interiorului. Inteligență: detectarea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată, zonă de interes (control sport). Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12.5 fps (2688×1520 - 4MP 25fps). Full-HD în timp real! Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului încorporate pentru comunicare în două sensuri. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 Kbps. Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2.8 mm. unghi de vizualizare 107,8°. (True Zi/Noapte ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6.9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. 3 ani garanție!	-
	Cutie de distributie	Cutie de distribuție	Turcia	Kasan	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic	-
	Cablu de retea exterior	Cablu outdoor KIII-D-BII(100) 4x2x0.48(UTP-cat 5E)(305)	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0.48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	-
	cablu intern	DS-1LNSEUECO Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu intern fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP Cat.5E cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 ± 0,01 mm. Teaca din polietilena de inalta densitate, grosime 0,82 mm, gri. Bobina 305m in ambalaj individual de carton.	-
	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	Diverse	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executer Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**