

Specificație

VP4826

Articol		Descriere
Caracteristici optice	Tip	LCD retroiluminat cu LED de 26"
	Mărimea ecranului	26 inch(16:9)
	Rezoluția maximă	1920X 1080 @ 60Hz
	Distanță pixeli	0.3(H) mm X 0.3(V) mm
	Culorile afișajului	1.07 miliarde de culori
	Raport de contrast (tip.)	1400:1
	Unghi de vizualizare	89° / 89° / 89° / 89°
	Timp de răspuns	18 msec (gri la gri)
	Luminanță (tipic)	450cd/m ²
Filtru frontal	Sticlă	Strat anti-reflecție lateral dublu
Rezoluție	Intrare semnal	VGA~1080p
Consum de energie	Maxim	Max 70W (83VA max)
	Mod de așteptare	Max 16W
Tasta de comandă	Partea frontală	INPUT, -, +, ▲, ▼, PIP, MENU, POWER
Semnal de intrare	Video	2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG 1 x VGA, 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO 1 x Component (RGBS,YPbPr)
Semnal de ieșire	Video	2 x DVI-D, 2 x SDI(SD/HD/3G), 2 x SOG 1 x C-VIDEO, 1 x S-VIDEO 1 x Component (RGBS,YPbPr)
Putere la intrare	DC24V, 6.25A max	
Cablu și lungime	5C, 18AWG, 1500mm	
Gaură de montaj	VESA standard (100mm X 100mm)	
Dimensiuni	Dimensiune și greutate	668(l) x 421(î) x 88.8(D) (mm) 8.7Kg –fără suport 26.299(l) x 16.574(î) x 3.496(D) (inch) 19.2 lbs – fără suport