

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție_ [ocds-b3wdp1-MD-1553158740049](#) din 21 mart 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii

Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tricou cu mâneci scurte cu guler de tip „polo”	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 2 stofa și furnitura furnizorului	Componența fibroasă de tip tricot din bumbac - 35%, poliester - 65%. Densitatea - 220 gr/m². Tricou cu mâneci scurte (cu guler de tip „polo”), de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucurează o fentă parțială cu lungimea de 120 mm și lățimea de 25 mm, pe care se realizează sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecilor este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Gulerul este răsfrânt clasic tricotat. Epoletul se aplică pe bandă «velcro», în partea dreaptă, la nivelul pieptului, având dimensiuni de 100 mm lungime și 20 mm înălțime. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”.	<i>GOST 4103-82.</i>
2	Tricou de campanie (culoarea albastru-închis)	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 3 stofa și furnitura furnizorului	Componența fibroasă de tip tricot din bumbac - 60%, poliester - 40%. Densitatea 200 g/m². Maiou de campanie de culoare albastru închis de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.	
3	Scurtă călduroasă de campanie	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 5 stofa și furnitura furnizorului	Fibre poliesterice – 100 % + membrană, densitatea –180 gr/m², model aprobat. Poliester -100 %, densitatea minimă - 60 gr/m², Densitatea 200, gr/m² Densitatea 200, gr/m² Bumbac 100%, densitatea 135-145 % Scurtă de campanie de culoare albastru-închis cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, constituită din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptușeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea față, spate, mâneci și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 15 mm de culoarea scurtei fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 225 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 150 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin bandă „velcro” sau capsă. În partea superioară a sistemului de închidere, sub fermoar este înădăit un reper inferior de protecție de forma unui semicerc cu lungimea de 90 mm și lățimea 45 mm. Partea față prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul liniei taliei. Reperul inferior prezintă punga buzunarului inferior lateral cu linia de intrare orientată oblic sub unghi de 35° față de orizontală. Intrarea în buzunar este acoperită de o clapă de formă complexă, fixată în linia	

					orizontală de divizare și linia laterală, lungimea clapei pe linia de divizare constituie 240 mm, iar lățimea pe linia laterală – 215 mm. Buzunarele prezintă sistem de închidere dublu – prin benzi ”velcro” și capsă. Pe linia cantului, la distanța de 55 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat câte un buzunar interior în cusătură cu lungimea de 280 mm, linia de intrare fiind prevăzută cu sistem de închidere cu fermoar din masă plastică. Mâneca este de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 360 mm, lățimea pe conturul superior 300 mm. Pe mâneca stângă, la distanța de 300 mm de la răscoiala gâtului este fixat un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 180 mm și lățimea de 100 mm. Linia de intrare în buzunar este protejată de o clapă aplicată cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar cu dimensiunile: lungimea 110 mm, lățimea 60 mm, care prevede posibilitatea de fixare de punga buzunarului prin bandă „velcro”. Chinga cu lungimea de 110 mm și lățimea de 45 mm este fixată în cusătura inferioară a mânecii la distanță de 25 mm de la terminație și permite reglarea lățimii mânecii la terminație prin aplicarea unei benzi „velcro” cu lungimea de 140 mm și lățimea de 38 mm. Gluga scurtei, cu lungimea până la punctul bărbiei este constituită din patru repere: reper central, două repere laterale și șnal pentru reglarea volumului glugii în față. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Reperul șnalului este de formă dreptunghiulară cu lungimea de 500 mm și lățimea de 25 mm. Căptușeala corpului de produs prezintă divizare la nivelul liniei taliei, în care este înădăită fustanela de protecție cu lățimea de 200 mm. Pe partea superioară a fustanelei este prelucrat un șnal cu lățimea de 5 mm, în care este introdus un șiret elastic. Conturul inferior al fustanelei este prelucrat cu bandă elastică cu lățimea de 20 mm. Pe laturile laterale ale fustanelei sunt fixate câte două capse de metal pentru a asigura posibilitatea de încheiere a elementului în interiorul produsului. Partea din spate a căptușelii prezintă în partea superioară o placă deschisă cu lungimea de 225 mm, fiind fixată de partea centrală a reperului la nivelul liniei de simetrie prin bandă „velcro”. Terminația produsului prezintă tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm. Conturul anterior al cozorocului glugii, conturul fentelor, conturul complex al clapelor buzunarelor laterale și terminația mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe linia de intrare în buzunar, pe linia cantului, pe conturul elementului semicircular de protecție, pe conturul chenarului elementului de ventilare, pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire cu lățimea de 2 mm. Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci de croială raglan clasic, este confecționat din material de căptușeală de culoare neagră și căptușit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din față prezintă două repere simetrice. Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Mânecele scurtei interioare sunt confecționate din material de căptușeală și prelucrate cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Mânecele se fixează la nivelul terminației de mânecile produsului exterior prin capse.	
4	Bocani din piele naturală cu carîmbi înalți pentru bărbați/femei	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 7 Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din piele iuft (toval) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice.	

5	Bocani călduroși din piele naturală cu carîmbi înalți pentru bărbați/femei	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 7	Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din piele) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Căptușeala interioară este executată din blana artificială cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.	
Uniforma de campanie							
6	Chipiu de campanie	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 12 stofa, furnitura și cocardă brodată a furnizorului	Materiale folosite: țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre poliesterice sau poliamidice și 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Cocarda din țesătură cu broderie conform modelului aprobat. Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini, doi clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesătură de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o fișie din material de bază și o cataramă metalică, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este aplicată cocarda din țesătură cu broderie.	
7	Scurtă cu glugă de campanie (primăvară-toamnă)	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 13 stofa și furnitura furnizorului	Material folosit pentru confecționarea scurtei de campanie cu glugă de primăvară-toamnă va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre poliesterice sau poliamidice și 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Epolet conform modelului aprobat. Scurta este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și fâșii de bandă „velcro”, situate pe întreaga lungime a elementelor față. Pe marginea stângă a elementului față, la distanța de 150 mm de la răscoiala gâtului se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin bandă „velcro” sau capsă. Tivul produsului preia	

					rolul unui șnal pentru reglarea volumului scurtei, la o distanță de 100 mm de la liniile cantului pe fața produsului, precum și la distanța de 40 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate copci pentru introducerea unui șiret, la capetele căruia se află elemente de reglare a lungimii acestuia. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată broderia cu inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecii stângi este aplicat cu tighel de 1 mm un buzunar cu linia de intrare cu lungimea de 130 mm și adâncimea pungii de 170 mm. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate cu adâncimea de 30 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită de o clapă de formă neregulată aplicată la distanța de 30 mm de linia de intrare și prezintă dimensiunile: lungimea – 110 mm pe centru și 80 mm pe părțile laterale, lățimea – 140 mm. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe centrul acesteia. Pe clapa buzunarului se aplică ecusonul PF. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute elemente interne cu rol de întărire a acestei zone, aplicate printr-un tighel. Chinga cu lungimea de 125 mm și lățimea de 40 mm este fixată în cusătura inferioară a mânecii la o distanță de 30 mm de la linia terminației și permite reglarea lățimii mânecii la terminație prin aplicarea unui fragment de bandă „velcro” cu lungimea de 160 mm și lățimea de 30 mm. Gluga scurtei este constituită din două repere laterale simetrice, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față. Înălțimea glugii în partea anterioară de la răscoiala gâtului constituie 160 mm. Gluga este prevăzută cu sistem de închidere în față prin bandă „velcro” cu lățimea de 25 mm. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 25 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 15 mm. Linia cantului, linia anterioară și de simetrie a glugii, conturul clapei buzunarului și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile laterale, cusătura inferioară a mânecilor sunt garnisite cu tighele decorative duble.	
8	Tunică și pantaloni de campanie	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr.14 stofa și furnitura furnizorului Materialele folosite: Pentru confecționarea tunicii și pantalonilor de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea constituie: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre poliesterice 3% - elastan. Permeabilitate la aer de $i \leq 60 \text{ dm}^3/\text{m}^2\text{s}$. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Epolet conform modelului aprobat. Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 100 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața de produs. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 nasturi și butoniere. Pe fenta stângă, la distanța de 150 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin capsă. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin fermoar spiralat ascuns. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 320 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată broderia cu inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior. Pe ambele mâneci sunt simetric amplasate câte două buzunare aplicate, pe partea anterioară inferioară a mânecii stângi	

					fiind aplicat un buzunar cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 70 mm, și adâncimea pungii de 140 mm, aceasta fiind pe lungime divizată în trei sectoare uniforme ca lățime. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Pe buzunarul stâng se aplică ecuson. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 180 mm. Chinga cu lungimea de 200 mm și lățimea de 55 mm este fixată în cusătura inferioară a mânecii la nivelul liniei terminației și permite reglarea lățimii mânecii la terminație prin aplicarea a două fragmente de bandă „velcro” cu lungimea de 60 mm și lățimea de 20 mm. Chinga este aplicată pe reperul mânecii pe o porțiune de 115 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile laterale, liniile de relief pe reperul spate, liniile de divizare ale mânecilor sunt garnisite cu tighele decorative duble. Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este realizat prin nasturi și butoniere, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal de 20 mm în care este introdus șiret pentru reglarea lățimii la acest nivel. Terminația superioară a produsului este prelucrată cu bordură cu lățimea de 45 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 10 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Zona centrală a genunchierelor este divizată prin aplicare a două tighele separatoare cu distanța dintre acestea de 150 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist și clapă. Clapa este dublă, cea inferioară prezentând lățimea de 50 mm. Pe sub clapa inferioară sunt prelucrate două butoniere tăiate. În zona centrală sunt aplicate prin tighele de 1 mm elemente de întărire de formă complexă care pornesc cu 90 mm mai jos de contului superior al pantalonilor și sunt fixate în linia pasului pe sector de 140 mm. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate câte două buzunare aplicate. Buzunarul superior este poziționat la nivelul liniei laterale cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 220 mm este orientată oblic sub un unghi de 20°, adâncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Punga buzunarului este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pliu orientat spre spate. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă dublă. Sistemul de închidere este realizat prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Linia de intrare în buzunarul inferior este amplasată la distanța de 450 mm de la linia terminației produsului. Punga buzunarului, aplicată prin tighel de 1 mm, prezintă lungimea	
--	--	--	--	--	---	--

						liniei de intrare de 105 mm și înălțimea de 145 mm. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucurează pliuri de libertate cu adâncimea de 20 mm. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de la liniile de intrare și prezintă dimensiunile: lungimea – 120 mm, lățimea – 60 mm. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea șlițului și pe conturul chenarului buzunarului tăiat de la spate se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Pe linia pasului și pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.	
Articole din tricot							
9	Pulover tricotat pentru bărbați	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 15 stofa și furnitura furnizorului	Materialele folosite: Tricotaj din semilână cu compoziția 60% - lână, 40 % - poliester. Împletitură de tip lacăt în două fire. Țesătură impermeabilă – 100% fibre poliamidice sau fibre poliesterice. Pulover tricotat de culoare albastru închis, de siluetă dreaptă este format din spate, față și mâneci. Elementul față a produsului prezintă un reper față din tricot și două repere placă aplicate cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe placă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind 45 mm. Pe partea superioară stânga a reperului față, la nivelul liniei bustului este prelucrat un buzunar aplicat din țesătură impermeabilă, cu lățimea tighelului de 1 mm, cu clapă; dimensiunile buzunarului: lungimea liniei de intrare în buzunar 140 mm, lungimea pungii buzunarului 155 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită de o clapă aplicată la distanța de 30 mm de linia de intrare și prezintă dimensiunile: lungimea – 145 mm, lățimea exterioară – 45 mm, lățimea pe linia de simetrie – 60 mm. Conturul clapei prezintă tighel decorative cu lățimea de 6 mm. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acesteia. Elementul spate prezintă un reper spate din tricot și o placă aplicată cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, lățimea plăcii la nivelul liniei de simetrie – 120 mm. Pe placă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind 45 mm. Mânecele aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente dreptunghiulare de întărire aplicate în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm, cu dimensiunile: lățimea – 110 mm, lungimea – 200 mm. Pe mâneca stângă, în partea superioară este aplicat un ecuson cu însemnele Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Terminația inferioară a mâneclilor este definitivată cu manșete duble, tricotate integral, în structură patent dublu, cu lățimea 90 mm. Elementul exterior din țesătură impermeabilă (pentru epoleți) este introdus în cusătura de aplicare a mânecii și se fixează de produs prin nasturi. Răscroiala gâtului puloverului este definitivată în formă unghiulară, prelucrată cu bentiță tricotată în structură patent dublu, cu lățimea 40 mm. În partea inferioară a cusăturii laterale a puloverului sunt aplicate, cu tighel de 1 mm, elemente de întărire din țesătură impermeabilă, simetrice pe partea stângă și partea dreaptă, cu dimensiunile: lățimea – 90 mm, lungimea – 140 mm. Pe acestea sunt aplicate tighele de garnisire orientate vertical, distanța dintre tighele fiind 10 mm.	

						Terminația produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lățimea 90 mm.	
10	Pulover tricotat pentru femei	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 15 stofa și furnitura furnizorului	Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziția 60% - lînă, 40 % - poliester. Împletitură de tip lacăt în două fire. Țesătură impermeabilă – 100% fibre poliamidice sau fibre poliesterice. Pulover tricotat de culoare albastru închis de siluetă dreaptă este format din spate, față și mâneci. Elementul față a produsului prezintă un reper față din tricot și două repere placă aplicate cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe placă sunt aplicate două sisteme de tigele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tigele fiind 45 mm. Pe partea inferioară a produsului sunt prelucrate simetric câte un buzunar aplicat din țesătură impermeabilă, cu lățimea tighelului de 1 mm, cu linia de intrare în buzunar orientată oblic sub un unghi de 30°. Elementul spate prezintă un reper spate din tricot și o placă aplicată cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, lățimea plăcii la nivelul liniei de simetrie – 100 mm. Pe placă sunt aplicate două sisteme de tigele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tigele fiind 45 mm. Mânecele aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente de întărire de formă ovală alungită aplicate în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm. Pe mâneca stângă, în partea superioară este aplicat un ecuson cu însemnele Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Terminația inferioară a mânecilor este definitivată cu manșete duble, tricotat integral, în structură patent dublu, cu lățimea 90 mm. Elementul exterior din țesătură impermeabilă (pentru epoleți) este introdus în cusătura de aplicare a mânecii și se fixează de produs prin nasturi. Răscroiala gâtului puloverului este definitivată în formă unghiulară, prelucrată cu bentiță tricotată în structură patent dublu, cu lățimea 35 mm. Terminația produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lățimea 90 mm.	
11	Fes tricotat	Aprobat	China	Vanko Holding	model aprobat; descrierea prezentată în anexa nr. 15	Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziția 60% - lînă, 40 % - poliester. Împletitură de tip lacăt în două fire. Țesătură impermeabilă – 100% fibre poliamidice sau fibre poliesterice. Fes tricotat de culoare albastru-închis, este tricotat lînă în amestec dintr-un singur reper în formă de emisferă cu terminația răsfrîntă.	



Semnat: _____

Oferantul SRL "Proglobal Work"

Numele, Prenumele: **Okulov Alexandr** În calitate de: **Administrator**

Adresa: . Chisinau str. Mihai Eminescu, 35, of.2.