

1.6 Racord pentru furtun DN 70	Rusia	Tip - ГРП-70	Tip - ГРП-70
1.7 Racord 70 x 50 mm	Rusia	Tip - ГПН-70*50	Tip - ГПН-70*50
1.8 Racord 80 x 70 mm	Rusia	Tip - ГПН-80*70	Tip - ГПН-80*70
1.9 Coloană antiincendiară cu 2 racorduri DN 80	Rusia	ГОСТ 7499-95 Presiunea de lucru 10 bar Diametrul nominal, mm: Intrare - 125 Ieșire - 2x80 Cantitatea de racorduri de ieșire, buc - 2 Mărimile de gabarit (mm): lungimea 1080 lățimea 430 înălțimea 190 Greutatea (kg) 15	ГОСТ 7499-95 Presiunea de lucru 10 bar Diametrul nominal, mm: Intrare - 125 Ieșire - 2x80 Cantitatea de racorduri de ieșire, buc - 2 Mărimile de gabarit (mm): lungimea 1080 lățimea 430 înălțimea 190 Greutatea (kg) 15
LOT 2 Dispozitive de protecție împotriva incendiilor			
2.1 Robinet hidrant de incendiu interior, Dn - 50 mm		Dn - 50 mm, Pn - 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu	Dn - 50 mm, Pn - 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu
2.2 Hidrant de incendiu subteran ПП-1000, Dn - 125 mm	Rusia	Dn - 125 mm, Pn - 10 bar, h - 1,0, ГОСТ P 53961	Dn - 125 mm, Pn - 10 bar, h - 1,0, ГОСТ P 53961
2.3 Teavă de refulare РСП-50 (trunchiuri de incendiu) (Ствол для пожарного рукава)	Rusia	Tip - РСП-50	Tip - РСП-50
2.4 Pătură de foc	Rusia	Materialul: Fibră de sticlă de înaltă rezistență Mărimea, m: 1,5 x 2,0 Temperatura de lucru: 600°C	Materialul: Fibră de sticlă de înaltă rezistență Mărimea, m: 1,5 x 2,0 Temperatura de lucru: 600°C
2.5 Ramificație PT 70	Rusia	Presiunea de lucru - 1,2 MPa DN intrare - 66mm DN iesiri - 2 x 51 mm, 1 x 66 mm	Presiunea de lucru - 1,2 MPa DN intrare - 66mm DN iesiri - 2 x 51 mm, 1 x 66 mm

Seamnat:



Numele, Prenumele: Popovici Clavdia În calitate de: Director

Ofertantul: Stingare SRL Adresa: Chisinau, str. Zelinski 12, of. (ap. 147)