

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1766559993118 din 24.12.2025
Obiectul achiziției:	Tehnică și utilaje pentru colectarea și transportarea deșeurilor din comuna Obreja Veche r-nul Fălești, inclusiv livrarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804E	China	Dong Feng	Descrierea produsului: Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Motor: putere 80-85C.P. fara turbina si interculer. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică; Transmisie: Comutați (F + R) x4x3; Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi; Viteza 1,50 - 31,50 km / h; Arbore prizaputere - Tipul Independent; Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig	Descrierea produsului: Stare nou, nu mai devreme de anul 2025 Motor: putere 80 C.P. fara turbina si interculer. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4940 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică; Transmisie: Comutați (F + R) x4x3; Angrenaje înainte / înapoi 12 înainte -4 înapoi; Viteza 1,50 – 35,00 km / h; Arbore prizaputere - Tipul Independent; Viteza de rotație 540/1000 rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă	

				Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg; Presiune de lucru 160-180 Mpa; Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer-compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu); Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci; Frână de mână mecanică; Axa față 4WD 40 unghi de virare; Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate față 8-10 x 30kg Greutate spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4200 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 500-550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24; Dimensiunile roții din spate 460/85 R30; Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Tirant mecanic cu bilă Capacitatea de ridicare 3300 kg; Presiune de lucru 180 Mpa; Capacitate pompă 48,8 l / 2400 rpm Supape la distanță 3 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer-compresor de aer Cu circuit dublu Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci; Frână de mână mecanică; Axa față 4WD 52 unghi de virare; Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate față 10 x 40 kg Greutate spate 4 x 80 kg Dimensiuni orientative: Lungime 4120 mm. Ampatament 2080 mm. Calibru față 1700 mm. Lățimea căii spate 1857 mm. Lățime 1980 mm. Garda la sol este de 425 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 11.2 R24; Dimensiunile roții din spate 16.9 R34; Greutatea tractorului 3250 Kg Garantie: 24 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Încărcător frontal	Frontal Agrocub	Ucraina	Agrocube	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Descrierea produsului: Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții; Completări: Cadru EURO; Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg; Greutatea: min.800 kg; Garanția: min. 12 luni. Condiții suplimentare: încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare nou, anul 2026; Descrierea produsului: Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Înălțimea de ridicare: 4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții; Completări: Cadru EURO; Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Greutatea: 800 kg; Garanția: 12 luni. Condiții suplimentare: încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Cupă maxilar	Cupa multifunctionala 0,8 m3	Moldova	MTC Metals	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni. Condiție obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus	Stare nou, anul 2026 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,00 m Greutatea : 420 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni. Condiție obligatorie: Cupa este compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus	
Remorcă	Volkan 5T (pneumatica)	Turcia	Volkan	Stare: nou Stare nou, nu mai devreme de 2025; Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal; Sistem de frânare: pneumatic; Numărul de axe: 2;	Stare: nou Stare nou, nu mai devreme de 2025; Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal; Sistem de frânare:pneumatic; Numărul de axe: 2;	

				Capacitatea mase încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni;	Capacitatea mase încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,8 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1950 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2100 kg Garanția : 12 luni;	
Dispozitiv de agatare tomberon	DT500mtc	Moldova	MTC Metals	Stare nou, nu mai devreme de 2025; Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate; Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere; Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l; Garantie: minim 12luni. Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare nou, 2026 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală; Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere; Înălțime de ridicare: 2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l,360l; Garantie: 12luni. Condiții sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Lamă de nivelare, pe încărcător frontal	Universala Euro	Moldova	MTC Metals	Stare nou, nu mai devreme de anul 2025; Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații; Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min.350 kg; Garanția : min. 12 luni	Stare nou, anul 2026; Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații; Lățimea de lucru: 2.4 m; cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 283 kg; Garanția : 12 luni	
Tocător lateral	Sicma MPI 180	Italia	Sicma	Stare nou, nu mai devreme de 2025; Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1750/1800 mm Translatie hidraulica dreapta stanga; Inclinatia bratului -60+90 grade; Numar cutite (ciocane) 25/30 buc;	Stare nou, 2026 Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1800 mm Translatie hidraulica dreapta stanga; Inclinatia bratului -60+90 grade;	

				Diametru tocare 20-60 mm; Rotatii priza 540 PTO; Numar curele transmisie 4 buc; Prindere tirantii 3 puncte; Lungime 2100/2300 mm; Latime 2100/2300 mm Inaltime 1000/1100 mm Greutate 650/700 kg Garantie: min. 12 luni	Numar cutite (ciocane) 24 buc; Diametru tocare 60 mm; Rotatii priza 540 PTO; Numar curele transmisie 4 buc; Prindere tirantii 3 puncte; Lungime 1730 mm; Latime 1950 mm Inaltime 850 mm Greutate 792 kg Garantie: 12 luni	
Tomberon Pubela120l	Tomberon/Pubela 120l Verde Tomberon/Pubela 120l Negru	Turcia	AboxPlastik	Stare produsului: NOU, Culoare: verde,negru (384 verzi și 384 negre). Dimensiuni orientative: 975x480x550mm. (H x l x A) Greutate: 9-9,5 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm; Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică;	Stare produsului: NOU, Culoare: verde,negru (384 verzi și 384 negre). Dimensiuni orientative: 975x480x550mm. (H x l x A) Greutate: 8,5kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm; Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1,SR EN 840-5 și SR EN840- 6; Garanție: 12 luni; Produsele sunt compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică;	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35