



# HATTAT TRAKTÖR

## T 4110



### TRACTOARE HATTAT SERIA "T"

MODEL	T4110	МОДЕЛЬ
Motor	Perkins	Двигатель
Serie motor	1104D-44TA	Серия двигателя
Nivelul emisiilor	Tier 3A	Экологический уровень
Puterea motorului [kW/CP/tur]	81 / 110 / 2200	Мощность двигателя [кВ/ЛС/об]
Cuplu motor [Nm/tur]	430 / 1400	Момент двигателя [Нм/об]
Capacitate cilindrică [cm <sup>3</sup> ] / nr. de cilindre	4400 / 4	Объем двигателя [см <sup>3</sup> ] / кол-во цилиндров
Diametrul cilindrului / cursa [mm]	105 / 127	Диаметр цилиндра / ход поршня [мм]
Tip filtru de aer	uscat, cu indicator de avertizare	Тип воздушного фильтра
Tip aspirație	Turbo și intercooler	Подача воздуха
Rezervor de combustibil [lt]	125	Топливный бак [л]
Transmisie		Трансмиссия
Cuția de viteze	24F+24R sincro shuttle	Коробка передач
Ambreiaj	dublu disc tip uscat	Сцепление
Maneta de acționare Hi-Shift la stânga de la volan	Standard	Ручаг управления Hi-Shift слева от руля
Ambreiaj Hi-Shift	Standard	сцепление Hi-Shift
Blocare diferențial și puntea față		Блокировка дифференциала и передний мост
Actionare blocare diferențial	Electro-hidraulică	Включение блокировки дифференциала
Actionare puntea față	Electro-hidraulică	Включение переднего моста
APP		ВОМ
Tip APP	Independent	Тип ВОМ
Turatiile APP - motor	540-1890 / 1000-2074	Обороты ВОМ - обороты двигателя
Turatiile APP - motor [optional]	540-1890 / 540E-1594	Обороты ВОМ - обороты двигателя
Priza de putere Hi-Shift	Standard	ВОМ Hi-Shift
Frână		Тормоза
Frână	hidraulica cu multi discuri	тормоза
Frână de parcare	mecanică cu acționare manuală	Стояночный тормоз
Activarea puntei fata prin frână	Standard	Активация переднего моста при торможении
Frână pneumatică a remorcii	Optional	Пневматический тормоз прицепа
Frână hidraulică a remorcii	Optional	Гидравлический тормоз прицепа
Sistem hidraulic și sistem de suspendare		Гидросистема и навесное устройство
Capacitatea pompei / presiunea pompei [(lt/min)/bar]	56 / 195	Производительность насоса / давление [(л/мин)/бар]
Funcții	actionare electronica, autocontrol s/s	Функции
Ieșiri hidraulice [ieșire/supape]	8 / 4	Гидровыходы [штуки/клапана]
Capacitatea sistemului de suspendare [kg]	4500	Грузоподъемность навесного устройства [кг]
Actionarea electronica a s/s (pe aripile spate)	Standard	Электронное управление навесой (кнопки на задних крыльях)
Actionarea mecanica a s/s	-	Механическое управление навеской
Dimensiuni și greutate		Размеры и вес
Greutate fără balast [kg]	4040	Вес без балласта [кг]
Greutate balast frontal [kg]	560 (14x40)	Вес переднего балласта [кг]
Greutate balast spate [kg]	160 (2x80)	Вес заднего балласта [кг]
Lungime totală cu balast frontal [mm]	4600	Общая длина с передним балластом [мм]
Ampatament [mm]	2390	База [мм]
Ecartamentul rotilor fata [mm]	1460-1730	Колея передних колес [мм]
Ecartamentul rotilor spate [mm]	1415-1710	Колея задних колес [мм]
Latime totală [mm]	2270-2400	Общая ширина [мм]
Înălțimea totală [mm]	2805	Общая высота [мм]
Garda la sol [mm]	505	Клиренс [мм]
Scauciuri		Шины
Opțiunea 1 [față]	340/85R24	Вариант 1 [перед]
Opțiunea 1 [spate]	420/85R34	Вариант 1 [зад]
Opțiunea 2 [față]	380/70R24	Вариант 2 [перед]
Opțiunea 2 [spate]	480/70R34	Вариант 2 [зад]
Opțiunea 3 [față]	320/85R28	Вариант 3 [перед]
Opțiunea 3 [spate]	380/85R38	Вариант 3 [зад]
Opțiunea 4 [față]	340/85R28	Вариант 4 [перед]
Opțiunea 4 [spate]	420/85R38	Вариант 4 [зад]
Кабина		Кабина
Completarea	cu AC și scaun suplimentar	Комплектация

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. are dreptul de a modifica modelele și informațiile tehnice specificate în această broșură.