

SC "Alarm-Centru" SRL
 m. Bălți, str. Strii. 15
 tel./fax 0231-2-23-94, mob. 0671-452-49
 c/d IBAN: MD69EC00000022245757274
 BC "EuroCreditBank" SA fil. Nr Bălți
 c/b ECBMMDD2X757
 c.f. 1004602008531/1201711

OFERTA



Montarea sistemului video la obiect

Directie Regionala Cautare Salvare Nr2

Раздел I. Монтажные работы.

Процент по монтажным работам										11,00
Итого по монтажным работам										4307,29
TVA										861,46
Процент по пуско-наладочным работам										11,00
Итого по пуско-наладочным работам										4307,29
TVA										861,46
Всего по монтажным и пуско-наладочным работам										10337,51

Раздел II. Материалы

поз.	название	Описание	исполнен	исп.	Ед. из	К-во	1	2
	 alhua	DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color 4 Mp, 1/2,9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 x 1520) & 3Mp @ 30fps(2304 x 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1,6 H.265; H.264; H.264V; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps объектив 2,8мм (95°), ИК + LED теплый свет - 30 м. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон, AI: обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции: Пересечение, Вторжение. Технология Dahua Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм для обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное видео. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,4W, IP-	уличн	цвет	шт	10	1938,00	19380,00
3	 alhua	DHI-NVR2116HS-S3Сетевой регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Mp(3840x2160)-4камера до 4 Mp(2688x1520)-16камеры / 3Mp(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 1 x SATA HDDs up to 16 TB.RCA. вход/выход -1/1 Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 по (100Mbps). P2P. Формат сжатия: H.265,H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи -80Mbps. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- нет. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 260mmx232,7 mmx47,6mm. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/1,5A.			шт	1	2599,80	2599,80
4		Монтажное оборудование			шт	8	77,00	616,00
5		Жесткий диск 3.5"4,0TB-SATA-64MB,ST4000VX005" Surveillance			шт	1	2698,44	2698,44
8		8-портовый коммутатор PoE DH-PFS3010-8ET-96 Порты: 2 (uplink): 10/1000Mб/с, 8 (downlink): 10/100Mб/с Потребляемая мощность (PoE): порт 1 ≤ 60Вт, порт 2-8 ≤ 30 Вт, общая ≤ 96 Вт PoE протоколы: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Передача PoE на линии до 250 метров.Dahua DH-PFS3010-8ET-96Передача PoE на линии до 250 метров.			шт	2	1470,44	2940,88
		DH-PFS3005-5GT 5-портовый гигабитный коммутатор. Порты: 5x RJ45 (10/100/1000M); Пропускная способность: до 10Гбит, буфер: 1.5 Мб, скорость пересылки пакетов - 7.4Mpps; Layer 2. Питание: DC 5В/1А Грозозащита Общий режим 2KV. Металлический корпус. Рабочая Температура 0° ~ +45°С; Размер 87Свич 5 порт гигабитный			шт	1	488,00	488,00
		Бокс малый			шт	10	35,00	350,00
		кабель УТП5кат уличный сирги100%			м	800	8,70	6960,00
		Трос в силиконе 4			м	50	5,55	277,50
		Бокс для свича мет			шт	2	179,00	358,00
		Кабель силовой 2*0,75			м	30	5,57	167,10
12		Гофро труба 16			шт	500	4,34	2170,00
18		Разъем RJ-45Разъем под кабель УТР			шт	50	3,03	151,50
		Итого по материалам						39157,22

Всего по смете	49494,73
Discont 7%	-3464,63
Total spre achitare	46030,10
Гарантия на оборудование - два года.	7671,68



Заказчик принял _____ М.П.