

Адреса: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свідоцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str, 9, app. 110
SREOU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate №: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль жаростойкая

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Кремнийорганическая

Дата изготовления: 30 августа 2021 года- 12 ноября 2021 года

Объем партии: 4 920 штук

Партия/Цвет: 30.08.2021-30.08.2026 - Белая - 36 шт.

Партия/Цвет: 28.10.2021-28.10.2026 - Белая - 684 шт.

Партия/Цвет: 09.11.2021-09.11.2026 - Серебристая, Черная - 1668 шт.

Партия/Цвет: 10.11.2021-10.11.2026 - Черная -492 шт.

Партия/Цвет: 12.11.2021-12.11.2026 - Красная

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009; №2:2011; №3:2017	Показатели партии
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	кремнийорганической эмали	%	в пределах 20-31	30,8
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	34,2
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и н-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	35,0
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см3	0,75-1,20	0,97
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	11
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,2
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	2

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Высококачественная эластичная эмаль на основе кремнийорганических смол. Выдерживает температуру - 600С. Температура длительного нагрева составляет +400С. Антикоррозионные компоненты, включенные в состав эмали, гарантируют надежную защиту от ржавчины. Для наружных и внутренних работ. Разработана специально для окрашивания поверхностей подверженных воздействию высоких температур - печей, бойлеров, каминов, котлов, радиаторов, суппортов, двигателей, выхлопных труб, а также производственного оборудования. Не требует грунтования перед окрашиванием. Эмаль приобретает свои свойства сразу после первого прогревания до +180С - 200С в течение 15 минут. До этого эмаль может слегка осыпаться с поверхности. Время высыхания 7-10 минут при температуре +25С

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адреса: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110

Тел. (057) 729-01-40

ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303

Свідцтво ПДВ 100063541

IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

ООО «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС»

Адрес: Украина 61058, г. Харьков ул. Чичибабина дом 9 кв. 110

тел. (057) 729-01-40

ЕГРПОУ 35348880 ИНН 353488820303

Свидетельство НДС 100063541

IBAN UA383209840000026008210197189 в АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная для керамики
 Вид упаковки: аэрозольная упаковка объем нетто: 400мл
 Основа: Акриловая
 Дата изготовления: **25 октября 2021 года**
 Объем партии: **840** штук
 Цвет: **Белая**
 Партия: **25.10.2021-25.10.2026**

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ ТУ У 24.3-2370700019- 001:2005 с изм №1: 2009; №2:2011; №3:2017	Показатели партии
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	акриловой эмали	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	38,3
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и n-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	31,7
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °C	г/см3	0,75-1,20	0,95
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	11
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,2
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °C	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой.

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° C.

Ответственный за выпуск:**Лихоман В.Г.**

Специальная водостойкая белая эмаль, устойчива к перепадам температур, способна выдерживать температуру до + 100 °C. Смола входящие в состав эмали, гарантируют долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивают устойчивость к воздействию моющих средств. Предназначена для восстановления и покраски ванны (и акриловых тоже), раковин, умывальников, биде, компактв, душевых кабин, керамической плитки и других изделий из фаянса и керамики. Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 6 часов при температуре + 25C. Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,2 - 1,5м2

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адреса: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
СДРГПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свідоцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str. 9, app. 110
SREOU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate №: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная грунтовочная

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Алкидная грунтовочная

Дата изготовления:

28 октября 2020 года- 04 ноября 2021 года

Объем партии:

5 688 штук

Партия/Цвет: 28.10.2021-28.10.2026- Черная

Партия/Цвет: 29.10.2021-29.10.2026- Серая

Партия/Цвет: 04.11.2021-04.11.2026- Белая

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009;№2:2011;№3:2017	Показатели партии
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	алкидная грунтовка	%	в пределах 20-31	30,5
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	41,0
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и н-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	28,5
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °C	г/см3	0,75-1,20	0,9
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	11
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,2
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °C	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Надежная защита от ржавчины, идеальная основа для лакокрасочного покрытия. Уникальная формула алкидной эмали грунтовочной обеспечивает отличную адгезию, а также способность мягко сглаживать неровность поверхности. Покрываю эмалью грунтовочной изделие приобретает устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других поверхностей.

Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 10-15 минут при температуре +25°С.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная

Вид

упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Алкидная

Дата изготовления:

01 октября 2021 года - 29 ноября 2021 года

Объем партии:

34 356 штук

Партия/Цвет: 01.10.2021-01.10.2026- 8011 Коричневая

Партия/Цвет: 06.10.2021-06.10.2026- 9010 Белая глянцевая - 3344 шт.

Партия/Цвет: 27.10.2021-27.10.2026- 1015 Слоновая кость, 7024 Темно - серая

Партия/Цвет: 28.10.2021-28.10.2026- 9010 Белая глянцевая - 256 шт.

Партия/Цвет: 29.10.2021-29.10.2026- 3020 Красная, 3050 Светлое золото, 9006 Серебристая

Партия/Цвет: 04.11.2021-04.11.2026- 1023 Желтая - 346 шт., 3002 Темно-красная, 7046 Серая, 8017 Темно-коричневая, 9005 Черный глянец

Партия/Цвет: 08.11.2021-08.11.2026- 1023 Желтая - 854 шт.

Партия/Цвет: 10.11.2021-10.11.2026- 9005 Черный матовый

Партия/Цвет: 12.11.2021-12.11.2026- 1016 Лимонно-желтая

Партия/Цвет: 24.11.2021-24.11.2026- 5002 Синяя, 5010 Стандарт синяя

Партия/Цвет: 26.11.2021-26.11.2026- 6005 Темно-зеленая

Партия/Цвет: 29.11.2021-29.11.2026- 5015 Голубая, 9010 Белая матовая

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009; №2: 2011; №3: 2017	Показатели партии
1	Внешний вид и цвет пленки	После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени		соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	алкидной эмали	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	38,3
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и n-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	31,7
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см3	0,75-1,20	0,96
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	13
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,3
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой.

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Быстросохнущая алкидная эмаль, укрепленная акрилатами (цвет согласно европейскому классификатору RAL). Образует прочное глянцевое покрытие. Отличается устойчивостью к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ. Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других поверхностей. Удобная при работе с трафаретами. Для получения максимального блеска и надежной защиты, следует после последнего слоя эмали, с 30 минутным интервалом нанести бесцветный Лак универсальный. Матовый эффект придает поверхности Лак универсальный матовый.

Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 7-10 минут при температуре + 25°С.