

LABORATOR LUBRIFIANTII/ LUBRICANTS LABORATORY

Ploiesti, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Jud. Prahova; Tel: +40244 504 358; Fax: +40244 504 679;
Laborator@lukoil-lubricants.ro

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1200

RAPORT DE INCERCARE (TEST REPORT)

Nr.:

149

Data:

09.02.2023

Client (Customer)

Sectia Amestec/Blending Sector

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE

Produs (Product)

LUKOIL LUBE P 68

Document normativ (Normative doc)

ST 14 – 2020,ed2

Numar Comanda (Order number)

1840

Cod proba (Cod sample) / Lot(Batch)

732/ Lot/Batch 3312 - Vrac/ Bulk

Proba prelevata de (Sampling by)

Client (By customer)

Data primire proba (Receive date)

08.02.2023

Nr. crt. No	Caracteristici (Characteristics)	U.M. (U.M.)	Valoare prevazuta (Standard limits)	Valoare determinata (Obtained value)	Metoda de incercare (Test Method)	Incertitudine (Uncertainty) **
	# Clasa de viscozitate ISO		VG 68		SR ISO 3448	
1	Densitate la 15°C / Density at 15°C Densitate la 20°C / Density at 20°C	g/cm ³	0,905	0,8649 0,8619	ASTM D 7042-21a	
2	Viscozitatea cinematica la 40°C Kinematic viscosity at 40°C	mm ² /s	61,2 + 74,8	70,77	ASTM D 7042-21a	
3	Viscozitatea cinematica la 100°C Kinematic viscosity at 100°C	mm ² /s	se raporteaza/ report	9,304	ASTM D 7042-21a	
4	Indice de viscozitate Viscosity index	-	min 95	108	ASTM D 7042-21a ASTM D 2270-16 SR ISO 2909-12	
5	# Punct de inflamare in vas deschis Flash point, COC	°C	min 215	243	SR EN ISO 2592-18 ASTM D 92-18	
6	Punct de curgere Pour point	°C	max. -16	-22	SR 13552-12 ASTM D 97-17b	
7	Actiune coroziva pe lama de cupru 3 ore la 100°C Copper strip corrosion at 100°C, 3h	-	max. 1b	1b	SR EN ISO 2160-02 ASTM D 130-19	
8	# *Cenusa / Ash	%	max 0,01	0,007	SRENISO 6245-03 ASTM D 482-13	
9	# Indice de neutralizare Neutralization index	mg KOH/g	max 0,05	0,02	ASTM D 974-21	
10	# Culoare ASTM ASTM color	u.ASTM	max 6	2,5	SR ISO 2049-98 ASTM D 6045-20	
11	Caracteristici de spumare: tendinta-stabilitate Foaming characteristics: tendency-stability - la 24°C / at 24°C - la 93,5°C / at 93,5°C - la 24°C, dupa 93,5°C / at 24°C, after test at 93,5°C	ml ml ml	max 75-0 75-0 75-0	10-0 10-0 10-0	ASTM D 892-18	

Observatii (Remarks) :

* Garantate prin tehnologie (Guaranteed by technology).

** Incertitudinea raportata la solicitarea clientului (Uncertainty related to customer demand).

Incercare neacreditata (Test not accredited).

Garantam calitatea si caracteristicile produsului numai pentru livrarile in ambalaje originale LUKOIL (ambalaje inscriptionate cu logo-ul LUKOIL-butoaie, canistre) sau ambalaje etichetate cu etichete LUKOIL (IBC-uri)/ We guarantee the quality and characteristics of the product only for deliveries in original LUKOIL packaging (packaging inscribed with the LUKOIL logo - drums, canisters) or packaging labeled with LUKOIL labels (IBCs)


Verificat/Aprobat (Approved by):

Sef Laborator (Laboratory Chief)

Lungu Cristina

Intocmit: (Performed by):

Popa Adriana



Note: 1) Raportul de incercari se refera numai la proba supusa incercarii/ The test report refer only to tested sample.

2) Reproducerea partiala a raportului de incercari este interzisa/ Any partial reproduction of report is forbidden.

Cod FI-7,8-01,ed.1

DECLARATIE DE CONFORMITATE/CONFORMITY STATEMENT**Nr./No:152 Data/Date:09.02.2023**

Noi,

Numele furnizorului: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L

Adresa furnizorului: Str. Mihai Bravu, nr. 235, Ploiesti, jud. Prahova, Romania

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J29/1451/0810.2015

Declarăm ca produsul la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele specificate în documentul normativ specificat mai jos, respecta standardele pentru protecția vieții, a sănătății și a securității muncii, nu produce impact negativ asupra mediului, în condițiile în care sunt respectate cerințele privind manipularea, depozitarea, transportul și destinația/utilizarea specificată în Fisa cu Date de Securitate.

De asemenea, produsul respecta Regulamentul (CE) nr.765/2008 și Directiva 2001/95/CE, transpusă în legislația internă prin Legea nr. 245/2004.

We,

Supplier Name: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L

Supplier Address: Ploiesti, 235 Mihai Bravu Street, Prahova County, Romania

Registration number at the Commerce Registry: J29/1451/0810.2015

Declare that the product to which this declaration relates is in accordance with the requirements specified in the normative document specified below, complies with the standards for the protection of life, health and security, does not produce a negative impact on the environment, provided that the requirements for handling, storage, transport and destination / use specified in the Safety Data Sheet are complied with.

Also, the product complies with Regulation (EC) no. 765/2008 and Directive 2001/95 / EC, transposed into Romanian legislation by Law no. 245/2004:


Denumire produs Product name	Lot, Rez./Lot, Tank	Titlul și numărul documentului normativ Title and no. of the normative document	
	Ambalaj/Pack		
LUKOIL LUBE P 68	Lot 3312	LUKOIL LUBE P 68	ST-14-2020,ed.2
	Vrak/Bulk		
Raport de Incercare / Test report	149	Data / Date	09.02.2023

Certificat de Valabilitate <i>Certificate of Validity</i>	Perioada de valabilitate a produsului în depozitare este 5 ani de la data fabricației, în condițiile respectării cerințelor de ambalare, depozitare, transport și manipulare. <i>Shelf life of product in storage is 5 years from date of manufacture, in compliance with the requirements for packaging, storage, transport and handling.</i>
---	---

Certificat de Conformitate RAR-OCP <i>Certificate of statement RAR-OCP</i>	Nr. 2419, valabil până la 22.03.2026 <i>No. 2419, valid to 22.03.2026</i>
---	--

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL

PANAIT Luminita



Strada Mihai Bravu, Nr. 235 - CP 100410
Ploiesti, Prahova, Romania
Intrare: Poarta 5 - Centura de Est DN1A

Registrul Comertului Nr.: J29/1451/08.10.2015
Cod Unic Inregistrare: RO19737772

Tel.: +4 0244 504 802
Fax: +4 0244 504 801

Membru al

Web: www.lukoil-lubricants.ro
Mail: office.llee@eu.lukoil.com

