




W	30	40	50
Lm	3240	4320	5400
3 YEARS WARRANTY			
50 000 H			
IP 67			
K			
60 x 140°			
CE	RoHS	eco	FC

1 COB



STREET LIGHT LEAF

LED LEAF RANGE

FABRICAT ÎN MOLDOVA

LED LEAF RANGE este concepută pentru iluminarea străzilor, parcurilor, curților și altor spații exterioare. Este utilizată tehnologia LED SMD Philips, iar design-ul corpului este asemănător unei frunze, de unde și provine denumirea seriei.

Spre deosebire de lămpile clasice (cu halogen, mercur, descărcări în gaze, etc.), acestea au un consum mult mai mic, asigurând iluminarea unor suprafețe mai mari.

De asemenea, lumina este una naturală care permite percepția culorilor reale, chiar și pe timp de noapte.

Toate mecanismele pentru montare și fixare sunt standard, ceea ce permite înlocuirea rapidă a celor vechi. Seria de stradale LED LEAF RANGE oferă 3 modele:




1COB

- cea mai economă variantă. Corpul dispune numai de un singur modul cu un consum - 30/40/50 W, putere - 3240/4320/5400 lumeni.

	BC 'Mobiasbanca-OTP Group'SA				BIC	MOBBMD22	
	Banca beneficiara						
	Cod fiscal	1004600060124		IBAN	MD21MO2224ASV63167697100		

Datele tehnice: Street Light LEAF-2 30W



Lungime (Mm)	482
Lățime (Mm)	280
Înălțime (Mm)	53
Puterea De Iluminare (W)	30 W
Temperatura luminii (K)	4000-4500
Garanția (Luni):	36
Tensiunea De Lucru (V)	150-270 V
Protecție	IP65
Durata De Viață (H):	50000
Material Carcasă	Aluminiu
Indicele De Redare Al Culoii (Ra)	90
Clasa Energetica :	A
Temperatura de functionare	-20C + 40 C
Protectia descarcari atmosferice	min 10Kv
Frecventa	50 Hz
Rzistentă la impact	IK 07
GARANȚIA 3 ANI !!!	





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CSLM-1116

Data emiterii 27 Aprilie 2017

Producător LED MARKET SRL

R. Moldova

Certificat emis în baza standardului intern LED MARKET SRL, mun. Chișinău, b-dul Moscova 21.

c. Fiscal: 100-4600060124, c. TVA: 0607461, c. bancar BC MOBIASBANCA G.S.G.

Produs autohton în baza Certificatului nr. OCpr MD 043 13 C 001738-16 din 20 mai 2016

Prin prezentul document se confirmă faptul că produsul identificat astfel

Denumirea /Descrierea

Cod NM MD
11774

Corp de iluminat stradal de tip LED: STREET LIGHT 50W

Tip ICOB 6000K Philips 130lm/W

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG Nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice

"Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune"

SM SR EN 60598-2-3:2010 (cap.3.4-3.11, 3.14)

Codul țării
MD

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare Nr.31/05 din 17.05.2016

Raportului de încercări cu Nr. 5668/02/16 din 20.05.2016.

eliberat de LÎ "CERTIFICARE" SRL. certificat de acreditare nr. LÎ-076 din 20.10.2014

Raportului asupra rezultatelor evaluării Nr.31/05 din 20.05.2016

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare nr.2, cu identificarea fiecărui component-materie prima importată.

Evaluarea de supraveghere a produselor este stabilită o dată pe tot termenul de valabilitate a certificatului de conformitate

Certificatul este valabil în prezența informației în limba de stat pentru fiecare unitate de produs și în condițiile

respectării cerințelor de ambalare, depozitare, transportare și păstrare.



Director LED MARKET SRL

Danu Vadim



SC "LED MARKET" SRL
Certificare conform normelor : "TRANS-STANDARD" SRL

LED
market

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CSLM-1116

Data emiterii 27 Aprilie 2017

Producător LED MARKET SRL

R. Moldova

Certificat emis în baza standardului intern LED MARKET SRL, mun. Chișinău, b-dul Moscova 21.

c. Fiscal: 1004600060124, c. TVA: 0607461, c. bancar BC MOBIASBANCA G.S.G.

Producător autohton în baza Certificatului nr. OCpr MD 043 13 C 001738-16 din 20 mai 2016

Prin prezentul document se confirmă faptul că produsul identificat astfel

Denumirea /Descrierea

Corp de iluminat stradal de tip LED: STREET LIGHT 60W

Tip 2COB 6000K Philips 130lm/W

Cod NM MD
12060

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG Nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice

"Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune"

SM SR EN 60598-2-3:2010 (cap.3.4-3.11, 3.14)

Codul țării
MD

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare Nr.31/05 din 17.05.2016

Raportului de încercări cu Nr. 5668/02/16 din 20.05.2016,

eliberat de LÎ "CERTIFICARE" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-076 din 20.10.2014

Raportului asupra rezultatelor evaluării Nr.31/05 din 20.05.2016

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare nr.2, cu identificarea fiecărui component-materie prima importată.

Evaluarea de supraveghere a produselor este stabilită o dată pe tot termenul de valabilitate a certificatului de conformitate

Certificatul este valabil în prezența informației în limba de stat pentru fiecare unitate de produs și în condițiile

respectării cerințelor de ambalare, depozitare, transportare și păstrare.



Director LED MARKET SRL

Danu Vadim

*Copiile prezentului certificat de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organizațiile competente de Certificare*



Certificate of Conformity

Certificate No. : ECT2017E03074-Y3

Applicant : SC "LED MARKET" SRL

: Moldova, mun.Chisinau, bd. Moscova 14/1, ap.143

Manufacturer : SC "LED MARKET" SRL

: Moldova, mun.Chisinau, bd. Moscova 14/1, ap.143

Product : LED Street light

Trade Name : GRUNLED

Model : Street LEAF range: 30W,50W,60W,80W,100W,120W,150W

Street FUSION range: 18W, 34W,36W, 85W,42W, 51W,55W, 62W,70W,
90W,104W, 135W, 125W, 150W, 180W, 165W

Test Standards : EN 56015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC directive.



Date Mar.28.2017

The results in this report are applicable only to the equipment tested. This report shall not be re-produced except in full without the written approval of Shenzhen ECT Testing Technology Co., Ltd

Shenzhen ECT Testing Technology Co., Ltd

Room 1106, Era Innovation Center, Xixiang gushu second road, Baoan district, Shenzhen city, China

Tel: +86-755-23062275

Fax: +86-755-26609102

<http://www.ECT-LAB.com>



Declarație de garanție

SC “Led Market” SRL asigură garanția STREET LIGHT 30W 1COB 4500K pe un termen de **36 luni (3 ani)**. În această perioadă oferim remedierea disfuncționalității, fără costuri, a corpurilor de iluminat care s-au dovedit a fi defectate.

Remarcă: în cazul când în procesul de reparație s-a depistat că defectele au apărut din vina beneficiarului, toate cheltuielile vor fi suportate de către cumpărător.



Проект 1

Drum secundar

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 24.09.2020
Оператор: GRUNLED

Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md

Оглавление

Проект 1

Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Ведомость светильников	3
LED MARKET SRL LEAF 30W 4500K	
Паспорт светильника	4
Drum secundar	
Данные компоновки	5
Ведомость светильников	6
3D - визуализация	7
Фиктивные цвета - визуализация	8
Критериальные поля	
Критериальное поле Проезжая часть 1	
Наблюдатель	
Наблюдатель1	
Изолинии (L)	9

Проект 1

Drum secundar



24.09.2020




Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md

Проект 1 / Ведомость светильников

5 шт.

LED MARKET SRL LEAF 30W 4500K
№ изделия:
Световой поток (Светильник): 4423 lm
Световой поток (Лампы): 4373 lm
Мощность светильников: 30.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 31 71 98 100 101
Комплектация: 1 x STREET LIGHT LEAF
RANGE 30W, 4500K (Поправочный
коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.




Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md

LED MARKET SRL LEAF 30W 4500K / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 31 71 98 100 101

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.

Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md



Drum secundar / Данные компоновки

Профиль дороги

Проезжая часть 1 (Ширина: 4.000 m, Число полос движения: 2, Покрывтие: R3, q0: 0.070)

Коэффициент эксплуатации: 0.67

Структуры светильников



Светильник: LED MARKET SRL LEAF 30W 4500K
Световой поток (Светильник): 4423 lm
Световой поток (Лампы): 4373 lm
Мощность светильников: 30.0 W
Расположение: с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами: 35.000 m
Монтажная высота (1): 8.000 m
Высота световых точек: 8.000 m
Вылет (2): 1.000 m
Наклон консоли (3): 5.0 °
Длина консоли (4): 3.000 m

Наибольшие значения силы света

при 70°: 416 cd/klm

при 80°: 37 cd/klm

при 90°: 1.90 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.

Сила света не выше 95°.

Компоновка отвечает классу силы света G4.


Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.4.

Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md

Drum secundar / Ведомость светильников


LED MARKET SRL LEAF 30W 4500K
№ изделия:
Световой поток (Светильник): 4423 lm
Световой поток (Лампы): 4373 lm
Мощность светильников: 30.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 31 71 98 100 101
Комплектация: 1 x STREET LIGHT LEAF
RANGE 30W, 4500K (Поправочный
коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.



Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md


Drum secundar / 3D - визуализация





Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md


Drum secundar / Фиктивные цвета - визуализация



lx

Оператор GRUNLED
Телефон 069211239
Факс
Электронная почта r.moiseev@ledmarket.md

Drum secundar / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Наблюдатель1 / Изолинии (L)



Значения в Candela/m², Масштаб 1 : 294

Растр: 12 x 6 Точки
Позиция наблюдателя: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Покрывание: R3, q0: 0.070

	L_{cp} [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Фактические расчетные значения:	0.47	0.50	0.40	6
Фактические значения согласно классу МЕ6:	≥ 0.30	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓