

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1784115673571 din 15.07.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Closet WC set (complet cu gofra)	Closet WC set (complet cu gofra)	China	Keramin	Closet WC set (complet) Closet pentru copii - este destinat dotării bailor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, întrucât îmbina într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Closet WC set (complet) Closet pentru copii - este destinat dotării bailor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, întrucât îmbina într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	CE
Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală orizontală	Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală orizontală	Ucraina	Aniplast	Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală orizontală (Rem complet pentru veceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală orizontală (Rem complet pentru veceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	CE
Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu	Mecanism pentru veceu/copii cu	Ucraina	Aniplast	Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară - verticală (Rem complet	Mecanism pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară - verticală (Rem complet	CE

admisie inferioarăverticală	buton, rubinet, flotor cu admisie inferioarăverticală			p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	
Baterie pentru cadă cu set de duș	Baterie pentru cadă cu set de duș	China	MPN	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	CE
Baterie pentru bucatarie	Baterie pentru bucatarie	China	MPN	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 InstalarePe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 InstalarePe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	CE
Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	China	MPN	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat	CE

				Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 InstalarePe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda	Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 InstalarePe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda	
Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	China	MPN	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (20ata) – M (20ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi. Generale Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (20ata) – M (20ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi. Generale Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)	CE
Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	China	MPN	Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	CE
Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	China	MPN	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	CE
Furtun flexibil pentru baterie (50 cm)	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm)	China	MPN	Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	CE
Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm	China	MPN	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	CE
Furtun pentru baterie (1,5-2m)	Furtun pentru baterie (1,5-2m)	China	MPN	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura	CE

				din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2	China	MPN	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	CE
Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m)	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m)	China	MPN	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	CE
Trecere (d=32x d=40) PPR	Trecere (d=32x d=40) PPR	China	MPN	Trecere (d=32x d=40) PPR	Trecere (d=32x d=40) PPR	CE
Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,	Ucraina	Aniplast	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50	CE
Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Ucraina	Aniplast	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	CE

Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	China	MPN	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	CE
Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	China	MPN	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	CE
Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm)	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm)	China	MPN	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.	CE
Rezervor de toaletă	Rezervor WC Wirquin Rezervor WC DEFI	China	Wirquin	Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.	Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.	CE
Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	China	MPN	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit 23 in	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit 23 in	CE

				instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata.	instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata.	
Trecere polipropilenă PPR Ø 20	Trecere polipropilenă PPR Ø 20	China	MPN	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata	CE
Cot polipropilenă PPR Ø 20	Cot polipropilenă PPR Ø 20	China	MPN	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata.	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata.	CE

Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	China	MPN	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.	CE
Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama	China	MPN	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	CE
Gofre pentru weceu	Gofre pentru weceu	Ucraina	Aniplast	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente: Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente: Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune	CE

				(PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare. 24 Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.	(PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare. 24 Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.	
Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata	China	MPN	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	CE
Furtun pentru grădină Ø 25	Furtun pentru grădină Ø 25	China	Hidroflex	Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de	Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de	CE

				stropit, temporizatoare, tamburi). - furtun cu trei straturi -armare durabila de inalta calitate -fire de poliester -rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului -rezistent si elastic -presiune de explozie 25 bar -limitele temperaturii de lucru -20/+60°C	stropit, temporizatoare, tamburi). - furtun cu trei straturi -armare durabila de inalta calitate -fire de poliester -rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului -rezistent si elastic -presiune de explozie 25 bar -limitele temperaturii de lucru -20/+60°C	
Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25	China	Hidro fit / Hidroflex.	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă. Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse. Construcție rezistentă din plastic durabil.	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă. Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse. Construcție rezistentă din plastic durabil.	CE
Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	Ucraina	Aniplast	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea	CE

				funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.	funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.