

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1657706093737](#) din 13.06.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatajului sonor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mixer Dynacord Powermate 600-3	Powermate 600-3	Germania	Dynacord	-	8 canale: 6 mono + 2 stereo 6 intrari de microfon Auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil Crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: >85dB Crosstalk intre canale: < -80dB Putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi Putere RMS,THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi Raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB EQ: - LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz - MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz - MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz	

					- HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz - Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz) Filtre: - low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct - filtru de voce pe intrarile mono - filtru feedback, monitoare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB - filtru LPN (low-pass notch) comutabil Afisaj: ecran OLED cu contrast mare Efecte: - procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit - preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator - control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire Interfata digitala audio: - canale: 4 intrari / 4 iesiri - conversie AD/DA: 24 biti - rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz - interfata PC: USB 2.0 Protectii integrate: - iesiri mixer supravegheate de relee: MON1, MON2, MASTER A - protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit,	
--	--	--	--	--	--	--

					limitatoare de varf de curent, intarziere la pornire Racire: ventilatoare cu rotatie controlata Phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri Dimensiuni: 438.8 x 161.7 x 362.5mm Greutate: 9 kg Accesorii: capac de protectie/transport inclus!	
Boxe Pasive Dynacord C15.2 + Huse (cate 2 buc)	C15.2	Germania	Dynacord	-	Cabinet: Full-range Configurație: Passive 2-Way Impedanță nominală: 8 Ω Putere: RMS 500 W Putere de vârf: 2000 W SPL 1 W / 1 m: 100 dB SPL maxim la 1 m (calculat cu vârf de putere): 133 dB Gamă frecvențe (-10 dB): 57 Hz to 20 kHz Acoperire (Orizontal x Vertical): 90° x 50° Frecvență crossover: 1550 Hz Difuzor LF: SMX2151, 15“ (381 mm) Difuzor HF:DH3, 1.25“ (32mm) Connectori: 2x Neutrik Speakon NL4 Full-Range 1+ / 1-, link 2+ / 2- Dimensiuni (W x H x D): 445 mm x 660 mm x 445 mm Greutate netă: 28.3 kg Greutate brută: 31.8 kg Material incintă: MDF cu D-PUR PLUS Grilaj: Oțel, vopsea neagră Suspensie: 3x puncte. cu filet M8 - 1 pe fiecare parte și 1 pe spate	

Cablu boxe Klotz + Neutrik 15m (2 buc)	LY215, NL2FX	Germania, Liechtenstein	Klotz, Neutrik	-	Cablu Klotz LY215, Conectori Neutrik NL2FX	
Stativ pentru mixer K&M 42040	42040	Germania	K&M	-	Înălțime: 725 mm Material: aluminu Sarcină maximă: 40 kg Adâncime suport: 480 mm Lățime suport: 525 mm Culoare: negru Greutate: 2.6 kg	
Stativ pentru Boxe Soundstil DB009 (2 buc)	DB009	PRC	Soundstil	-	Material: aluminiu Elemente de îmbinare: plastic Înălțime: 1070 - 1770 mm (fără flanșă) Dimensiune pliat: 1050 x 135 x 135 mm Flanșă: 35 mm Greutate: 3,1 kg Culoare: negru	
Stativ pentru laptop Soundstil DF136 + Cablu laptop Klotz AY5-0200	DF136, AY5-0200	PRC, Germania	Soundstil, Klotz	-	Înălțime: 920-1300 mm Dimensiune etajera: 350×320 cm Material: Otel Greutate: 5 kg Cablu audio profesional stereo echipat cu conectori: 2 x Jack 6,3 mm TS - 1 x Jack 3,5 TRS. Lungime: 2m	
Microfon Wireless Sennheiser EW-D 835-S SET	EW-D 835-s Set S1-7	Germania	Sennheiser	-	Transmisia digitală care funcționează în spectrul UHF îmbunătățește foarte mult gama, fiabilitatea și scalabilitatea. Aplicația Smart Assist se conectează prin Bluetooth Low Energy pentru o configurare simplificată și funcționare la distanță.	

					Scanarea automată creează conexiuni fiabile cu timp și efort minim. Intervalul dinamic de intrare audio de 134 dB elimină necesitatea ajustărilor de sensibilitate și păstrează fiecare detaliu. Eliminarea intermodulației permite plasarea canalelor într-o rețea de acordare echidistantă la 600 kHz distanță. Lățimea de bandă de reglare de 56 MHz și distanța echidistantă permit până la 90 de canale. 2.240 de frecvențe selectabile permit reglarea fină. Acumulatorul litiu-ion (separat) oferă până la 12 ore de funcționare (până la 8 ore de funcționare cu 2x baterii AA furnizate).	
TOTAL						

Semnat: **Semnat electronic (Prima pagina)** Numele, Prenumele: **Carabut Vladislav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC „Muzic-Prod” S.R.L.** Adresa: **Moldova,Chisinau,Durlesti, str-la II Vovinteni 15**