

PRELUDE 24 XL²

Exposed 24 mm grid system

Caracteristici principale

- Peakform : design patentat pentru rezistență, stabilitate și ușurință în tăiere
- Clema de superblocare: asigură conexiunea dintre Profilele Principale pentru o aliniere mai bună și o deconectare mai facilă
- Linie de rigidizare: un plus de rezistență și stabilitate


Aplicabilitate

Săli de clasă / Săli de ședințe / Birouri individuale

Date constructive




- Material: oțel galvanizat
- Finisaj suprafață: vopsea de poliester sinterizată
- Culoare: toate produsele sunt standard Global White
- Alte culori standard disponibile pentru articolele curente

PRELUDE 24 - PROFIL PRINCIPAL UNIVERSAL PEAKFORM ȘI CLEMĂ DE SUPERBLOCARE (conexiune clemă-la-clemă)



Articol Nr.	Dimensiuni (mm)				Culori standard					
	lungime	lățime	înălțime	interax caneluri	Global white	White RAL 9010	Argintiu RAL 9006	Negru	Alamă	Crom
31 40 32 A	3600	24	43	100	●	●	●	●	●	●
31 41 33 B	3750	24	43	156.5	●	●	●	●	●	●
31 43 33 B	3375	24	43	337.5	●					
31 42 32	3000	24	43	100	●					

PRELUDE 24 - PROFILE SECUNDARE PEAKFORM XL² (sistem clipsare, suprapunere)



Profile secundare cu caneluri										
31 31 51 B	1250	24	38	312.5	●	●	●	●	●	●
31 30 51 B	1200	24	38	300	●	●	●	●	●	●
31 32 31	1000	24	38	250	●	●				
31 33 31	1350	24	38	337.5	●					
31 34 31 A	1800	24	38	300	●					
31 36 32	1500	24	38	1	●					

¹Caneluri(sloturi) la: 150, 500, 750, 1000, 1350 mm

Profile de compartimentare fără caneluri										
31 25 32	312.5	24	38	-	●					
31 24 32	300	24	38	-	●					
31 23 21	675	24	30	-	●					
31 21 23 A	625	24	30	-	●	●	●	●	●	●
31 20 21 A	600	24	30	-	●	●	●	●	●	●
31 22 21	500	24	30	-	●					

SUSTENABILITATE



25



A+



E1

CLASĂ DE REACȚIE LA FOC



EEA Euroclass A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG)/
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

ALTE PERFORMANȚE ȘI CARACTERISTICI



ISO 3

30 ANI
garanție sistem

OPȚIUNI PERSONALIZATE



Culori



Dimensiuni

