

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri conform SIA RSAP

obiectul achiziției: Mașini și utilaje

Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<p align="center"><b>Fierbător electric (boiler) 80 litri</b></p>				<p><b>Fierbător electric (boiler) 80 litri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip: termoelectric;</li> <li>- volum (l): 80;</li> <li>- boiler din oțel inoxidabil, cupru;</li> <li>- protecție anti-îngheț;</li> <li>- supapa de siguranță;</li> <li>- sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice;</li> <li>- mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic;</li> <li>- protecție anodică împotriva coroziunii;</li> <li>- echipate cu termometru, întrerupător general cu semnalizare luminoasa, termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranță la supraîncălzire 95C;</li> <li>- montaj: pe perete (vertical);</li> <li>- clasa de eficiență: C;</li> <li>- pierderea de căldură (W): 64;</li> <li>- presiune maximă boiler (BAR): 8;</li> <li>- record intrare apă rece: 1/2;</li> <li>- record ieșire: 1/2;</li> <li>- alimentare electrică (V/Hz): 220-240/50;</li> <li>- putere rezistență electric (kW): 2-2,4.</li> </ul>	<p><b>Fierbător electric (boiler) 80 litri MDEA:</b></p> <p>Boilerul electric MDEA se remarcă prin caracteristicile sale superioare, începând cu acoperirea cu titan email, care conferă rezistență și protecție împotriva coroziunii.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecție anti-îngheț</li> <li>-Supapa de siguranță;</li> <li>- Sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice;</li> <li>mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic;</li> <li>montaj: pe perete (vertical);</li> <li>clasa de eficiență: C;</li> <li>- tip: termoelectric;</li> <li>- volum (l): 80;</li> <li>Termen de garanție rezervor min. 5 ani;</li> <li>Termen de garanție: minim 2 ani;</li> <li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</li> <li>Termen de livrare: 30 august 2024;</li> </ul>

			<p>Termen de garanție rezervor min. 5 ani;  Termen de garanție: minim 2 ani;  - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;  Termen de livrare: 30 august 2024;  - Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:  -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 8 buc  -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 2 buc</p>	<p>- Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:  -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 8 buc  -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 2 buc</p>
<p><b>Fierbător electric (boiler) 100 litri</b></p>			<p><b>Fierbător electric (boiler) 100 litri</b>  tip: termoelectric;  - volum (l): 100;  boiler din oțel inoxidabil, cupru;  protecție anti-îngheț;  supapa de siguranța;  sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice;  mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic;  protecție anodica împotriva coroziunii;  echipate cu termometru, întrerupător general cu semnalizare luminoasa, termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranța la supraîncălzire 95C;  montaj: pe perete (vertical);  clasa de eficiență: C;  pierderea de căldură (W): 64;  presiune maximă boiler (BAR): 8;  racord intrare apă rece: 1/2;  racord ieșire: 1/2;</p>	<p><b>Fierbător electric (boiler) 100 litri MDEA:</b>  Boilerul electric MDEA se remarcă prin caracteristicile sale superioare, începând cu acoperirea cu titan email, care conferă rezistență și protecție împotriva coroziunii.  -tip: termoelectric;  - volum (l): 100;  - Protecție anti-îngheț  -Supapa de siguranța;  - Sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice;  mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic;  montaj: pe perete (vertical);  clasa de eficiență: C;  Reglator de temperatura comod  Termen de garanție rezervor minim 5 ani  Termen de garanție: minim 2 ani;  - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din</p>

			<p>alimentare electrică (V/Hz): 220-240/50;  putere rezistență electrică (kW): 2-2,4.  Termen de garanție rezervor minim 5 ani  Termen de garanție: minim 2 ani;  - pe perioada garanției produsului/utilajului,  operatorul economic se obligă să efectueze  deservirea tehnică a utilajului livrat din cont  propriu, conform pașaportului tehnic al  producătorului;  Termen de livrare: 30 august 2024;  - Livrarea bunului se efectuează la locul  solicitat de beneficiar, cu transportarea și  instalarea bunului, cu includerea tuturor  accesoriilor necesare în UM după cum  urmează:  -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 8  -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 2 buc</p>	<p>cont propriu, conform pașaportului tehnic  al producătorului;  Termen de livrare: 30 august 2024;  - Livrarea bunului se efectuează la locul  solicitat de beneficiar, cu transportarea și  instalarea bunului, cu includerea tuturor  accesoriilor necesare în UM după cum  urmează:  -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 8  -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 2 buc</p>
<p><b>Aparat de aer  condiționat, 9000 BTU</b></p>			<p><b>Aparat de aer condiționat</b>, de perete  Compresor: invertor, încălzire/răcire;  Productivitatea: 9000BTU;  Nivel de zgomot: maxim 25dB;  Debit de aer min.: 500m<sup>3</sup>/h;  Interval de funcționare: -15<sup>0</sup>C...+43<sup>0</sup>C;  Putere de răcire min.: 2,5Kw;  Putere de încălzire min.: 2,8kW;  Suprafața încăperii: circa 25m<sup>2</sup> ;  Termen de garanție: min 3 ani;  Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea  contractului la Trezoreria regională Chișinău  Livrarea și instalarea bunului (stabilită în  prealabil între unitatea beneficiară și agentul  economic), se efectuează la locul solicitat de  beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor  necesare, în UM după cum urmează:  -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 1 – 10 buc  -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 1 buc</p>	<p><b>Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000  BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru:  –  Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare  Tip compresor - Inverter;  Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz  Racire nominală -9000 BTU /h  Încălzire nominală – 10 000 BTU/h  Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8  kW  Clasa eficienței energetice răcire  sezonieră – A++  Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6  kW  Clasa eficienței energetice încălzire  sezonieră – A+++  Consumul de energie mediu pentru  încălzire /răcire – 720 W  SEER min – 6,2</p>

					<p>SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m<sup>3</sup>/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 54 dB;</p> <p><b>Bloc Interior: Dimensiuni</b> - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m<sup>3</sup> : 1750</p> <p><b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b> - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup> +17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup> +30 C<sup>0</sup> Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup> +15 C<sup>0</sup> -50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup> Suprafața de lucru : 12 m<sup>2</sup> – 25 m<sup>2</sup> Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Termen de garanție: min 3 ani;  <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i>  <i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM după cum urmează:</i>  <i>-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 1 – 10 buc</i>  <i>-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 1 buc</i></p>
<p><b>Aparat de aer condiționat, 12000 BTU</b></p>				<p><b>Aparat de aer condiționat</b>, de perete  Compresor: inverter, încălzire/răcire;  Productivitatea: 12000BTU;  Nivel de zgomot: maxim 35dB;  Debit de aer min.: 600m<sup>3</sup>/h;  Interval de funcționare: -15°C...+43°C;  Putere de răcire min.: 3,5Kw;  Putere de încălzire min.: 3,8kW;  Suprafața încăperii: circa 35m<sup>2</sup> ;  Termen de garanție: min 3 ani;  <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i>  <i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM după cum urmează:</i>  <i>-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 2 buc</i>  <i>-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 4 buc</i>  <i>-com.Cocieri, str.Independenței, 11 – 1 buc</i>  <i>-raionul Anenii-Noi, s.Varnița – 1 buc</i>  <i>-raionul Dubăsari, s. Coșnița – 1 buc</i></p>	<p><b>Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru:  –  Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare  Tip compresor - Inverter;  Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz  Răcire nominală -12 000 BTU /h  Încălzire nominală – 13 000 BTU/h  Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW  Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++  Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW  Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++  Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W  SEER min – 6,2  SCOP – 5,1  Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m<sup>3</sup>/h  Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB;</p>

					<p>Nivel de sunet a unității exterioare max. - 63 dB;</p> <p><b>Bloc Interior: Dimensiuni</b> - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m<sup>3</sup> : 1800</p> <p><b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b> - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup> +17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup> +30 C<sup>0</sup> Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup> +15 C<sup>0</sup> -50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup> Suprafața de lucru : 16 m<sup>2</sup> – 35 m<sup>2</sup> Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de garanție: min 3 ani; <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i></p>
--	--	--	--	--	---

					<p><i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM după cum urmează:</i></p> <p><i>-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 2 buc</i>  <i>-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 4 buc</i>  <i>-com.Cocieri, str.Independenței,11 – 1 buc</i>  <i>-raionul Anenii-Noi, s.Varnița – 1 buc</i>  <i>-raionul Dubăsari, s. Coșnița – 1 buc</i></p>
<p><b>Aparat de aer condiționat, 18000 BTU</b></p>			<p><b>Aparat de aer condiționat</b>, de perete  Compressor: inverter, încălzire/răcire;  Productivitatea: 18000BTU;  Nivel de zgomot: maxim 40dB;  Debit de aer min.: 700m<sup>3</sup>/h;  Interval de funcționare: -15°C...+43°C;  Putere de răcire min.: 5,28Kw;  Putere de încălzire min.: 5,57kW;  Suprafața încăperii: circa 50m<sup>2</sup> ;  Termen de garanție: min 3 ani;  <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i>  <i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM după cum urmează:</i>  <i>mun.Chișinău, str. Pietrarilor 1 – 1 buc</i></p>	<p><b>Climatizator Perfetto by MIDEA 18 000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru:  Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare  Tip compresor - Inverter;  Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz  Racire nominală -18 000 BTU /h  Încălzire nominală – 19 000 BTU/h  Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW  Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++  Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW  Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++  Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W  SSCOP – 5,1  Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m<sup>3</sup>/h  Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB;  Nivel de sunet a unității exterioare max. - 63 dB;  <b>Bloc Interior: Dimensiuni</b>  - 957x213x302</p>	

					<p>- Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m<sup>3</sup> : 2100 <b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b> - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup> +17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup> Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup> +15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup> Suprafața de lucru : 24 m<sup>2</sup> – 50 m<sup>2</sup> Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de garanție: min 3 ani; <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i> <i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM</i></p>
--	--	--	--	--	--



					<i>după cum urmează: mun.Chișinău, str. Pietrarilor 1 – 1 buc</i>
<b>Aparat de aer condiționat, 24000 BTU</b>				<p><b>Aparat de aer condiționat</b>, de perete,  Compresor: inverter, încălzire/răcire;  Productivitatea: 24000BTU;  Nivel de zgomot: maxim 50dB;  Debit de aer min.: 900m<sup>3</sup>/h;  Interval de funcționare: -15<sup>0</sup>C...+43°C;  Putere de răcire min.: 7Kw;  Putere de încălzire min.: 7,36kW;  Suprafața încăperii: circa 70m<sup>2</sup> ;  Termen de garanție: min 3 ani;  <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i>  <i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM după cum urmează: mun.Chișinău, str. Tighina 47</i></p>	<p><b>Perfetto by MIDEA 24000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru  Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare  Tip compresor - Inverter;  Alimentare ( V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz  Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU  Putere răcire intrare –2600 W  Curent răcire – 11,5 A  Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU  Putere încălzire intrare – 2400 W  Curent încălzire – 11,0 A  Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW  SEER – 6,1  Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++  Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW  SCOP – 4,0  Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+  Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3  Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB;  Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB;  Dimensiuni unitate interioară:  - 1040x220x327  - Ambalaj: 1120x405x315</p>

					<p>Masa netă/brută kg: 12,3 / 15,8  Debit de aer unitate exterioară - 3500 m<sup>3</sup>/h  Dimensiuni unitate exterioară:  - 890x342x673  - Ambalaj: 995x398x740  Masa netă/brută kg: 42,9 / 45,9  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg  Conducte pentru agent frigorific :  Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  - 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch)  Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m  Diferența maximă de nivel – 25 m  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului – Da  Termen de garanție: min 3 ani;  <i>Termen de livrare: 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău</i>  <i>Livrarea și instalarea bunului (stabilită în prealabil între unitatea beneficiară și agentul economic), se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu includerea tuturor accesoriilor necesare, în UM după cum urmează: mun.Chișinău, str. Tighina 47</i></p>
--	--	--	--	--	--

Semnat:\_\_\_Electronic\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_Molosag Eugeniu\_\_\_ În calitate de: \_Sef sectie Comert\_

Ofertantul: \_FENIXIMPEX SRL\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_