

Specificații tehnice F 4.1

Numărul licitației: 21039030					Data: 04.05.2021	Alternativa Nr.: _____
Denumirea licitației: Utilaj necesar îmbunătățirii sistemului existent de aprovizionare cu gaze medicale (O ₂) a secției Nr.2 Clinica de Cardiologie, IMSP Institutul de Cardiologie					Lot: 1, 2, 3	Pagina ____ din ____
Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Modelul articolului	Producător / Tara de origine	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	Lot 1 Umidificator de oxigen medical cu debitmetru	PF-2600-14O2+ PF-06DF-20O2+ PF270P-0000	MD-SRL/ ITALIA	Umidificator de oxigen medical cu debitmetru Standard DIN EN ISO 15002 Presiune de lucru de la - 250 kPa până la 500 kPa Dimensiuni - circa 30x180x110 mm Greutate - circa 330 gr. Ieșire - 9/16” capacitatea - de la 0 – 15 l/min corp - cromat Vas pentru umidificator Material - APEC Autoclavabil - la 134°C Volum - 250 ml Dimensiuni - circa 90x190x55 mm Greutate - min 320 gr Ieșire - 6 mm	Umidificator de oxigen medical cu debitmetru Standard DIN EN ISO 15002 DA + inclusiv ISO 15001; HTM 02-01 Presiune de lucru de la - 250 kPa până la 500 kPa DA Dimensiuni - circa 30x180x110 mm DA Greutate - circa 330 gr. DA Ieșire - 9/16” DA capacitatea - de la 0 – 15 l/min DA corp - cromat DA Vas pentru umidificator Material - APEC- nu, polycarbonat Autoclavabil - la 134°C DA Volum - 250 ml DA Dimensiuni - circa 90x190x55 mm DA Greutate - min 320 gr DA Ieșire - 6 mm DA	Certificat de conformitate european, ISO
33100000-1	Lot 2 Unitate terminală pentru gaze medicale – O ₂	PF-01DS-00O2 +PF-02DD-00O2+ PF-2100-4000+ ET-2100-4000	MD-SRL/ ITALIA	Unitate terminală pentru gaze medicale – O ₂ Instalare – exterioară (pe perete) Presiune de lucru - de la 250 kPa până la 500 kPa Presiune max. - până la 700 kPa Dimensiuni - circa 80x200x70 mm Greutate - circa 200 gr. Intrare – țevă cupru d=8x1 mm	Unitate terminală pentru gaze medicale – O ₂ Instalare – exterioară (pe perete) DA+ capac de protecție Presiune de lucru - de la 250 kPa până la 500 kPa DA Presiune max. - până la 700 kPa DA Dimensiuni - circa 80x200x70 mm DA Greutate - circa 200 gr. DA	Certificat de conformitate european, ISO

				Ieșire - conform DIN 13260-2 Carcasă de suprafață	Intrare – țeavă cupru d=8x1 mm DA Ieșire - conform DIN 13260-2 DA Carcasă de suprafață+ capac de protecție	
33100000-1	Lot 3 Instalarea unităților terminale pentru gaze medicale O2			Instalarea unităților terminale pentru gaze medicale O2, inclusiv materiale: țeavă cupru d8x1mm (≈ 40 m), d12x1m (≈ 50 m), coturi, teuri, linie de închidere fortuită cu monometru.	Instalarea unităților terminale pentru gaze medicale O2, inclusiv materiale: țeavă cupru d8x1mm (≈ 40 m), d12x1m (≈ 50 m), coturi, teuri, linie de închidere fortuită cu monometru. DA	

Ofertantul: **Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Str. Piața D. Cantemir 1

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ioan Răzvan Cârstocea** În calitate de: **Administrator**