

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1617273875538</u> din <u>01.04.2021</u>						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Cabluri electrice						
Cablu PVC 3x1,5				Cablu PVC 3x1,5		
Cablu PVC 3x2,5				Cablu PVC 3x2,5		
Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²				Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²		
Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J				Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J		
Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J				Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J		
Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J				Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J		
Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J				Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J		
Tub gofrat spiralat 20mm ² 750 N, cu fir de hotel				Tub gofrat spiralat 20mm ² 750 N, cu fir de hotel		
Tub gofrat spiralat 25 mm ² 750 N, cu fir de hotel				Tub gofrat spiralat 25 mm ² 750 N, cu fir de hotel		
Canal din plastic alb 2000x25x16 mm				Canal din plastic alb 2000x25x16 mm		
Canal din plastic alb 2000x10x16 mm				Canal din plastic alb 2000x10x16 mm		
2. Corpuri de iluminat și tuburi						

Tub led 9W	Led Tube 9W 5500K SMD2835 OPAL 3Y, 980lumen, Capace Rotative	Moldova	„Led Market” SRL	lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tip:Tub led Putere:9W Culoare:5500K Flux luminos:980lm Lungime:600mm Soclu:G13 rotativ Radiator:aluminiu Module led SMD:sudate pe placaca aluminiu Garantie:36luni	
Tub led 18W	Led Tube 18W 5500K SMD2835 , 1920lumen, Capace Rotative	Moldova	„Led Market” SRL	lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tip:Tub led Putere:18W Culoare:5500K Flux luminos:1920lm Lungime:1200mm Soclu:G13 rotativ Radiator:aluminiu Module led SMD:sudate pe placaca aluminiu Garantie:36luni	
Corp iluminat exterior 2x36W,	Corp iluminat exterior 2x36W(2x18W)	China	China	pentru tuburi led, IP20	Tip:Corp iluminat 2x36W Amplasare:aplicabil Compatibilitate: pentru tuburi led (2x18W) Protectie:IP20	
Corp iluminat exterior 1x18W,	Corp iluminat exterior 1x18W(1x9W)	China	China	pentru tuburi led, IP20	Tip:Corp iluminat 1x18W Amplasare:aplicabil Compatibilitate: pentru tuburi led (1x9W) Protectie:IP20	
Corp iluminat exterior 1x36W,	Corp iluminat exterior 1x36W(1x18W)	China	China	pentru tuburi led, IP20	Tip:Corp iluminat 1x36W Amplasare:aplicabil Compatibilitate: pentru tuburi led (1x18W) Protectie:IP20	
Tip: corp iluminat linear LED Aplicare: pe tavan cu clipse de metal	Batten Linear LED lamp	Moldova	„Led Market”	Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 24 W	Tip:Corp iluminat linear LED	

	YGQ 600MM,24W , 4000K		SRL	Lumina: 4000K Luminozitate: 2520 Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 1200*75*70mm, Garantie:60 luni	Aplicare:Tavan Putere:24W Culoare:4000K Tensiune:85-265V Flux luminos:2520lm Marime:600x75x70 mm Radiator:aluminiu Carcasa:plastic Capac:PC policarbonat Protectie:IP65 Garantie:60luni	
Tip: corp iluminat linear LED Aplicare: pe tavan cu clipse de metal	Batten Linear LED lamp YGQ 1200MM,48 W, 4000K	Moldova	„Led Market” SRL	Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 48W Lumina: 4000K Luminozitate: 5040Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 600*75*70mm, Garantie:60 luni	Tip:Corp iluminat linear LED Aplicare:Tavan Putere:48W Culoare:4000K Tensiune:85-265V Flux luminos:5040lm Marime:1200x75x7 0mm Radiator:aluminiu Carcasa:plastic Capac:PC policarbonat Protectie:IP65 Garantie:60luni	
Corp de iluminat led exterior Puterea 12W,	Round Ceiling Panel Surface Mounted 12W 6000K ϕ170	Moldova	„Led Market” SRL	culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior , înaltimea 22	Tip:corp iluminat aplicabil LED Putere:12W Lumina:6000K Tensiune:85-265V Flux luminos:900lm Protectie:IP20 Unghi:120grade Durata:50 000h Temp.lucru:- 20...+40 grade C. D=170mm Carcasa:culoare alba Material:aluminiu, cu functia de radiator pasiv	

					Garantie:36 luni	
Corp de iluminat led exterior Puterea 18W,	Round Ceiling Panel Surface Mounted 18W 6000K ϕ 225	Moldova	„Led Market” SRL	culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22	Tip:corp iluminat aplicabil LED Putere:18W Lumina:6000K Tensiune:85-265V Flux luminos:1350lm Protectie:IP20 Unghi:120grade Durata:50 000h Temp.lucru:-20...+40 grade C. D=225mm Carcasa:culoare alba Material:aluminiu, cu functia de radiator pasiv Garantie:36 luni	
Corp de iluminat led exterior Puterea 24W,	Round Ceiling Panel Surface Mounted 24W 6500K D:300	Moldova	„Led Market” SRL	culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înaltimea 22	Tip:corp iluminat aplicabil LED Putere:24W Lumina:6500K Tensiune:85-265V Flux luminos:2160lm Protectie:IP20 Unghi:120grade Durata:50 000h Temp.lucru:-20...+40 grade C. D=300mm Carcasa:culoare alba Material:aluminiu, cu functia de radiator pasiv Garantie:36 luni	
Corp de iluminat led interior Puterea 18W,	Round Ceiling Panel 18W 6500K Φ 225 Cut: Φ 200mm	Moldova	„Led Market” SRL	culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa	Tip:corp iluminat incorporabil LED Putere:18W Lumina:6500K Tensiune:85-265V Flux luminos:1350lm Protectie:IP20	

				aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, diametru interior 200	Unghi:120grade Durata:50 000h Temp.lucru:-20...+40 grade C. D=225mm,int:200mm Carcasa:culoare alba Material:aluminiu, cu functia de radiator pasiv Garantie:36 luni	
Bec led 11W,	Led bulb 11W E27 6000K SMD2835 GRUNLED A601055M	Moldova	„Led Market” SRL	E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni.	Tip:bec LED Putere:11W Marime:A60 Lumina:6000K Tensiune:180-240V Flux luminos:1080lm Soclu:E27 Unghi:270grade Durata:30 000h Temp.lucru:-20...+40 grade C Umed:30%-80% Garantie:36 luni	
Bec led 14W	Led bulb 14W E27 6000K SMD2835 GRUNLED - A601521M	Moldova	„Led Market” SRL	, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni	Tip:bec LED Putere:14W Marime:A60 Lumina:6000K Tensiune:180-240V Flux luminos:1530lm Soclu:E27 Unghi:270grade Durata:30 000h Temp.lucru:-20...+40 grade C. Umed:30%-80% Garantie:36 luni	
Panel LED, incastat in tavan, 48W	Led Panel 48W 4000K SMD2835 596*596mm TS-P2166	Moldova	„Led Market” SRL	, tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Tip: corp iluminat Panel LED Aplicare: incorporat in tavan Carcasa: aluminiu Functie suplimentara:radiator pasiv Iluminare: pe	

				perimetru interior Difuzer: LGP-acrilat Grad de iluminare: 120 grade Putere: 48W Lumina: 4000K Luminozitate: 4320Lm Clasa de protectie: IP20 Tensiune: 85-265V Marime: 596*596*10mm Garantie:36 luni	
Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W	LED Light 180W	Moldova	„Led Market” SRL	, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. Garantie: 60luni	Tip: corp iluminat LED cu capac PC policarbonat Aplicare: pe tavan Carcasa: aluminiu(2mm) Functie suplimentara: radiator pasiv Putere: 180W Lumina: 4000K Luminozitate: 13 500Lm Clasa de protectie: IP20 Tensiune: 85-265V PF>0,9 Marime: 3000*100*70mm Transformator:IP67 inclus in set Garantie: 60 luni
Corp de iluminat LED, putere 150W,	Round UFO High Bay 150W 6000K G1700	Moldova	„Led Market” SRL	culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune(rezistent la lovituri)	Tip: UFO Led Putere: 150W Culoare: 6000K Grad de protectie: IP65 Tip cristal: CREE Unghi de reflectie: 90 grade Temperatura de lucru:-40 +55 grade Luminozitate:

					21000 lm Carcasa: aluminiu Durata de viata: min. 50 000 ore Garantie: 60 luni	
Senzor miscare pe microunde, 180 ° - 360 °,	Sistem sensor de unde micro ST701MA 220V AC recced	China	China	Tensiunea de alimentare 220-240 VAC,Distanta de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, Lumina ambienta < 3-2000 LUX (reglabila), Inaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, tavan 2 - 8 m.	Tensiunea de alimentare 220-240 Distanta de detectie: montare pe perete - 5-15 m, montarea pe tavan 1-8 m Timp de lucru 10 sec - 12 min Lumina ambienta < 3-2000 LUX Inaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, tavan 2 - 8 m.	
Sensor de mișcare cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade	Sensor IP 360degrees, ST05A, white, 220V	China	China	de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	Tensiunea de alimentare 220-240 Montare tavan Grade-360 Garantire-24luni Reglare-3 butoane Culoare-alb Detectie-tot.6m	
Driver linear 9-18W, 240mA,	LED drive 9- 18W	Moldova	„Led Market” SRL	Tensiunea de intrare 180-240VAC, Tensiunea de iesire 30-80V DC, Dimensiuni: lungime 130 -160 latime 10-12mm, inaltimea 7-8mm garantie 3 ani	Tip: led driver Voltaj:180-240V AC Frecventa:50Hz Voltaj iesire:30- 80V DC Amperaj:240mA PF:0.9	
Placa din aluminiu, circuite cu leduri integrate 12W	PCB 5500K 12W 9.8*560mm	Moldova	„Led Market” SRL	, 48 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 5500K, Dimensiui placii: 9.8 x 560 mm	Tip: PCB alumiu Lumina:5500K Putere:12w Led: SMD 2835 Nr. led:48 Amperaj:60mA Marime placa:9.8*560mm	
Placa din aluminiu circuite cu leduri integrate 24 W	PCB 5500K 24W	Moldova	„Led Market”	, 120 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 5500K, Dimensiui	Tip: PCB alumiu Lumina:5500K	

	9.8*1170mm		SRL	placii : 9.8 x 1170 mm	Putere:24w Led: SMD 2835 Nr. led:48 Amperaj:60mA Marime placa:9.8*1170mm	
Draiver led 18-25W,	LED drive 18-25W	Moldova	„Led Market” SRL	Parametrii de intrare: Tensiunea 100-240 VAC, Fregventa 50/60 Hz, Curentul 0,47A. Parametri de iesire: Tensiunea 54-90 VDC, Curentul - 300mA, Max. 100V	Tip: led driver Voltaj:100-240VAC Frecventa:50Hz Voltaj iesire:54-90V DC Amperaj:300mA PF:0.9	
Draiver led 16-24W,	LED drive 16-24W	Moldova	„Led Market” SRL	Parametrii de intrare: Tensiunea 100-240 VAC, Fregventa 50/60 Hz, Curentul 0,45A. Parametri de iesire: Tensiunea 50-72 VDC, Curentul - 300mA, Max. 120 V	Tip: led driver Voltaj:100-240VAC Frecventa:50Hz Voltaj iesire:50-72V DC Amperaj:300mA PF:0.9	
3.Bandă de izolat						
Bandă de izolat din PVC culoarea galben				ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m,		
Bandă de izolat din PVC, culoarea albă				ignifuga lățimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m		
Bandă de izolat din PVC culoarea roșie				ignifuga lățimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m,		
Bandă de izolat din PVC culoarea albastră				ignifuga lățimea=19mm, grosime0,13-0,15mm, lungimea 25m,		
Bandă de izolat din PVC, culoarea galben-verde				ignifuga lățimea=19mm, grosime0,13-0,15mm, lungimea 25m		
4. Prize și întrerupătoare						
Priză cu împământare euro dublă externa,				IP-44 16A,220V		
Priză cu împământare euro externa,				IP-44 16A,220V		
Priză cu împământare euro interna,				16A,220V		
Priză cu împământare euro dubla interna,				16A,220V		
Intrerupator intern cu o clapeta				220V,10 A cu indicator led		

Intrerupator intern cu o doua clape				220V,10 A cu indicator led		
Intrerupator extern cu o clapeta				220V,10 A cu indicator led, IP-44		
Intrerupator extern cu doua clapeta				220V,10 A cu indicator led, IP-44		
Furca (fisa)euro , mobila , industrială,				5poli, 25A , ip 67, 380v, matereal abs,		
Furca euro				2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug, durabi		
Automat diferential				AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr		
Intrerupator automat diferential				AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA		
5. Ventilatoare si senzore						
Ventelator axial , diametru 100mm				tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h,		
Ventelator axial , diametru 125mm				tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W debit aer 150m3/h,		
Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm,				din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 80 W, capacitatea aerului 460m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBA, 2725rpm.		
Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 250mm,				din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBA, 2765rpm.		
6. Materiale iluminat stradal						
Balast electromagnetic 150 W				Balast electromagnetic 150 W		
Balast electromagnetic 250 W				Balast electromagnetic 250 W		
Ignitor Z 400 M 70-400 W				Ignitor Z 400 M 70-400 W		
Dulie E27 din ceramica				Dulie E27 din ceramica		
7. Burghiuri						
Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm				Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm		
Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm				Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm		

Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm				Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm		
Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm				Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm		
Burghiu beton SDS plus Ø6.0x100x50mm				Burghiu beton SDS plus Ø6.0x100x50mm		
Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm				Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm		
Burghiu cu cap sulită Ø6.0 mm				pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur,		
Burghiu cu cap sulită Ø8.0 mm				pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur,		
Burghiu cu cap sulită Ø10.0 mm				pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur,		
Diblu cu surub SMK				6x 40mm, (cutie cite200 buc		
Set 19 burghie pentru metal,				Diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm		
Setul 31 de biți de insurubat:				Bită 25 mm 15 buc (Ph1 – 1 buc, Ph2 – 3 buc , Ph3 – 1 buc , Pz1 – 1 buc, Pz2 – 6 buc , Pz3 – 1 buc, T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.) Bită 57 mm 15 buc (Ph1 – 1 buc , Ph2 – 3 buc , Pz1 – 1 buc , Pz2 – 6 buc , Pz3 – 2 buc , T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.) Suport de biți magician -magnetic - 1 buc.		
8. Instrumente electrice						
Scara plianta dubla,				inaltimea 160-180, 2 x 4 trepte, din profil de aluminiu extrudat, Adâncimea treptei 90 mm, Lățimea treptei 360 mm, Urcarea pe ambele părți, Lățimea platformei 315 mm, Adâncimea platformei 200 mm, Materialul cadrului aluminiu, Materialul treptelor aluminiu, Capacitatea portantă 150 kg, Picioarele		

				cu capace mari antiderapante profilate din cauciuc, Numar tronsoane: 2		
Cutie din plastic pentru instrumente,				cu lacat metal, 16", minim 4 buzunare pentru suruburi		
Set surubelnite				cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm		
Cleste combinat,				cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 180mm		
Cleste taetor,				cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm		
Cleste cu virf ascutit,				cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm		
Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm				Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm		
Indicator de tensiune pin 90-2M				Indicator de tensiune pin 90-2M		
Ciocan de lipit,p uterea 75 W, tensiune 230 V				Ciocan de lipit,p uterea 75 W, tensiune 230 V		
Ciocan de lipit,p uterea 40 W, tensiune 230 V				Ciocan de lipit,p uterea 40 W, tensiune 230 V		
9. Conectori electrici						
Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A				Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A		
Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A				Forbox d-16mm		

Forbox d-16mm				Forbox d-25mm		
Forbox d-25mm				Conector wago 3 x 0.2-4 mm ² , 32A		
10. Cabluri UTP						
Cablu UTP 5E				Tip cablu: UTP neecranat; Categorie: CAT5E 24AWG; Conductor: cupru; Grosime conductor: minim 0.5 mm; Număr de fire: 8 (4 perechi izolate); Aplicabilitate: 100Base-TX, 1000Base-T, (Gigabit Ethernet), ATM; Temperatura de operare (°C): între -30 și +50; Culori fire: alb-albasru/albastru; alb portocaliu/ portocaliu; alb-verde/verde; alb-cafeniu/ cafeniu; Material manta: PVC; Culoare: alb; Lungime cablu: 305 m; Ambalare: cutie de 305 metri.		
Cablu canal 20x10 mm				Dimensiuni (L x W x H): 2000 x 20 x 10 mm; Culoare: alb; Tip material: PVC; Alte caracteristici: închidere dublă.		
Cablu canal 40x25 mm				Dimensiuni (L x W x H): 2000 x 40 x 25 mm; Culoare: alb; Material: PVC; Alte caracteristici: închidere dublă.		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Zavadov Eugeniu

În calitate de: Manager

Ofertantul: SC „Led Market” SRL

Adresa: juridica: mun. Chisinau, Sos.Muncesti, 801.

de facto: mun. Chisinau, bd..Moscovei, 21.