

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПРИНТЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДАМИ

Принтеры серии i-SENSYS LBP210 — это скоростные принтеры для черно-белой двусторонней печати формата А4, предназначенные для повышения эффективности рабочего процесса и производительности наряду со снижением затрат. Оптимизированный процесс выполнения заданий и высокое качество продукции делают эти принтеры идеальным вариантом для предприятий малого и среднего бизнеса.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Экономьте время благодаря высокой скорости печати 38 стр./мин (LBP214dw/ LBP215x)
- Высокое разрешение печати: 1200 x 1200 т./д.
- Удобство работы с большим цветным сенсорным экраном (LBP215x)
- Совместимость с AirPrint и Mopria для подключения к мобильным устройствам
- Большой объем памяти: 1 ГБ внутренней памяти
- Безопасная печать по PIN-коду с мобильных устройств (LBP214dw/ LBP215x)
- Гибкость и поддержка различных носителей; А4, А5, А6
- Быстрое и простое подключение к мобильным устройствам с помощью QR-кода (LBP215x)
- Библиотека приложений обеспечивает автоматизацию, добавлены ярлыки и пользовательская настройка интерфейса (LBP215x)
- Функция Universal Login Manager и uniFLOW (LBP215x)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКССЕСУАРЫ

Модуль кассетной подачи АН1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительное устройство кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1E (Доступен на модели LBP215x)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	LBP214dw, LBP215x Односторонняя: до 38 стр./мин (A4) до 63,1 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 30,3 изобр./мин (A4) LBP212dw Односторонняя: до 33 стр./мин (A4) до 52,5 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 26,4 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. не более 14 секунд с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: не более 5,5 сек.
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	750-4000 страниц в месяц
Производительность	80 000 страниц
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Дополнительные функции печати	Безопасная печать (только на моделях LBP214dw и LBP215x) Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ¹⁾ (только на модели LBP215x) Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета для бумаги на 550 листов
Вывод бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, специальные размеры: мин. 105 x 148 мм, макс. 251,9 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Форматы носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 52-120 г/м ² Универсальный лоток: 52-163 г/м ²
Плотность носителей	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Специальный размер: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60-120 г/м ²
Двусторонняя печать	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1300 Вт Режим ожидания: прибл. 10 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): LBP215x/214dw 1,2 кВт·ч в неделю (230 В) LBP212dw 1,1 кВт·ч в неделю (230 В) Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление: ²⁾ Рабочий режим: 56 дБ Режим ожидания: без шума ³⁾ Акустическая мощность: ⁴⁾ Рабочий режим: 72,2 дБ Режим ожидания: без шума ³⁾

Габариты (Ш x Г x В)	LBP215x: 438 x 373 x 312 мм LBP214dw/LBP212dw: 401 x 373 x 250 мм
Вес	LBP215x: прибл. 9,9 кг LBP214dw/LBP212dw: прибл. 9,5 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)
Панель управления	LBP215x: цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см LBP214dw/LBP212dw: 5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
КОНТРОЛЛЕР	
Частота процессора	800 МГц x 2
Память	1 ГБ
Языки интерфейса принтера	LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL 5e ⁴⁾ , PCL6, Adobe® PostScript LBP212dw: UFRII, PCL 5e ⁴⁾ , PCL6
Шрифты	LBP215x: 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS LBP214dw/LBP212dw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Программное обеспечение и управление принтером	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager (только на модели LBP215x) uniFLOW online (только на модели LBP215x) uniFLOW online Express (только на модели LBP215x) Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client (только на модели LBP215x)
Совместимость с операционными системами	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.8.5 и выше Linux ⁵⁾
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи «Все в одном»	Картридж 052 (3100 страниц ⁶⁾) Картридж 052H (9200 страниц ⁶⁾)
АКССЕСУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	Модуль кассетной подачи АН1 MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) (только на модели LBP215x) MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) (только на модели LBP215x) Комплект крепления MiCard B1 (только на модели LBP215x) Комплект для печати штрихкодов E1E (только на модели LBP215x)

Примечания.

- ^[1] Требуется аксессуар — комплект для печати штрихкодов E1E
- ^[2] Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296
- ^[3] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- ^[4] Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством
- ^[5] Распространяется только через интернет
Доступно с декабря 2018 года
- ^[6] Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ^[7] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный, на 1600 страниц)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V 2018

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПРИНТЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДАМИ

Принтеры серии i-SENSYS LBP210 — это скоростные принтеры для черно-белой двусторонней печати формата А4, предназначенные для повышения эффективности рабочего процесса и производительности наряду со снижением затрат. Оптимизированный процесс выполнения заданий и высокое качество продукции делают эти принтеры идеальным вариантом для предприятий малого и среднего бизнеса.

Дата начала продаж: апрель 2018 г.

i-SENSYS LBP212dw \ LBP214dw \ LBP215x



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название устройства	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

АКСЕССУАРЫ:

Название устройства	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи АН1	0732A033AA	4549292092769
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	— (электронная доставка)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Название устройства	Код Mercury	Код EAN
Картридж 052	2199C002AA	4549292089400
Картридж 052 Н	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Раск А включает обслуживание на следующий день с выездом на место (только модели LBP212dw и LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
3-летний пакет гарантии Раск В включает обслуживание на следующий день с выездом на место (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

Canon