

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1741966175798	Data: 14.03.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)	Lot: 1	Pagina: 1 din 10

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lot 1: Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea							
37500000-3	<i>Complex de joacă mare</i>	ECO-20	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p><i>Complex de joacă mare</i> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)</p> <p>Componente:</p> <p>- <u>Turn cu acoperiș –2 unitati</u></p> <p>Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4cm, grosimea peretelui 2,5mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din LLDPE cu diametrul de 223cm și înălțimea de 156,5cm, confecționate din LLDPE în formă de figurină octopus). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 19,6cm, pe care sunt încastrate</p>	ISO 9001 EN-1176	

					<p>anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75cm.</p> <p>- <u>Turn – 2 unități</u> Are forma triunghiulară, confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4cm, grosimea peretelui 2,5mm). Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute 2 figurine confecționate din LLDPE (una cu dimensiunile, 39,5 x79,8cm, alta 53x66,2cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua turnurilor este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>Doi dintre piloni sunt comune și pentru turnurile cu acoperiș. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.</p> <p>- <u>Scară - 1 unitate</u> Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 92cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>- <u>Tobogan drept – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 265 cm, lățime -77cm</p> <p>- <u>Tobogan drept mic – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE.</p> <p>Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime -77cm.</p> <p>- <u>Tobogan elicoidal – 1 unitate</u></p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de pod. În interiorul toboganului sunt prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă - 200 cm, lățimea toboganului - 52 cm.</p> <p>- <u>Tobogan tub –1 unitate</u></p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. Are un diametru interior de 76 cm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE.</p> <p>Dimensiuni: lungime – 341 cm, lățime 93,6 cm, H = 150 cm;</p> <p>- <u>Echipament de cățărare – 1 unitate</u></p> <p>Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27 x 2,5mm). Elementele de cățărare sunt fixate pe una din țevi și sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. H=150 cm.</p> <p>- <u>Pod de conexiune – 1 unitate</u></p> <p>Compusă din pardosea și pereți. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>- <u>Tub de conexiune –1 unitate</u></p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli. Diametru 76 cm, iar lungime 100 cm.</p> <p><u>Dimensiuni complex:</u></p> <p><i>Lungime – 950 cm, Lățime – 690 cm, H - 520 cm.</i></p>	
--	--	--	--	--	---	--

37500000-3	<i>Complex de joacă mediu</i>	ECO-19	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p><u>Complex de joacă mediu</u> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)</p> <p>Componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Turn cu acoperiș –1 unitati</u> <p>Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4cm, grosimea peretelui 2,5mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din LLDPE cu diametrul de 223cm și înălțimea de 156,5cm, confecționate din LLDPE în formă de figurină octopus). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 19,6cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Turn – 1 unități</u> <p>Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4cm, grosimea peretelui 2,5mm). Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute 2 figurine confecționate din LLDPE (una cu dimensiunile, 39,5 x79,8cm, alta 53x66,2cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua turnurilor este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 19,6cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de</p>	ISO 9001 EN-1176
------------	-------------------------------	--------	----	--------------	-------------------------------------	---	---------------------


					<p>cleme de plastic. Doi dintre piloni sunt comune și pentru turnurile cu acoperiș.</p> <p>Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.</p> <p>- <u>Scară - 1 unitate</u> Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 92cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>- <u>Pod de conexiune – 1 unitate</u> Compusă din pardosea și pereți. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții podului de conexiune sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 19,6cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic.</p> <p>- <u>Tobogan tub –1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. Are un diametru interior de 76 cm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 254,5 cm, lățime 93,6 cm, înalțime generală H - 100 cm;</p> <p>- <u>Tobogan drept – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Dimensiuni: lungime – 265 cm, lățime -77cm, H =150cm.</p> <p>- <u>Echipament de cățărare – 1 unitate</u></p> <p>Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27 x 2,5mm). Elementele de cățărare sunt fixate pe una din țevi și sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. H=150 cm.</p> <p><u>Dimensiuni complex:</u></p> <p><i>Lungime - 620 cm, Lățime – 438 cm, H - 470 cm.</i></p>	
37500000-3	<i>Complex de joacă mic</i>	Minik-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p><u>Complex de joacă mic</u> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)</p> <p>Componente:</p> <p>- <u>Turn cu acoperiș –1 unitati</u></p> <p>Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4cm, grosimea peretelui 2,5mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul este confecționat din LLDPE cu diametrul de 203cm și înălțimea de 169cm, confecționate din LLDPE în formă de figurină omida). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 19,6cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75cm.</p> <p>- <u>Scară - 1 unitate</u></p> <p>Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 92cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe</p>	ISO 9001 EN-1176

						<p>suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>- <u>Tobogan drept – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime -77cm.</p> <p>- <u>Tobogan dublu drept – 1 unitate</u> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime – 128,5cm, h-100cm <u>Dimensiuni complex:</u> <i>Lungime - 400cm, Lățime – 350 cm, H - 440 cm.</i></p>	
37500000-3	<i>Leagăn triplu</i>	SA-03	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p><u>Leagăn triplu</u> confecționat din opt țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzut cu 3 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Două posturi leagăn (lungime– 87,5cm, lățime - 50cm) sunt prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime – 116,5 cm, lățime 36 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. <u>Dimensiuni leagăn:</u> <i>Lungime - 535 cm, Lățime – 150 cm, H - 250 cm.</i></p>	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Leagăn dublu</i>	SA-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p><u>Leagan dublu</u> confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Unul post: leagăn (lungime– 87,5cm, lățime - 50cm) este prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte.</p>	ISO 9001 EN-1176

						Alt post leagăn: (lungime– 116,5 cm, lățime 36 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. <u>Dimensiuni leagăn:</u> Lungime - 330 cm, Lățime – 150 cm, H - 250 cm.	
37500000-3	<i>Echipament cățărare</i>	Spider S5	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Confecționat din structură de metal galvanizat, prevăzut cu 5 inele. Pe structura de metal sunt fixate 3 panouri confecționate de LLDPE prin tehnologia rotomoulding, pe care sunt fixate câte 8 prize de cățărare. <u>Dimensiuni echipament:</u> Lungime - 250 cm, Lățime – 250 cm, H -166 cm.	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Balansoar</i>	THT-09	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Confecționat din pilon de metal galvanizat cu diametrul de 114mm, pe care este fixată o țevă arcuită prevăzută cu 2 șezuturi din LLDPE cu mânere. La baza pilonului este prevăzut un element decorativ confecționat din LLDPE. Pentru amortizare, în timpul utilizării echipamentului sunt prevăzute elemente de cauciuc fixate pe pilon. <u>Dimensiuni echipament:</u> Lungime - 340 cm, Lățime – 420 cm, H - 250 cm	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Carusel</i>	CA-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Confecționat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul de 114 mm. Podeaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. <u>Dimensiuni echipament:</u> Diametru – 175 cm, H - 70 cm	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Figurină pe arc elicoidal</i>	ZP-13	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse între 2–9 ani, destinat unui numar de 1 utilizator, compus din: - Suprafata de siguranta este de 10,42m2. - Ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm și înălțimea de 400 mm;	ISO 9001 EN-1176

						<p>- Figurină din panouri din HDPE cu grosimea de 19 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice;</p> <p>- 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari;</p> <p>- 2 suportii pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice</p> <p>- sezut din HDPE</p> <p>- organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil</p> <p>- capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.</p> <p>Echipamentul este cu ansamblu de fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.</p> <p><u>Dimenisuni echipament:</u> 790x380x830</p>	
37500000-3	<i>Balansoar pe arc elicoidal</i>	ZP-23	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani.</p> <p>Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidal.</p> <p>Prevazut cu 2sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE.</p> <p><u>Dimensiuni:</u> Lungime: 266 cm, Latime: 34 cm, Inaltime: 110 cm.</p> <p>Suprafata de siguranta este de 16,07 m2.</p> <p>Echipamentul este cu ansamblu de fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.</p>	ISO 9001 EN-1176
37500000-3	<i>Bancă de odihnă</i>	Bk-06	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<p>Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn), confecționată din metal și lemn.</p> <p>Carcasa metalică este confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, colțar 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006).</p> <p>Banca este prevăzută cu rigle de lemn din rasinoase, lemn uscat și tratat (9 buc), grosimea de 50 mm și vopsită în 3</p>	ISO 9001

						straturi cu email pentru exterior pe bază de apă (culoarea stejarului). Riglele din lemn sunt fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: (LxlxH: 2000x550x700 mm) Picioarele băncii sunt fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20cm.	
37500000-3	<i>Coș de gunoi</i>	PP-104	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeavă profilată din oțel, care este fixata în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20cm. Forma coșului este trapezoidală. Elementele de oțel sunt tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului este fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	ISO 9001
37500000-3	<i>Panou informativ</i>	P-002	MD	ALTAPRIM SRL	Conform descrierii din documentație	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 200 cm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 cm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.	 *
37500000-3	<i>Amenajarea terenului</i>	*	MD	Asocierea- Altaprim SRL/ PLAYPARK SRL / DACVI-COM SRL	Conform descrierii din documentație	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca, nivelarea terenului, transportarea pamintului, instalarea echipamentului.	*

Semnat: _____

(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

Ofertantul: “**Altaprim**” SRL

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**