

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21317675 , ocds-b3wdp1-MD-1732867535969 din <u>11.12.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Mobilier pentru instituții din subordinea DETS sect. Buiucani</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pat cu 1 nivel cu saltea Grădinița nr.158-46 buc. Grădinița nr.183-40 buc. Grădinița nr.185-60 buc.	<i>Pat cu 1 nivel cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Pat cu 3 nivele cu saltea Grădinița nr.145-28 buc. Grădinița nr.164-10 buc.	<i>Pat cu 3 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cote 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cote 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și ponă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cote 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cote 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și ponă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	SM SR 770:2022; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Pat cu 4 nivele cu saltea Grădinița nr.119	<i>Pat cu 4 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cote 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cote 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și ponă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cote 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cote 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și ponă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Masă cu 8 locuri (din 3 componente) cu 8 scaune reglabile Grădinița nr.62 -2 buc. Grădinița nr.75 -3 buc. Grădinița nr.91 -8 buc. Grădinița nr.143- 10 buc. Grădinița nr.166- 4 buc. Grădinița nr.183- 5 buc.	<i>Masă cu 8 locuri (din 3 componente) cu 8 scaune reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente colțurile rotunde. Dimensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit on comp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente colțurile rotunde. Dimensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit on comp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Scaunele reglabile pentru copii Grădinița nr.113- 45 buc. Grădinița nr.164- 60 buc. Grădinița nr.183- 55 buc. Grădinița nr.185- 40 buc.	<i>Scaunele reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulap pentru haine maturi cu 2 uși cu polițe Grădinița nr.52-10 buc. Grădinița nr.54-2 buc. Grădinița nr.185-2 buc. Grădinița nr.186-5 buc.	<i>Dulap pentru haine maturi cu 2 uși cu polițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 900x2100x520 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Dotat cu 2 uși, una cu polițe și una cu umerar și poliță sus și jos, picioare cromate h 100 mm, monere reling, bălămăli.	Dimensiuni: 900x2100x520 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Dotat cu 2 uși, una cu polițe și una cu umerar și poliță sus și jos, picioare cromate h 100 mm, monere reling, bălămăli.	SM SR 770:2022
Dulap pentru haine copii cu 5 secții cu polita pentru incaltaminte Grădinița nr.119- 12 buc. Grădinița nr.215- 27 buc	<i>Dulap pentru haine copii cu 5 secții cu polita pentru incaltaminte</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu onchidere silențioasă: Dimensiuni: 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu onchidere silențioasă: Dimensiuni: 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: **S. C. „Anstelux” SRL** Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98