

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Anexa nr. 22 la Documentația standard elaborată prin  
Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15.09.2021

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului   | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1                               | 2                             | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                      |
| <b>Bunuri</b>                   |                               |                 |              |   |  |                        |
| <b>Lot 1. Acumuloare</b>        |                               |                 |              |   |  |                        |
| Lot 1.1: acumulator             | GMB BAT-12V7AH                | China           | Gembird      | Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 7 Ah, lungimea: cel mult 154 mm, lățimea: cel mult 68 mm, înălțimea totală: cel mult 103 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani | Rechargeable battery 12 V 7 AH for UPS<br>Nominal voltage: 12 V<br>Dimensions: 151 x 65 x 93 mm<br>Height (incl. terminal): 99 mm<br>Terminal: F2<br>- Rated capacity to Final Voltage (AH):<br>- 20 HR, 1.75 Volts/sec: 7<br>- 10 HR, 1.75 Volts/sec: 6.65<br>- 5 HR, 1.7 Volts/sec: 5.95<br>- 1 HR, 1.3 Volts/sec: 4.2<br>durata de exploatare: 3 ani<br><a href="https://gembird.com/item.aspx?id=2069">https://gembird.com/item.aspx?id=2069</a> | ISO                    |
| Lot 1.2: acumulator             | GMB BAT-12V5AH                | China           | Gembird      | Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 5 Ah, lungimea: cel mult 93 mm, lățimea: cel mult 73 mm, înălțimea totală: cel mult 111 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani  | Rechargeable battery 12V 5 AH for UPS,<br>Nominal voltage: 12 V<br>Dimensions: 90 x 70 x 101 mm<br>Height (incl. terminal): 107 mm<br>Terminal: F2 (T2),<br>- 20 HR, 1.75 Volts/sec: 5.0 AH<br>- 10 HR, 1.75 Volts/sec: 4.6 AH<br>- 5 HR, 1.7 Volts/sec: 4.25AH<br>- 1 HR, 1.3 Volts/sec: 3.0 AH<br>durata de exploatare: 3 ani<br>garanție 24 luni  | ISO                    |
| Lot 1.3: acumulator             | GMB EG-BA-6LR61-01 BAT-12V7AH | China           | Gembird      | tensiunea nominală: de la 8,3 până la 11 V, de forma 6F22 („KPOHA”), capacitatea minimă: 500 mAh, reincărcabil  | Gembird Alcaline 9V 6LR61<br>1pcs, 500mA , High performance and long lifetime<br><a href="https://gembird.com/item.aspx?id=10434">https://gembird.com/item.aspx?id=10434</a><br>garanție 24 luni   | ISO                    |
| <b>Lot 2. Adaptoare</b>         |                               |                 |              |   |  |                        |
| Lot 2.1: Adaptor                |                               |                 |              | Ventilator canal radial pătrat cadru-panou, dimensiune standard 46-46, 380V, 2500- 3000m3/h, 800-1000Pa, P<1,1kW  |  |                        |
| Lot 2.2: Adaptor                |                               |                 |              | Ventilator canal radial pătrat cadru-panou, dimensiune standard 42-42, 220V, 2000- 2500m3/h, 800-1000Pa, P<0,8kW  |  |                        |

Autoritatea Contractanta: **IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneaga**

Data: 7 aug 2023, 13:00

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1690284616148

Lot: 1 -22

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru computere**

Page 2 of 6

|  |                      |       |            |   |   |     |
|--|----------------------|-------|------------|---|---|-----|
| Lot 2.3: Adaptor                       |                      |       |            | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-125,300-350m3/h,P<0,44kw,U-220V   |   |     |
| Lot 2.4: Adaptor                       |                      |       |            | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-160,1000-1200m3/h,P<0,106kw,U-220V  |   |     |
| <b>Lot 3: Bloc de alimentare</b>       |                      |       |            |   |   |     |
| Lot 3.1: Bloc de alimentare            | DH-PFM320-ENS        | China | DH         | Pentru convertor media optic de tip Planet GT-705A (5V, 2 A, coaxial), garanție minimă 12 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)  | Sursa de alimentare convertor media optic de tip Planet GT-705A (5V, 2 A, coaxial), garanție 12 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul) garanție 24 luni   | ISO |
| Lot 3.2: Bloc de alimentare            | XP500R6              | China | XILENCE    | De tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: cel puțin 500 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare PATA: cel puțin 2, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), ajustarea automată a vitezei ventilatorului (AFC), corecția factorului de putere (PFC) - activă, eficiența: cel puțin 75 % (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)   | PSU XILENCE XP500R6 (XN042), 500W, "Performance C" Series, ATX 2.31, ErP2014 norm, 80+ Efficiency, Active PFC, 120mm fan,+12V (15A/15A), 1x 20+4 Pin (MB), P4+4 (CPU), 4x SATA (HDD/SSD), 1x PCI-E 6+2pin (GPU), 2x PATA, OVP, UVP, SCP, OLP, Black garanție 24 luni                              | ISO |
| Lot 3.3: Bloc de alimentare            | XP850R12             | China | XILENCE    | De tip ATX, pentru server, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: cel puțin 850 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare PCI-E: cel puțin 2, conectoare pentru alimentare PATA: cel puțin 4, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 4, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), supraîncălzirii (OTP), ajustarea automată a vitezei ventilatorului (AFC), corecția factorului de putere (PFC) - activă, eficiența: cel puțin 75 % (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul) | PSU XILENCE XP850R12 (XN340), 850W, "Gaming Gold Series", ATX 2.52, 80 PLUS® GOLD Active PFC, ErP2014 norm, Silent 120mm fan,+12V(70.8A), 1x 20+4 Pin(MB), 2x P4+4(CPU), 6x SATA(HDD/SSD), 3x PCI-E 6+2pin(GPU), 3x Peripheral, 1x ARGB Led, OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, Black garanție 24 luni | ISO |
| <b>Lot 4: Cablu</b>                    |                      |       |            |   |   |     |
| Lot 4.1: Cablu                         | GMB CC-PPVGA-6B      | China | Cablexpert | De date pentru monitor (VGA), cu conectoare D-SUB male la ambele capete, dublu ecranat, cu lungimea minimă de 1,7 m   | Cable VGA - 1.8m - Cablexpert CC-PPVGA-6B, 1.8 m, Premium VGA HD15M/HD15M dual-shielded w/2*ferrite core, Black garanție 24 luni  | ISO |
| Lot 4.2: Cablu                         | CC-SATAM-DATA90-0.1M | China | Gembird    | De date pentru dispozitive SATA III, lungimea minimă 40 cm, cu cleme metalice, cu viteza maximă de transmitere a datelor cel puțin 500 MB/s   | Serial ATA data flat cable, - Straight SATA connector and 90 degree bent SATA connector, - SATA III up to 600 MBps, SATA II backward compatible Serial ATA III 10cm data cable with 90 degree bent connector, bulk packing, metal clips garanție 24 luni  | ISO |
| <b>Lot 5 Convertor</b>                 | MC220L               | China | TP link    | Media optic, pentru conversia semnalelor LAN de cel puțin 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de cel puțin 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base-SX/LX), cu cel puțin o priză RJ-45 și cel puțin o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice de funcționare pentru 1000Base-T și 1000Base-SX/LX, bloc de alimentare inclus, garanția minimă 36 luni   | TP-LINK MC220L, Gigabit SFP Media Converter, 1 x Lan Gigabit port, 1 x 1000M SFP port, Multi-mode/Single-mode SFP module, Wave Length Depends on the used SFP module, External Power Adapter garanție 24 luni   | ISO |
| <b>Lot 6: Extensii (prelungitoare)</b> |                      |       |            |   |   |     |
| Lot 6.1: Extensii (prelungitoare)      | GMB CCF-USB2-AMAF-6  | China | Cablexpert | USB 2.0, lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni  | Cable Extension USB2.0 - 1.8m - Cablexpert CCF-USB2-AMAF-6, Premium quality, 1.8 m, USB2.0 A-plug A-socket, with Ferrite core, Black garanție 24 luni   | ISO |

Autoritatea Contractanta: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Data: 7 aug 2023, 13:00

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1690284616148

Lot: 1 -22

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru computere**

Page 3 of 6

|                                   |                     |       |                 |   |   |     |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-----------------|---|---|-----|
| Lot 6.2: Extensii (prelungitoare) | GMB CCP-USB3-AMAF-6 | China | Cablexport      | USB 3.0, lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni  | Cable Extension CCP-USB3-AMAF-6, 1.8 m, USB3.0 super-speed A-plug A-socket, Gold-plated contacts, Blue garanție 24 luni   | ISO |
| Lot 6.3: Extensii (prelungitoare) | 201055              | China | Lemira          | Electric, tipul: cu bobină, lungimea cablului: de la 40 până la 50 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: cel puțin 15 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, garanție minimă 12 luni  | Prelungitor pe tambur Lemira U16-01 40 m 16 A 2 * 1.5 mm² 250 V IP20 garanție 24 luni   | ISO |
| Lot 6.4: Extensii (prelungitoare) | GMB SPG3-B-6C       | China | Gmbird          | Electric, lungimea cablului: de la 2,5 până la 4 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: cel puțin 10 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, garanție minimă 12 luni | Gembird Surge Protector SPG3-B-6C, 5 Sockets, 1.8m, up to 250V AC, 16 A, safety class IP20, Grey garanție 24 luni   | ISO |
| <b>Lot 7: Hard-disk-uri</b>       |                     |       |                 |   |   |     |
| Lot 7.1: Hard-disk                | SP010TBPHD62S3B     | China | Silicon Power   | Extern; cu interfața de comunicare USB 3.1 sau 3.2; capacitatea de stocare a informației: cel puțin 1 TB; protecție contra loviturilor; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni   | 2.5" External HDD 1.0TB (USB3.2) Silicon Power Armor A62S Game Drive, Black/Blue, Rubber + Plastic, Military-Grade Protection MIL-STD 810G, IPX4 waterproof. Advanced internal suspension system keeps the hard drive safe from drops and bumps garanție 24 luni  | ISO |
| Lot 7.2: Hard-disk                | WD23PURZ            | China | Western Digital | Pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin de 2 TB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA II sau SATA III   | Capacity 2TB<br>Form Factor 3.5-Inch<br>Connector SATA<br>Compatibility Up to 64 HD cameras<br>Up to 16 drive bays<br>AllFrame firmware technology<br>Interface SATA<br>Transfer Rate up to 175MB/s<br>Disk Speed (RPM)<br>Recording Technology CMR<br>Cache Size 256MB<br>Warranty 3-Year Limited Warranty | ISO |
| Lot 7.3: Hard-disk                | HDWD110UZSVA        | China | Toshiba         | Pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 500 GB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: cel puțin 500 MB/s                                | 3.5" HDD 1.0TB Toshiba HDWD110UZSVA P300, Desktop™, CMR Drive, 7200rpm, 64MB, SATAIII garanție 24 luni  |     |
| <b>Lot 8: Încărcător</b>          |                     |       |                 | Pentru: acumulatori (cu tensiunea nominală 9 V (de la 8,2 V până la 11 V), cu dimensiuni ca bateriile de tip „KPOHA”); garanție minimă 12 luni  |   |     |
| <b>Lot 9 Module</b>               |                     |       |                 |   |   |     |
| Lot 9.1: Modul de memorie         |                     |       |                 | Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 4 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: cel puțin 1600 MHz   | 4GB DDR3-1600 PATRIOT Signature Line, PC12800, CL11, 1Rank, Double-sided Module, 1.5V   |     |
| Lot 9.2: Modul de memorie         | PSD34G160081        | China | Patriot         | Form factor 2.5"<br>MTBF 1500000 h<br>Memorie: Viteza de citire 540 MB/s, Viteza de înscris 490 MB/s<br>Capacitate memorie 512 GB, Conectivitate, Interfață SATA 3, Garanție 24 luni.   | 2.5" SSD 512GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 500 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 75,000 IOPS / Write: 76,800 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC garanție 24 luni   |     |

Autoritatea Contractanta: **IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moşneaga**

Data: 7 aug 2023, 13:00

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1690284616148

Lot: 1 -22

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru computere**

Page 4 of 6

|                                   |                    |       |          |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|-------|----------|--|--|--|
| Lot 9.3: Modul de memorie         | SSDPR-CX400-512-G2 | China | GOODRAM  | SFP+ 10G Transceiver, SFP-10G-LR, 10 KM  | SFP+ 10G Transceiver, SFP-10G-LR, 10 KM<br>garanție 24 luni  |  |
| Lot 9.4: Modul de memorie DDR4    | 750871             | China | CH       | pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2133 MHz  | 4GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 512x8, 1.2V<br>garanție 24 luni  |  |
| <b>Lot 10 Mouse</b>               | GR2666D464L1 9S/4G | China |          | Optic, cu fir, interfața: USB, butoane minime disponibile: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția: cel puțin 1000 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,8 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, greutate minima 90 g.,culoare neagra, garanția minimă 16 luni,(cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)                                       | SVEN RX-30, Optical Mouse, 1000 dpi, USB, 2m, Black<br>Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux,<br>greutate 68 g.,culoare neagra<br><a href="https://www.sven.fi/ru/catalog/mouse/rx-30.htm">https://www.sven.fi/ru/catalog/mouse/rx-30.htm</a> |  |
| <b>Lot 11 Panou (patch panel)</b> |                    |       |          |  |  |  |
| Lot 11.1 Panou (patch panel)      |                    |       |          | Pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi UTP, categoria 5E: de la 20 până la 30, formatul: 19", garanția minimă 36 luni  |  |  |
| Lot 11.2 Panou (patch panel)      |                    |       |          | Pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi pentru fibră optică: de la 20 până la 30, formatul: 19", garanția minimă 36 luni  |  |  |
| <b>Lot 12 Placă</b>               |                    |       |          |  |  |  |
| Lot 12.1 Placă de rețea           |                    |       |          | Tip transmitere date: prin cablu UTP/FTP/STP/SFTP, Porturi: cel puțin 1 cu priză pentru conectoare de tip RJ-45, viteză maximă de transfer: cel puțin 1000 Mbps, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI-Ex  |  |  |
| Lot 12.2 Placă video              |                    |       |          | Frecvența procesorului grafic: cel puțin 500 MHz, capacitatea memoriei video: cel puțin 1GB, tipul memoriei video: GDDR3 sau DDR3, frecvența memoriei video: cel puțin 800 MHz, lățimea benzii memoriei video: cel puțin 64 biți, porturi video: cel puțin 1: VGA, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI-Ex  |  |  |
| <b>Lot 13 Stick</b>               |                    |       |          |  |  |  |
| Lot 13.1 Stick                    | DTKN/32GB          | China | Kingston | Cu interfață USB nu mai veche de 3.1, spațiu de stocare: cel puțin 32 Gigaocteți, garanție minimă 36 luni  | 32GB USB3.2 Kingston DataTraveler Kyson Silver, Metal casing, Compact and lightweight (Read 200 MByte/s)<br>garanție 36 luni   |  |
| Lot 13.2 Stick                    | DTX/64GB           | China | Kingston | Cu interfață USB nu mai veche de 3.1, spațiu de stocare: cel puțin 64 Gigaocteți, garanție minimă 36 luni  | 64GB USB3.2 Kingston DataTraveler Exodia Black/Blue, (Read 100 MByte/s, Write 12 MByte/s)<br>garanție 36 luni  |  |
| <b>Lot 14 Tastatură</b>           | SV KB-S300         | China | Sven     | Pentru calculator, cu fir, interfața: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, culoare neagra, garanție minimă 16 luni, (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul) | SVEN KB-S300, Keyboard, Waterproof design, 104 keys, traditional layout, Comfortable, quiet and precise keystroke, USB, OS compatibility: Windows, MacOS, Linux; Black, Rus/Ukr/Eng, aranje 24 luni  |  |
| <b>Lot 15 UPS</b>                 | SV Pro_1000,US     | China | Sven     | Puterea minimă 1000 VA, puterea activă 700 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare de la 165 până la 285 Vca ± 3 %, frecvența de intrare 50 Hz, tensiunea de ieșire 220±10%, frecvența de ieșire 50Hz ± 1% , durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 8 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină, protecție de la  | SVEN Pro 1000 (USB), UPS type line-interactive<br>Total power, VA 1000<br>Active power, W 720<br>Type of load computer, monitor<br>Input voltage level, V 175 – 280 ± 3%   |  |

Autoritatea Contractanta: **IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moşneaga**

Data: 7 aug 2023, 13:00

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1690284616148

Lot: 1 -22

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru computere**

Page 5 of 6

|   |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|
|   |  |  |  | <p>scurtcircuit, încărcare automată, minim 3 prize de ieşire CEE7/4 și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 . Eficiența minimă 75, garanție minimă 24 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)</p>   | <p>Output voltage level, V ~220 ± 10 %<br/>Input frequency, Hz 50<br/>Output frequency, Hz 50 ± 1 % (backup mode)<br/>Battery voltage, V 2 × 12<br/>Battery capacity, A·h 2 × 7<br/>Typical switching time, ms ≤ 10<br/>Batteries operation time, min 3-20 (dependent on connected load)<br/>AGM battery model recommended for use in this model of UPS 2 × SV1270 / 2 × SV1272<br/>Environmental temperature, °C 0 – 40<br/>Relative humidity, % 10 – 90<br/>Efficiency, % &gt; 70<br/>3x CEE7/4 (EU) with durable fixation of plugs of any type<br/>Color black<br/>Garanție 24 luni (cutiile/ambalajul nu se pastrează sau le pastreaza furnizorul)<br/><a href="https://www.sven.fi/en/catalog/ups/pro_1000.htm">https://www.sven.fi/en/catalog/ups/pro_1000.htm</a><br/>garanție 24 luni</p> |  |
| <b>Lot 16 Camera video - supraveghere tip 1</b> |  |  |  | <p><b>Camera video interior</b><br/>Obiectiv 113.9°, Unghi de Vizualizare pe lățime 121°, Distanța în regim IR Minim (M) 30, Microfon Incorporat Da, Clasa de protecție Minim IP67, Sursa de Alimentare DC 12V și PoE (802.3af), Consum electric 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, Material Carcasei Metal, Plastic, Tipul Carcasei Cupolă, Interfața de Conectare la rețea, Tipul Sensorului de Image ", 1/3" Progressive Scan CMOS", Rezoluția imaginii Minm 1080p30fps, Sesibilitatea la lumina Minim 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), Iluminare IR proprie Da, Tipul de compresare a imaginii H.265/H.264, Protocoale Compatibile ", TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS, ONVIF", Platforma de dirijare la distanța WEB</p>                                   |   |  |
| <b>Lot 17 Camera video - supraveghere tip 2</b> |  |  |  | <p><b>Camera video exterior</b><br/>Obiectiv 4mm, Unghi de Vizualizare pe lățime 78.8°, Distanța în regim IR Minim (M) 50, Microfon Incorporat Da, Clasa de protecție Minim IP67, Sursa de Alimentare DC 12V și PoE (802.3af), Consum electric 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, Material Carcasei Metal, Plastic, Tipul Carcasei Bullet, Interfața de Conectare la rețea RJ45 10M/ 100M, Tipul Sensorului de Image ", 1/3" Progressive Scan CMOS" Rezoluția imaginii Minm 1080p30FPS, Sesibilitatea la lumina Minim 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), Iluminare IR proprie Da, Tipul de compresare a imaginii H.265+/H.264+/H.265/H.264, Protocoale Compatibile ", TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS, ONVIF", Platforma de dirijare la distanța WEB</p> |   |  |
| <b>Lot 18 Camera video - supraveghere tip 4</b> |  |  |  | <p><b>Camera video mobila</b><br/>Microfon Incorporat DA, Clasa de protecție Minim IP66, Sursa de Alimentare Acumulator, Capacitatea Acumulator 15000mAh, Capacitate de stocare 128 GB<br/>Interfața de Conectare la rețea Wifi, Rezoluția imaginii Minm 1080p</p>   |   |  |
| <b>Lot 19 Cablu</b>                             |  |  |  | <p><b>Cablu</b> Material Conductor Cupru, Diametru Conductor 0.45 mm ± 0.01 mm<br/>Material Izolator Polietilen, Material Cord De suport intern Polyester 500D<br/>materia Izolatie exterioara PVC, Grosimea Min media a izolatiei exterioare 0.5 mm<br/>Diametru Mediu a izolatiei exterioare 5mm, Rezistență la tracțiune Înelși≥13,5 MPa, izolație≥16 MPa, Alungire la rupere Înelși≥150%, izolație≥300%, Instalare Raza de curbare &gt; de 8 ori diametrul exterior al cablului, Certificare CPR Eca</p>   |   |  |

Autoritatea Contractanta: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”**

Data: 7 aug 2023, 13:00

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1690284616148

Lot: 1 -22

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru computere**

Page **6** of **6**

|                            |                   |       |          |  |  |  |
|----------------------------|-------------------|-------|----------|--|--|--|
| <b>Lot 20 DVD</b>          |                   |       |          |  |  |  |
| Lot 20.1 DVD - R           | VER_43549         | China | Verbatim | DVD - R, set 100 buc și plicuri 100buc | Verbatim DataLifePlus DVD-R AZO 4.7GB 16X MATT SILVER SURFAC - Spindle 100pcs. |  |
| Lot 20.2 DVD + R           | VER_43551         | China | Verbatim | DVD + R, set 100 buc și plicuri 100buc | Verbatim DataLifePlus DVD+R AZO 4.7GB 16X MATT SILVER SURFAC - Spindle 100pcs. |  |
| <b>Lot 21 Cablu UTP 5E</b> |                   | China | Gembird  | Cablu UTP 5e                           | CAT5e UTP LAN cable (premium CCA), solid, 100 m                                |  |
| <b>Lot 22 Cablu FTP 5</b>  | GMB FPC-5004E-SOL | China | Gembird  | Cablu FTP 5                            | Cable FTP Gembird FPC-5004E-SOL, AWG24 solid CCA , 305m                        |  |

Nume: Oleg Savcenco

În calitate de: Director

Ofertantul: „Accent Electronic” S.A.

Adresa: or. Chişinău, str. Bulgară, 33/1