

Parametrii tehnici ai ascensorului AP 1000/10 1 m/s
 propus pentru instalarea în blocul din str. Testemițanu, 29/1
 Uzina producătoare - SRL „Baslift” Moldova

Nomenclatorul	Parametri / model
Troliu fără reductor	NBSL Putera - 6,7 kw Tensiunea - 380 v Curentul - 14,2 A Rotații - 95.5 r/min Nr. de poli - 24 Frecvența - 19.1 Hz Viteza – 1 m/s
Contactore	Schneider
Convertor de frecventa	Monarch NICE 3000
Buton de apel	Antivandal cu iluminare de culoare roșie când se înregistrează apelul ascensorului și display LCD pentru indicarea poziționării cabinei ascensorului și a sensului deplasării și Sistem limitat de acces
Sistem de alimentare cu energie electrică UPS	Deplasarea cabinei ascensorului până la stația următoare în caz de pană electrică și deschiderea ușilor pentru evacuarea pasagerilor automată
Ușile de acces	Inox decorativ mărimea de acces 1100*2000 mm, 12 buc
Înramările ușilor puțului (откос)	Inox decorativ
Cabina ascensorului	Dimensiunile: Lățimea 1250mm Adâncimea 2200mm Înălțimea 2200mm Pereții și ușile executate din inox decorativ Tavanul cabinei - inox oglindă Balustrada din inox Podeaua – marmură artificială Oglindă Panou de comandă cu butoane antivandal, display LCD și legatură telefonică GSM cu dispeceratul de intervenție la ascensoare Iluminarea cabinei cu becuri LED Ventilație forțată Dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei Cabina cu trecere
Dispozitiv de deschidere a ușilor cabinei	Motor electric cu Convertor de frecvență NTFS C01 - 02 buc
Cabluri de oțel de tracțiune	5 buc d.10mm
Cabluri de oțel la limitator de viteză	1 buc d. 8mm