

Extras din procesul - verbal nr. 166/22
al ședinței Grupului de lucru pentru
achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii
în cadrul Agenției Servicii Publice

05.04.2022, ora 09:00

mun. Chișinău
str. A. Pușkin, 42

Ordinea de zi aprobată:

VII. Cu privire la examinarea Notei de serviciu DS nr. 08/654 din 31.03.2022 la Nota de evaluare nr. 08/574 din 18.03.2022 privind evaluarea ofertelor privind achiziționarea sistemului securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Salcânilor, 28, inclusiv și servicii de montare și reglare. *Raportor: Serghei Colomeeț.*

S-a examinat conform ordinii de zi:

VII. Cu privire la examinarea Notei de serviciu DS nr. 08/654 din 31.03.2022 la Nota de evaluare nr. 08/574 din 18.03.2022 privind evaluarea ofertelor privind achiziționarea sistemului securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Salcânilor, 28, inclusiv și servicii de montare și reglare.

A luat cuvântul dl Serghei Colomeeț care a comunicat că a fost efectuată evaluarea detaliată a ofertei operatorului economic SC "DataElectroMax" SRL depuse în cadrul procedurii privind achiziționarea sistemului securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Salcânilor, 28, inclusiv și servicii de montare și reglare.

Astfel, reprezentantul DS a propus respingerea ofertei operatorului economic SC "DataElectroMax" SRL, deoarece aceasta nu corespunde cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (conform Anexei la Proces-verbal).

În urma dezbaterilor pe marginea subiectului dat, Grupul de lucru a decis:

1. De a respinge oferta operatorului economic SC "DataElectroMax" SRL, deoarece aceasta nu corespunde cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă.
2. De a deschide pe SIA RSAP (MTender) oferta următorului operator economic pentru examinare și evaluare. *Responsabil: Irina Chiroșca.*

Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții
publice de bunuri, lucrări și servicii



Sergey BOTNARU

Secretarul Grupului
de lucru pentru achiziții
publice de bunuri, lucrări și servicii



Irina CHIROȘCA

Cod CP V	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către Agenția Servicii Publice	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Mențiuni (în cazul necorespunderii cerințelor solicitate de către ASP)
Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edifiului ASP, str. Salcânilor, 28, inclusiv și servicii de montare și reglare <i>Lot nr. 1</i>				
	Înregistrator video de rețea 16K	Înregistrator video de rețea (Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) maxim 16 canale. Compatibil 99% dintre camerele IP Înregistrare și redare 16 camere IP, flux total date 256Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45)	NVR HIKVISION cu 16 canale, suporta camere de la terți producători și poate funcționa cu camere de până la 8MP. Imaginea poate fi redată pe un televizor 4K folosind portul HDMI. NVR-ul suporta 2 HDD-uri pe SATA de maxim 8TB fiecare, are suport pentru dual OS, compresie ridicată, H.265+ ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone/Android prin HIK-Connect; direct accesibil de pe PC-uri prin aplicație client-server iVMS4200.	Nu corespunde (Operator economic ne ofere HikVision în loc de Trassir care are alt sistem operațional și nu poate fi integrat în sistemul video securizat al ASP. Potrivit site-ului oficial acest dispozitiv nu intră în lista dispozitivelor compatibile cu Trassir.)
	IP camera exterior 4MPx	IP camera exterior tip IP de la Hikvision: Rezoluție video: 3 Megapixel. Sensibilitate: color - 0.028 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator	Hikvision I51DL. IP camera 5MP PoE exteriora cu microfon și slot pentru SDCard rezoluți maxima: 50Hz 20 fps 2592x1944, compresie	Nu corespunde (În catalogul producătorului HikVision lipsește camera de model I51DL. Potrivit siteului oficial acest dispozitiv nu intră în lista dispozitivelor compatibile cu Trassir.)

		<p>IR: 20 m. Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP. Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. Retea: 1x RJ-45, 10M/100M. Temperatura de functionare: 0°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3)</p>	<p>H.265+/H.265/H264+/H.264, audio codec: G.711ulaw s.a Lentila fixa :2.8mm Distanța iluminator IR EXIR: 30 m. Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect, Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3)</p>	
<p>IP camera interior 3MPx</p>		<p>IP camera interior tip IP de la Hikvision: Rezolutie video: 4 Megapixel. Sensibilitate: color - 0.028 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps. Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP. Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare:</p>	<p>Hikvision I51DM. IP camera 5MP interioara cu microfon si cu slot pentru SDCard rezolutii maxima: 50Hz 20 fps 2592x1944, compresie H.265+/H.265/H264+/H.264, audio codec: G.711ulaw s.a. Lentila fixa :2.8mm. Distanța iluminator IR EXIR: 25 m. Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3)</p>	<p>Nu corespunde (În catalogul producătorului HikVision lipsește camera de model I51DM. Potrivit siteului oficial acets dispozitiv nu intră în lista dispozitivelor compatibile cu Trassir.)</p>

		12VDC, PoE (802.3af,class 3)		
Hard disk HDD 4TB, CCTV		4TB SATA/SSD 3.5", pentru CCTV	WesternDigital WD40PURZ. Destinat pentru sistemele de supraveghere video, inscriere si stergere in continuu pentru registratoare cu interfata 3.5 SATA, WD Purple 3.5 4TB 5400rpm 64MB	Corespunde
Sursa de alimentare 12V/5A		Tensiunea la ieşire 12V, curent ieşire 5A, sursa de alimentare neîntreruptibilă	APWD1205-01C. Sursa de alimentare continua 220V la 12V cu un curent de ieşire de 5A si siguranta la scurt circuit sau suprasarcina.	Nu corespunde (Sursa de alimentare nu are posibilitatea de a asigura alimentarea utilajului neîntreruptibilă.)
Sursa de alimentare 12V/10A		Tensiunea la ieşire 12V, curent ieşire 10A, sursa de alimentare neîntreruptibilă	Power supply 12V 10A. Sursa de alimentare tip impuls de la 210V-240V la 12V continuu cu un curent de ieşire de maxim 10A in corp de metal.	Corespunde
Box metalic (280x290x50)		Cu uşa, dimensiuni: 280*290*50	IEK 400. Lada metalica 500x400x220mm cu lacat si 2 chei.	Nu corespunde (dimensiunile boxului metalic sunt prea mari pentru instalarea în camera cu servere)
Switch 16port		Porturi ethernet de 16x10/100m cu suport PoE	HikVision DS 3E. Switch de 16 porturi Poe cu viteza de 10/100/1000Mbs standart IEEE 802.3/802.3u/802.3x corp metal, permite transmisiune	Corespunde
Switch 8 port		Porturi ethernet de 8x10/100m cu suport PoE	HruiTech HR901 AF 82N. Switch de 10-porturi 8 dion ele sunt Poe, si 2	Corespunde

			porturi simple. 8*10/100 Poe+2*10/100 UpLink RJ45 port putere maxima 120W sau 30W pentru un singur port, distanta de transmitere date si alimentare 250m tehnologia PoE watchdog 4KV protectie la supratensiune si 8KV ESD protectie.		
	Cablu (LK-CAT.5E-UTP/CU)	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51 cupru)	Odescablu. Cablu UTP cu fir de cupru LK-CAT.5E-UTP/CU.		Corespunde
	Mufa alimentare DC/M (tata)	Dimensiune: 2.1x5.5mm, Prindere: cu surub, Tata	Pigtail. Mufa de alimentare tip Tata, cablu se conecteaza cu clema cu bolturi.		Corespunde
	Prelungitor electric 3m	5 prize, buton 2P, 16A, 250V, 3m	Ultra Power UP3 AF . Filtru electric lungime cablu 3m cu intrerupator si indicator optic, 5 cuiburi tensiune nominala 220V curent maxim 10A		Corespunde
	Conector RJ-45	Dimensiune: 21.7x11.65x10 mm, transparent, plastic	Conector Kasan RJ45 firele perechei rascucite din categoria 5 sau 5e sunt plasate in corpul conectorului dupa care se capseaza		Corespunde
	Cablu canal (20x10)	Dimensiune: 20x10 mm, alb, plastic	16x16mm cu lipici, canal de cabluri este proiectat pentru a decora firele așezate în cameră, protejează firele de influențele externe și crește siguranța, deoarece		Nu corespunde (dimensiunile canalului sunt mai mici de cât cele solicitate și are alt tip de fixare)

			blochează accesul direct la fire pentru copii, animale etc.	
Cutie de distribuție P67 100x100	Dimensiune: 100x100x50 mm, IP67, plastic		Cutie de jonctiune pentru directionarea cablurilor 10x10x45mm	Nu corespunde (dimensiunile cutiei sunt mici pentru a fi folosite, nu este indicat gradul de protecție la umiditate IP)
Tub gofrat euro 20mm	Dimensiune: d20mm, plastic, cu sondă		Tub gofrat cu sarma diametru 20mm	Corespunde