

КАТАЛОЖНАЯ КАРТОЧКА

Sorbotech® LGCO 85

Sorbotech® LGCO 85 это гранулированный активированный уголь, произведенный из скорлупы кокосовых орехов высочайшего качества. Ее высокоразвитая внутренняя поверхность, микропористая структура и высокая твердость превращают этот продукт в идеальное средство для обработки питьевой воды, которое удаляет вещества, влияющие на цвет, вкус и запах. Кроме того, это отличный продукт для фильтрации сточных или промышленных вод, удаляющий органические загрязнения до следовых количеств.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Йодное число	мин. 900 мг/м
Грануляция*	8 x 30 меш (0,6-2,36 мм)
Влажность при упаковке	макс. 5 %
Насыпная плотность	ок. 500 кг/м³
Твердость	мин. 98 %
Содержание золы	макс. 3 %

* Другая грануляция по желанию заказчика

ХРАНЕНИЕ

Активированный уголь следует хранить в герметичных закрытых упаковках в сухом месте при температуре 5-40 °C, вдали от источников огня и растворителей. Воздействие активированного угля на воздух и влагу следует ограничивать.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мокрый активированный уголь поглощает кислород из воздуха, что может представлять опасность для резервуаров с активированным углем, работающих внутри и в закрытых или защищенных помещениях.

Активированный уголь может вступать в экзотермические реакции в определенных условиях, при контакте с окислителями и некоторыми органическими соединениями, такими как кетоны (например, ацетон), акрилаты, сложные эфиры, летучие кислоты, амины и т.д. В случае резкого повышения температуры рекомендуется водяное охлаждение.

ACES Sp. z o.o. оставляет за собой право изменять технические параметры без предварительного уведомления.

Применение

- Обработка питьевой воды
- Очистка сточных вод
- Очистка воды в бассейне
- Фильтрация производственных растворов

Упаковка

- Мешки 20 кг
- Мешки Big Bag 550 кг



ACES Sp. z o.o.
ул. Лужицка, 10
81-537 Гдыня, ПЛ
тел. +48 58 622 63 50