

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21067328; ocds-b3wdp1-MD-1668434324684 din 14.11.2022

Obiectul achiziției: **Sistemul de control acces**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1</b>						
Turnichet cu trepte semi-automat	<b>TS1011 Mini Pro</b>	China	ZKTeco	Conform cerințelor tehnice din Anexele nr.1 și Nr.2 la anunțul de participare	Turnichet cu trepid semi-automat TS1011 Mini Pro. Debit - 25 persoane/min. Rotirea bilaterală a unei bare metalice. Blocarea doar în regim de așteptare. Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare. Funcția „ANTI-PANIC” Mod de deblocare automată în situații de urgență. Posibilitatea integrării acestui turnichet într-un sistem existent. Sursa de alimentare AC 220V/ 110V, 50/60Hz (sursa de alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: -28° - 60°C. Indice de protecție IP54. Material: otel inoxidabil. Dimensiune: 480 x 280 x 1008 (mm) + lungime tija metalica 500mm. Greutate 34 kg.	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

Terminal biometric de recunoaștere a feței	<b>Speedface M4LM1</b>	China	ZKTeco		<p>SpeedFace V4LM1 - Terminal biometric de recunoaștere a feței în spectrul luminii vizibile la o distanță de până la 2 metri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display: 5 inchi. ecran tactil LCD color</li> <li>• Capacitate facială: 800</li> <li>• Capacitate palmier: 800</li> <li>• Capacitate card: 1000 Em-Marine</li> <li>• Capacitate eveniment: 150.000</li> <li>• Memorie: 512M RAM / 512M RAM</li> <li>• TCP/IP, USB Host, RS485</li> <li>• Alimentare: 12V DC, 3A</li> <li>• Temperatura de funcționare: 0°C- 45°C</li> <li>• Umiditate de funcționare: 10% -90%</li> <li>• Funcții standard: Cartea de identitate, ADMS, intrare T9, DST, cameră, ID utilizator din 9 cifre, cerere de înregistrare, vacanță, niveluri de acces, grupuri, control acces bidirecțional, vacanțe, alarmă anti-manipulare, mod de verificare multiplă</li> <li>• Interfață de control acces: blocare, senzor, alarmă, buton de ieșire, intrare/ieșire Aux</li> <li>• SDK: Access Control PUSH SDK • Software: ZKBioAccess.</li> </ul>	
Controler biometric	<b>inBIO260 Pro</b>	China	ZKTeco		<p>Controler biometric de rețea pentru două puncte de acces ACS cu conexiune ethernet. Carcasă din plastic, indicație LED, blocuri terminale detașabile pentru instalare ușoară. CPU 32 biți 1,2 GHz, 128 Mb RAM, 256 Mb Flash. Memorie nevolatilă pentru 20.000 de șabloane de amprentă, 60.000 de carduri, 100.000 de evenimente. Interfețe: ethernet, RS485, 2 relee încorporate pentru controlul blocării, 4 intrări cititor (4 x wiegand 26 și 4 x RS485), 2 butoane de ieșire, 2 senzori uși, 2 intrări auxiliare, 2 ieșiri rele digitale suplimentare. Anti-Passback, Blocare forțată, Gestionare carduri combinate, Mod de trecere gratuită, Modul Gateway, Suport</p>	

					deschidere prin constrângere a parolei. server web. Dimensiune 180 × 110 × 30 mm (LxAxD, dimensiunile carcasei de protecție). Greutate 0,8 kg (în carcasă). Alimentare 9,6 - 14V DC. Temperatura de lucru 0-45°C. Acceptă funcționarea numai cu software-ul ZKBioSecurity.	
Cititoare de carduri	<b>MR101 IC</b>				MR101 - Cititoare de carduri Mifare RFID Corp metalic, durată lungă de viață, protecție la rupere, conectare ușoară Nu instalați pe structuri metalice! Cititor de carduri: Mifare Alimentare: 9-12V DC Interval de citire: 3 ~ 8 cm Temperatura de funcționare:- 40°C ~ 60°C Clasa de protecție IP66 Dimensiuni: 103x48x19 mm	
Lacăt electromagnet	<b>YH-280</b>				Încuietore electromagnetice. Forța de rupere 280 kg. Alimentare 12V. (suportul de montare nu este inclus).	
Card standard	<b>IC Card 0,8mm Mifare</b>				Card standard Mifare pentru sistemele de control și management al accesului. Grosime 0,8 mm.	
Cablu UTP	<b>Cablu outdoor КППЭ-ВП(100) 4x2x0,51(FTP-cat 5E)(305)</b>				UTP 5 exterior, cupru complet, izolat dublu. 4*2*1/0,51CU. Izolație PVC de înaltă densitate acoperită cu polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culori. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile.	
Cablu	<b>LK-PC 2x0,75 CU</b>				2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă.	
Sursă de alimentare de rezervă	<b>HD - PB0501 ПИП(5А)</b>				Alimentare de rezervă comutată 12V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 190*290*90mm.	

Comutator switch gigabit cu 8 porturi	<b>Dahua DH-PFS3008-8GT-L</b>	China	Dahua		PFS3008-8GT- Switch Gigabit cu 8 porturi (negestionat) Switch Gigabit cu 8 porturi, L2, 8x10 / 100/1000 Base-T. Buffer: 1.5Mb Stocare și tehnologie înaintă; Conectează și utilizează. Viteza de transmitere a pachetelor 7.44Mbps, Capacitate de comutare 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV.Mod temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă din plastic. Alimentare: DC 9V/1A. Dimensiune 125x22x65mm.	
Suport în formă de L	<b>LMB-280L</b>				Suport în formă de L pentru fixarea unei încuietori electromagnetice Spre ușa îngustă Compatibil cu blocare electromagnetice cu forță de menținere Compatibil cu blocare electromagnetice cu forță de prindere de 280 kg: LM-3502, LM-2802	
Suport pentru recunoașterea feței	<b>Rots-2</b>				ZKTeco Rots-2 este un suport care este utilizat împreună cu terminalele de recunoaștere a feței, seria de lumină vizibilă. Înălțime: 240 mm.	
Fixare					Elemente de fixare	
Conexiune					Materiale pentru conexiune	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65