

Tabelul de corespundere

Controler de traffic rutier	Controler de traffic rutier
<p>Controlerul trebuie să fie fabricat în serie, în conformitate cu standardele internaționale sau naționale ale țării producătorului;</p> <p>Alimentarea a controlerului: AC ~ 220 V; (-15%, + 10%); 50 Hz +/- 2%;</p> <p>Consum de energie a controlerului de trafic rutier (fără semafoare): până la 40 W la alimentarea de la rețea a energiei electrice;</p> <p>Valoarea MAX a curentului electric pentru canal: cel puțin 2 A;</p> <p>Valoarea MIN. a curentului electric pentru un canal (pentru funcționarea cu semafor LED): nu mai mult de 30 mA la 220 V (6,6 W) active;</p> <p>Numărul fazelor de mișcare - nu mai puțin de 8;</p> <p>Eroare de numărare a intervalelor de timp: nu mai mult de 2%;</p> <p>Interval de modificare a duratei ciclurilor intermediare: nu mai puțin de 1 - 100 de secunde;</p> <p>Interval de modificare a duratei ciclurilor principale: cel puțin 1 - 250 secunde;</p> <p>Controlul arderii semnalelor roșii ale semaforului cu trecerea automată în modul de așteptare/semnalele galbene, dacă toate semnalele roșii de direcție separată (principală și dublată) au fost arse;</p> <p>Numărul de programe de timp: 15;</p> <p>Numărul de conexiuni TAP (Tabelul Apelurilor Pietonale): cel puțin 2;</p>	<p>Certificat de conformitate se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Consum de energie a controlerului de trafic rutier (fără semafoare): până la 30 W la alimentarea de la rețea a energiei electrice;</p> <p>Conform cerinței; GOST 34.401-90, pasaport se anexează</p> <p>Valoarea MIN. a curentului electric pentru un canal (pentru funcționarea cu semafor LED): nu mai mult de 14 mA la 220 V (3 W) active;</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Conform cerinței; GOST 34.401-90, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p> <p>Conform cerinței; GOST 34.401-90, descrierea tehnică și pasaport se anexează</p>

<p>Spațiul liber pentru viitoare extensii (instalarea echipamentelor suplimentare) trebuie să fie prevăzut pe ambele părți (pereții laterali interiori) ai controlerului și pe ușa dulapului;</p> <p>Protecție anticorozivă.</p> <p>Acoperirea exterioară și interioară trebuie să asigure o protecție permanentă împotriva factorilor externi (umiditate, lumină solară, emisii de gaze de vehicule, poluarea din instalațiile industriale și alte influențe agresive), în conformitate cu standardele actuale;</p> <p>Durata de exploatare (de viață) a controlerului: nu mai puțin de 10 ani;</p> <p>Documentația tehnică: pașaportul al controlerului sau un alt document operațional, precum și instrucțiunile de exploatare și întreținere, care indică lista și frecvența lucrului;</p> <p>Garanțiile furnizorului (producătorului): perioada de garanție - nu mai puțin de 1 an de la data punerii în funcțiune.</p>	<p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pașaport se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pașaport se anexează</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pașaport se anexează;</p> <p>Conform cerinței, descrierea tehnică și pașaport se anexează;</p> <p>Descrierea tehnică, pașaport și instrucțiunea de exploatare se anexează;</p> <p>Perioada de garanție - 1 an de la data punerii în funcțiune.</p>	
--	---	--