

## Specificații tehnice

Anexa nr. 22  
la Documentația standard  
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1681368006212</u> din 13 apr 2023
Obiectul achiziției: <u><b>Procurarea pavilioanelor pentru institutiilor de educatie timpurie subordonate primariei or. Rezina</b></u>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bunuri</b>						
1.1	37450000-7	Pavilion	Pavilion cu podea si banci	Republica Moldova	SRL Sergorp Prim	<p><b>Pavilion cu podea și bănci</b> - pentru echiparea zonei de joacă pentru grădinițele.</p> <p><b>Materiale:</b> Lemn, tablă profilată, carcasa din metal. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> 6000x 3400mm; Înălțime - 2630mm</p> <p><b>Culoare:</b> galben, orange, verde, roșu.</p> <p><i>Anexa nr. 1, poza nr. 1</i></p>	<p>Pavilion cu podea și bănci</p> <p>Podelele pavilioanelor sunt din lemn. Dimensiuni: 6000 x 3400mm; Înălțime - 2630mm</p> <p>Materiale: Produsele metalice sunt acoperite cu un grund poliuretanic bicomponent și vopsea. Elemente de fixare galvanizate, dopuri din plastic pentru îmbinări filetate și șuruburi. Scândura planificată uscată, umiditate 7-10%, supusă unui tratament special și uscare până la umiditatea necesară pentru confecționarea mobilierului. Placa este lustruită cu grijă și prelucrată cu antiseptic cu impregnare de protecție colorată. Placaj FSF, gradul 1, din furnir de mesteacăn șlefuit, cu rezistență</p>	

						<p>sporită la apa, lipit cu adeziv fenol-formaldehidic clasa de emisie E1. Echipament:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cadrul este realizat dintr-o teava profilată metalică cu secțiunea de 80x80x3mm. Construcția se assemblează pe o fundație pregătită cu metal betonat detalii încorporate.</li><li>• Pardoseala este din scandura 100x27mm, prelucrată cu antiseptic și vopsită cu substanță lichidă coloră pentru a căpăta rezistență, sau din placaj laminat antiderapant rezistent la umiditate cu o grosime de minim 18mm.</li><li>• Balustrade laterale (6 buc.) - din policarbonat fagure colorat de 10 mm, spate perete profilat C8 sau policarbonat 10mm.</li><li>• Peretii laterali și posteriori sunt confecționați din placa de 27x27mm, prelucrate cu antiseptic și colorate cu substanță lichidă pentru a căpăta rezistență.</li><li>• Pantele acoperișului sunt realizate din prof. pardoseala de 0,45 mm grosime, învelișul acoperișului este realizat din profil metalic cu o secțiune de 40x20x1,5mm.</li><li>• Băncile (3buc. x 2m) sunt din scândură 100x27mm, șlefuită și prelucrată.</li><li>• Rulmenții axiali sunt legați unul de celălalt într-un cadru metalic solid (cadru) folosind sudarea, care este betonată în pământ, pentru a</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							crește rigiditatea structurilor și a simplifica asamblare și instalare. • Peretele de cățărare este realizat din placaj rezistent la umezeala 1100 x 2600mm, grosime de minim 18mm. Dimensiuni: Lungime 6000 mm Lățime 3400 mm Înălțime față 2630 mm Înălțime spate 2330 mm	
		<b>Total pe lot I:</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Nicolai Ermurache În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sergorp Prim Adresa: or. Causeni, str. Pacii 23/3