

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708948771778 din 26.02.2024
Obiectul achiziției: <u>Autospeciala pentru dezăpezire cu distribuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi și lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile pentru acest model</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Autospeciala pentru dezăpezire cu distribuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi și lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile pentru acest model						
Autospeciala pentru dezăpezire	Ford 1833 DC	Turcia	Ford Otomotiv Sanayi A.S	Stare: Nou Caracteristici standard: - Sarcina maxima admisa: 19.000 kg - Autosasiu cu lonjeroane 7 mm, motor anterior, configuratie axe 4x2 Dimensiuni si mase: - Lungime: maxim 8850 mm - Latime (fara oglinzi): maxim 2540 mm - Inaltime: maxim 3140 mm - Ampatament: max. 4250 mm - Consola fata: max.1500 mm - Consola spate: max. 3100 mm - Garda la sol fata/spate: min. 356 / 352 mm - Masa maxima axa fata: 7100 kg - Masa maxima axa spate: 12600 kg - Masa proprie: 6500-6700 kg - Sarcina utila: 11000-11400 kg Motorizare: Sharing the load - Diesel, ECOTORQ, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 8900-9000 cm3	Stare: Nou Caracteristici standard: - Sarcina maxima admisa: 19.000 kg - Autosasiu cu lonjeroane 7 mm, motor anterior, configuratie axe 4x2 Dimensiuni si mase: - Lungime: 8850mm - Latime (fara oglinzi): 2540 mm - Inaltime: 3100 mm - Ampatament: 4250 mm - Consola fata: 1500 mm - Consola spate: 2300 mm - Garda la sol fata/spate: 302 / 233 mm - Masa maxima axa fata: 7100 kg - Masa maxima axa spate: 12600 kg - Masa proprie: 6782 kg - Sarcina utila: 12218 kg Motorizare: Sharing the load - Diesel, ECOTORQ, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 8974 cm3	

				- Norma poluare: Euro 6 - Putere maxima: 330 CP / 1900 rpm - Cuplu maxim: 1300 Nm / 1200 – 1700 rpm - Frana motor maxim 220 kw - PTO motor Transmisie: - ambreiaj monodisc uscat - cutie de viteze manuala - PTO montat pe cutia de viteze - Diferential blocabil Sistem franare: - Sistem de franare cu disc fata/spate - ABS si EBS (Electronic Brake System) - ESP (Electronic Stability Control) - LDWS (Lane Departure Warning System) - Asistenta la plecarea din rampa Directie : - Servoasistata, volan reglabil Suspensie: - Punte fata: arcuri parabolice - Punte spate: arcuri parabolice ranforsate Instalatia electrica: - 24V, acumulatori 2x150 Ah - alternator 130A/6.5 kw Cabina: - tip Day Cab - scaun sofer incalzit, suspensie pneumatica, suport lombar - oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite - geamuri laterale actionate electric - reglaj faruri electric - tahograf digital - imobilizator volan Dotari standard: - Dimensiuni anvelope 315/80R22,5 - Roti simple fata, tandem spate, roata de rezerva - 2 cale pt. roti - Rezervor combustibil: min. 350 litri - Rezervor AdBlue: min. 55 litri	- Norma poluare: Euro 6 - Putere maxima: 330 CP / 1900 rpm - Cuplu maxim: 1300 Nm 1200-1700 rpm - Frana motor maxim 220 kw - PTO motor Transmisie: - ambreiaj monodisc uscat - cutie de viteze manuala - PTO montat pe cutia de viteze - Diferential blocabil Sistem franare: - Sistem de franare cu disc fata/spate - ABS si EBS (Electronic Brake System) - ESP (Electronic Stability Control) - LDWS (Lane Departure Warning System) - Asistenta la plecarea din rampa Directie : - Servoasistata, volan reglabil Suspensie: - Punte fata: arcuri parabolice - Punte spate: arcuri parabolice ranforsate Instalatia electrica: - 224V, 2 x 12V 150 Ah - alternator 130A/6.5 kw Cabina: - tip Day Cab - scaun sofer incalzit, suspensie pneumatica, suport lombar - oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite - geamuri laterale actionate electric - reglaj faruri electric - tahograf digital - imobilizator volan Dotari standard: - Dimensiuni anvelope 315/80R 22,5 - Roti simple fata, tandem spate, roata de rezerva - 2 cale pt. roti - Rezervor combustibil: 350 litri - Rezervor AdBlue: 55 litri	
--	--	--	--	---	---	--

				- Aer conditionat - Radio/CD - Pilot automat - Cheie contact cu telecomanda si inchidere centralizata - Roata rezerva - Bara antiimpanare - Sistem lumini "Home Safe" - Sistem siguranta "Approach Lights" - Indicator nivel uzura frana - Faruri ceata frontale Garanție minim 2 ani	- Aer conditionat - Radio/CD - Pilot automat - Cheie contact cu telecomanda si inchidere centralizata - Roata rezerva - Bara antiimpanare - Sistem lumini "Home Safe" - Sistem siguranta "Approach Lights" - Indicator nivel uzura frana - Faruri ceata frontale - Cameră de vedere spate - Sistemul de informații pentru unghiul mort - Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope - Asistență pre-coliziune - Asistență la lansare în deal - Sistem de blocare a soferilor cu concentratii de alcool - Recunoașterea semnelor de circulație - Semnal de oprire de urgență Garanție - 2 ani	
Distribuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi compatibil cu autospeciala propusa la poz. 1.1	SOLID L 3500	Croatia	RASCO d.o.o.	Stare: Nou Bunker : capacitate de 6 m3, fabricat din oțel carbon S355, potrivit pentru a fi montat pe șasiul camionului. Sistem de preumectare: capacitate de min. 1500 L , realizat din rezervoare HDPE, amplasate pe ambele părți ale buncărului. Transportator : Sistem de transport infinit de tip lanț din oțel peste angrenaj, cu cuplu mare de torsiune Spărgător : Sistem de spargere a bulgărilor pentru a zdrobi bulgării mari de sare Unitate de împrăștiere : Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu cadru cu înălțime reglabilă Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic	Stare: Nou Bunker : capacitate de 6 m3, fabricat din oțel inoxidabil, care în combinație cu o protecție de calitate a suprafeței anti-abraziune și anticoroziune garantează o durată lungă de viață a dispozitivului chiar și în condiții extreme de lucru, potrivit pentru a fi montat pe șasiul camionului. Sistem de preumectare: capacitate de 1840 L , realizat din rezervoare HDPE, amplasate pe ambele părți ale buncărului. Pompa agent lichid 100L/min Transportator : Sistem de transport infinit de tip lanț din oțel peste angrenaj, cu cuplu mare de torsiune Spărgător : Sistem de spargere a bulgărilor pentru a zdrobi bulgării mari de sare Unitate de împrăștiere : Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu cadru cu înălțime	

				proporțional pentru a regla viteza sistemului hidraulic Lățime : Lățime de împrăștiere reglabilă de la 2 la 12 m. Dozaj : 5 gr/m2 până la 40 gr/m2 cantitate de împrăștiere reglabilă pentru sare Asimetrie : Reglarea asimetrică controlată manual a modelului de împrăștiere asimetrică din jgheabul din spate cu 3 poziții principale ; stânga / dreapta / central. Comenzi : Panoul de comandă este situat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Interval de viteză de lucru între 0 - 60 km/h Lampă rotativă (1 buc.) și proiector de iluminare (1 buc.) în partea din spate. Accesorii : Sistem de prelată cu grilă de oțel pe partea superioară a buncărului. Garanție minim 12 luni	reglabilă Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic proporțional pentru a regla viteza sistemului hidraulic Lățime : Lățime de împrăștiere reglabilă de la: 3-12m (uscat), 2-8m (lichid) Dozaj : 5 gr/m2 până la 40 gr/m2 cantitate de împrăștiere reglabilă pentru sare Asimetrie : Reglarea asimetrică controlată manual a modelului de împrăștiere asimetrică din jgheabul din spate cu 3 poziții principale ; stânga / dreapta / central. Comenzi : Panoul de comandă este situat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Interval de viteză de lucru între 0 - 60 km/h Lampă rotativă (1 buc.) și proiector de iluminare (1 buc.) în partea din spate. Accesorii : Sistem de prelată cu grilă de oțel pe partea superioară a buncărului. Senzor microfonic pentru controlul răspândirii Unitate de control EPOS 5 Protecție la supratensiune a distribuitorului Garanție 12 luni	
Lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile compatibila pentru autospeciala propusa la poz. 1.1	VITER 3.0	Croatia	RASCO d.o.o.	Stare Nou Dimensiuni : max. 3000 mm lățime. , max. 1000 mm înălțime Caroserie : Cadru din oțel carbon S355 cu capac frontal de 8 mm. din polietilenă (PE). Comenzi hidraulice pentru mișcări sus/jos/stânga/dreapta. Rotație unghiulară până la min. 30° Marginile de curățare : oțel rezistent la uzură Hardox 400 Mecanism : Sistem automat de sărituri peste obstacole de tip arc de torsiune. Sistem de acționare: Pompa hidraulică este	Stare Nou Dimensiuni : 3000 mm lățime, 1000 mm înălțime Caroserie : Cadru din oțel carbon S355 cu capac frontal de 8 mm. din polietilenă (PE). Comenzi hidraulice pentru mișcări sus/jos/stânga/dreapta. Rotație unghiulară până la min. 30° Marginile de curățare : oțel rezistent la uzură Protecție împotriva zăpezii cu cadru de oțel Hardox 450 Mecanism : Sistem automat de sărituri peste obstacole de tip arc de torsiune.	

				acționată de priza de putere a motorului camionului. Iluminat : Lumini cu LED la ambele capete ale plugului de zăpadă și faruri frontale pentru operațiuni de noapte Comenzi : Panoul de comandă este amplasat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Intervalul de viteză de operare între 0 - 60 km/h Placă de montaj : Disponibil inițial pe șasiul camionului Garanție minim 12 luni	Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului. Iluminat : Lumini cu LED la ambele capete ale plugului de zăpadă și faruri frontale pentru operațiuni de noapte Comenzi : Panoul de comandă este amplasat în interiorul cabinei șoferului. Viteza de lucru : Intervalul de viteză de operare între 0 - 60 km/h Roti auxiliare 4.00-4 cu cauciucuri pline Placă de montaj : Disponibil inițial pe șasiul camionului Garanție 12 luni	
TOTAL						

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

Data: 15.03.2024