

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652182286418

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție - repetat**

Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Ciment M-400	—	—	—	Ciment M-400 (în ambalaj de 40 kg); GOST 10178-85, GOST 31108-2020, alte standarde de referință	—	GOST 10178-85, GOST 31108-2020, alte standarde de referință
Lotul nr.2 Faianța 20 x 30 cm	—	—	—	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică	—	
Lotul nr.3 Gresie 30 x 30 cm	—	—	—	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	—	
Lotul nr.4 Adeziv p/t teracotă	—	—	—	Adeziv p/t teracotă de tipul (Baukol Extra), ambalat în saci 25 kg	—	
Lotul nr.5 Tiglă profilată	—	—	—	Tiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, RAL 6005)	—	
Lotul nr.6 Mastică de bitum	—	—	—	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat în saci); GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, alte standarde de referință	—	GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, alte standarde de referință
Lotul nr.7 Egaza liniară	—	R.M.	I.S. OSC 23/6	Egaza în formă liniară (3AKJI, inima sârmei 2,65mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55mm (TOCT 14918-80)), alte standarde de referință	Egaza liniară 4265 panglica 0,55, material zincat	GOST 9850-72 GOST 14918-80 alte standarde de referință
Lotul nr.8 Egaza spiralată	—	R.M.	I.S. OSC 23/6	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând 5,4 spirale într-un m.l. (3AKJI, inima sârmei 2,65mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55mm (TOCT 14918-80)), alte standarde de referință	Egaza spiralată 4600, 54 spirale 1 m.l. 3/4 ma 42,65, panglica Zn 70,55	GOST 9850-72 GOST 14918-80 alte standarde de referință
Lotul nr.9 Electrozi	—	—	—	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C - 0,07 – 0,08; Si - 0,30 – 0,40; Mn-0,55 – 0,75. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	—	SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință
Lotul nr.10				Armatura d. 14 A-III, GOST 7566-94, alte standarde		GOST 7566-94, alte

Armatura d. 14 A-III				de referință		standarde de referință
Lotul nr. 11 Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm	—	—	—	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003, alte standarde de referință	—	GOST 30245-2003, alte standarde de referință
Lotul nr. 12 Foi de metal, gr. 3 mm	—	—	—	Foi de metal, gr. 3mm (1000x2000 mm), GOST 19904-90, alte standarde de referință	—	GOST 19904-90, alte standarde de referință
Lotul nr. 13 Foi de metal zincat, gr.0,70mm	—	—	—	Foi de metal zincat, gr.0,70mm (1000x2000 mm), GOST 16523-97, alte standarde de referință	—	GOST 16523-97, alte standarde de referință
Lotul nr. 14 Plasă hexagonală zincată	—	—	—	Plasă hexagonală zincată 25x25mm, D.- 0.8mm, H-1m	—	

Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Oleg Vasilevici În calitate de: administrator
 Ofertantul: _____ Adresa: _____

IS. "Instituția OSC 23/6" 02. Soroca str. V. Stroescu 38

