

Descrierea tehnică si imagini vizuale a bunurilor

Nr .	Descrierea tehnică	Cantitate	Poza
1.	<u>Bancă pentru parc cu spătar</u> Bancă pentru parc realizată din metal cu protecție anticorozivă, acoperit cu vopsea pulbere și lemn prelucrat, rezistent la umiditate; Elemente componente: 2 picioare confecționate din metal - fontă Material plăci șezut/spătar – lemn de tip rășinoase; Dimensiunile băncii: Lungimea: 1,8 m; Lățime: 0,4 m; Înălțime: 0,8 m; Elementele din lemn vor fi vopsite în culoarea nucului cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul, pentru a asigura rezistență și protecție; Picioarele vor fi vopsite în culoare neagră prin metoda tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pentru o rezistență la apă și la raze UV. Sarcina maxima: 220 kg (3 persoane); Băncile vor fi instalate prin: Săpături manuale de pământ: Pentru realizarea gropilor de fundație, cu taluz vertical, în spații limitate. Beton turnat în cofraje: Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea băncilor în cofraje din scânduri de rășinoase. Banca de parc va fi ca în poza nr. 1 anexată sau similar. <u>Livrarea/instalarea și descărcarea va fi inclus în pretul total oferat.</u>	11 buc	
2.	<u>Stâlp de iluminat pentru parc</u> Material: fontă; Elementele metalice vor fi vopsite în culoarea neagră, pentru o rezistență la apă și la raze UV Bază din fontă turnată galvanizată; 3 console - brațe metalice din oțel pentru susținerea corpului de iluminat; 1 vârf din fontă turnată galvanizată Diametrul bazei: 230 mm; Înălțime: 3500 mm; Tip de instalare: îngropat în fundație de beton; Stâlpul de iluminat pentru parc va fi ca în poza nr. 2 anexată sau similar. <u>Livrarea/instalarea și descărcarea va fi inclus în pretul total oferat.</u>	2 buc	

3.	<u>Bancă cu pergola</u> Dimensiunile băncii: Înălțimea: 0,75 m; Lungimea: 1,8 m; Lățimea: 0,45 m; Dimensiunile pergolei: Înălțimea 2,10 m; Lungimea: minim: 2 m; Lățimea: 0,8 m; Material plăci șezut/spătar – lemn de tip rășinoase; Picioarele bănci și pergolei vor fi confecționate din metal rezistent; Picioarele vor fi vopsite în culoare neagră prin metoda tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pentru o rezistență la apă și la raze UV. Elementele din lemn vor fi vopsite în culoarea nukului cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul, pentru a asigura rezistență și protecție; Banca cu pergola vor fi instalate prin: Săpături manuale de pământ: Pentru realizarea gropilor de fundație, cu taluz vertical, în spații limitate. Beton turnat în cofraje: Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea băncii cu pergolă în cofraje din scânduri de rășinoase. Banca cu pergola va fi ca în poza nr.3 anexată sau similar. Montajul băncii cu pergola trebuie să fie efectuat conform instrucțiunilor producătorului și de personal calificat. Elementele de fixare trebuie să fie antifurt, zincate și protejate împotriva coroziunii; Toate piesele metalice trebuie să fie netede, fără colțuri ascuțite. <u>Livrarea/instalarea și descărcarea va fi inclus în pretul total oferat.</u>	3 buc	
-----------	--	------------------	---

4.	<u>Coș de gunoi exterior stradal</u> Coș de gunoi exterior destinat utilizării în parc; Dimensiuni coșului: Înălțime: minim 42 cm; Lungime: minim 36 cm; Lățimea: minim 36 cm; Recipientul coșului de gunoi este confecționat din profil de metal vopsit în culoarea neagră, prin metoda tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pentru o rezistență la apă și la raze UV; Înălțimea totală a coșului de gunoi: 122 cm; Structura metalică va fi vopsită în culoarea neagră, prin metoda tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pentru o rezistență la apă și la raze UV; Capacul are următoarele dimensiuni: lungime - 45cm; lățime – 45 cm; Lamele din lemn prelucate, vopsite în culoarea nukului cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul, pentru a asigura rezistență și protecție; Coșul de gunoi va fi prevăzut cu dispozitiv rotativ pentru a fi preluat gunoiul mai ușor; Coșurile de gunoi vor fi instalate prin: Săpături manuale de pământ: Pentru realizarea gropilor de fundație, cu taluz vertical, în spații limitate. Beton turnat în cofraje: Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea urnelor în cofraje din scânduri de rășinoase. Coșul de gunoi va fi ca în poza nr. 4 anexată sau similar. <u>Livrarea/instalarea și descărcarea va fi inclus în pretul total ofertat.</u>	15 buc	
5.	<u>Leagăn dublu</u> Leagăn cu 2 scrînciobe pentru parcuri, alei, etc. Leagănul este realizat din metal cu protecție anticorozivă, acoperit cu vopsea pulbere și lemn prelucrat, rezistent la umiditate; Dimensiunile structurei principale: Lungime: 4,7 m; Lățime: 55 cm; Înălțime: 2,5 m; Numar scaune leagăn: 2 bucăți; Dimensiunile scaunelor: Lungime scaunului: 1500 mm; Lățimea (lungimea șezutului): 440 mm; Lățimea (lungimea spătarului): 450 mm; Material plăci șezut/spătar – lemn de tip rășinoase;	3 buc	

Pe mijloc este situat un **ornament în stil tradițional** executat la plasma pe foaie de metal;

Structura metalică va fi vopsită în culoarea albă, prin metoda tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pentru o rezistență la apă și la raze UV;

Pilonii care stau la baza structurii sunt construiți din țevă profil de dimensiunea 80 x 120 x 3 mm;

Elementele din lemn vor fi vopsite în culoarea nukului cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul, pentru a asigura rezistență și protecție;

Leagănul va fi instalat prin:

Săpături manuale de pământ: Pentru realizarea gropilor de fundație, cu taluz vertical, în spații limitate.

Beton turnat în cofraje: Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea leagănului în cofraje din scânduri de rășinoase. Leagănul dublu va fi ca în pozele nr. 1.1 și 5.2 anexate sau similar.

Montajul leagănelor trebuie să fie efectuat conform instrucțiunilor producătorului și de personal calificat.

Elementele de fixare trebuie să fie antifurt, zincate și protejate împotriva coroziunii;

Toate piesele metalice trebuie să fie netede, fără colțuri ascuțite.

Livrarea/instalarea și descărcarea va fi inclus în pretul total oferat.

