

ООО «СЭА Электротехника»

Устройство управления пешеходной фазы светофорной сигнализации

Табло вызывное пешеходное

ТВП-СЕА-3

ПАСПОРТ

Киев 2020

1. Общие сведения

Устройство управления пешеходной фазы светофорной сигнализации (табло вызывное пешеходное) ТВП-3, далее Устройство, предназначено для вызова пешеходом зеленого сигнала светофора на управляемом пешеходном переходе. Нажатие пешеходом кнопки на ТВП-СЕА-3 позволяет производить вызов разрешающего сигнала пешеходного светофора.

Технические характеристики:

- Номинальное переменное напряжение ТВП - 12В.
- Отклонение напряжения ± 2 В.
- Ток, потребляемый при номинальной величине напряжения - не более 100 мА.
- Габаритные размеры Устройства без средств крепления (не более) — 180х90х60 мм;
- Вес устройства (не более) - 0,8 кг;
- Диапазон рабочих температур температур — от -40°C до +70°C;
- Относительная влажность (не более) — 95%;
- Степень защиты устройства от попадания воды и пыли - IP 56;
- Устройство отвечает требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;

2. Комплект поставки

1. Устройство ТВП-СЕА-3.
2. Паспорт.

3. Меры безопасности

Устройство должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, которые находятся под напряжением до 1000 В.

4. Крепление

Корпус Устройства покрыт антикоррозийным покрытием. Крепление обеспечивает оптимальный способ установления блока на светофорном объекте с помощью винтового соединения с кронштейном, рамой и дугой. Для защиты от повреждения, кабель, выходящий из ТВП- 3 желательно продеть в металлорукав с внутренним диаметром 18мм или металлическую трубу.

5. Меры безопасности

Устройство должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, которые находятся под напряжением до 1000 В. Подключение Устройства осуществляется кабелем от блока управления светофором (дорожного контроллера).

! Подключение Устройства к сети 220 В осуществляется лишь при выключенном напряжении питания.

! При подключении Устройства, нужно обратить особое внимание на надежность его заземления.

6. Правила хранения и транспортировка

Устройство следует хранить при соблюдении следующих требований: в вентилируемых помещениях при температуре от -20С к + 50С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

7. Свидетельство о приемке

табло вызывное пешеходное ТВП-СЕА-3 № _____ изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годной для эксплуатации.

Дата изготовления, личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку

8. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня передачи их покупателю из состава предприятия-производителя.