

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1621500217676

Data procedurii de achiziție: 25.06.2021

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea M	SET-U/F-M	China	Shanghai Dochem Industries CO LTD	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M	SET: Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În seste prevăzuta o bonetă, o mască 3 straturi culoarea albastră, o pereche de mănuși nitril culoarea albastră. Marimea: M.	
8	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea L	SET-U/F-L	China	Shanghai Dochem Industries CO LTD	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea L	SET: Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În seste prevăzuta o bonetă, o mască 3 straturi culoarea albastră, o pereche de mănuși nitril culoarea albastră. Marimea: L	
9	33100000-1	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	SCHD06-B5-1	China	Foshan SOCO Precision Instrument Co. LTD	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea nu mai mult de 82 gr., Posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	
10	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A2	901437	Japonia	GC Corporation	Pastile de presare disilicat de Li, culoare A2, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	Pastile de presare disilicat de Li, culoare A2, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	
11	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A3	901438	Japonia	GC Corporation	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	
12	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, BL1	901429	Japonia	GC Corporation	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare BL1, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare BL1, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	
13	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A3.5	901439	Japonia	GC Corporation	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3.5, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3.5, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	

14	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, B2	901440	Japonia	GC Corporation	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare B2, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare B2, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	
15	33100000-1	Rășină pentru printarea modelelor	NDM2PE01000	Netherlands	Vertex Dental	Rășină pentru printarea modelelor 05.1, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs	Rășină cu particule pentru printarea modelelor. Ambalaj: 1 Litru.	
16	33100000-1	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor	SCHD23-F	China	Foshan SOCO Precision Instrument Co. LTD	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesa contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumina de max. 40000lux, viteza maxima 40000 rpm. Diametru freza 2,35 mm. Cap standart cu Ø9.8mm.x H14,3mm. Conexiune intramatic, 1 jet de apa, greutatea nu mai mult de 81 gr. si nu mai putin de 78 gr., cupla lubrifiere cap pesa 1 buc., perie curatare cap piesa -1 buc., ac de curatare cap piesa - 1 buc. Termen de garantie 6 luni.	
17	33100000-1	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor	SCHD24-S	China	Foshan SOCO Precision Instrument Co. LTD	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., ac pentru curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesa dreapta 1:1 pentru micromotor ce permite un flux de lumina max. 40000 lux. Viteza maxima 40.0000 rpm. ,diametru freza -2,35 mm., conexiune intramatic, 1 jet de apa, greutatea nu mai mult de 100 gr. si nu mai putin de 98 gr. contine cupla lubrifiere corp piesa 1 buc. , ac pentru curatare cap piesa -1 buc. , termen de garantie 6 luni.	
18	33100000-1	Piesă turbină	F19GK1-TPQ6	China	Foshan SOCO Precision Instrument Co. LTD	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesa turbina cu cupla rapida de tip standart compatibila tip Kavo Multiflex Lux, cu cap standart cu diam. 15.5mm.xH14,3 mm., cu lumina de 25000 lux.cu o longevitate de 10000 ore, putere de 24w, viteza de rotatie 300000 rpm., nivel de zgomot 68 db., greutatea de maximum 61 gr., 3 jeturi de apa, contine in set si cupla de lubrifiere cap piesa1 buc., perie de curatat cappiesa-1 buc., cheie cupla - 1 buc., elastic pentru cupla -4 buc., Termen de garantie 6 luni.	
22	33100000-1	Gel anestezic	11252	Switzerland	Produits Dentaries SA	Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină.	Topical pasta.Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină. Ambalaj: 30 ml. Gust: Capsuna. Miro: Capsuna	
23	33100000-1	Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	11555/20%	Switzerland	Produits Dentaries SA	se prezinta în două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe bază de Formamida, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "caii false". Flacon de minim 13 ml	Eugenate Desobturator, se prezinta în două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe bază de Formamida, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "caii false". Flacon de 15 ml.	
24	33100000-1	Pastă pentru poleirea obturațiilor din compozit	0312	Ucraina	Latus	seringă de minim 5 gr	Pastă cu particole de zirconiu macinat pentru poleirea obturațiilor din compozit seringă de 8 gr.	

27	33100000-1	Indicator de carie	0532	Ucraina	Latus	Colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml	IZUMRUD Indicator de carie. Colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de 5 ml.	
28	33100000-1	Ceașca Petri	CP90x20/4	Federatia Rusa	OOO MiniMed	Sticlă	Ceașca Petri din sticla, este sectionata in 4 parti egale.	
32	33100000-1	Freze de canal de tip burghiu	TOMPEESOL32	Franta	Thomas	Pentru lărgirea canalelor radiculare, adaptate la piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6) în cutie	Freze de canal de tip burghiu (PESSO) Pentru lărgirea canalelor radiculare, adaptate la piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6) în cutie	
33	33100000-1	Clame pentru sistem de izolare	K-CLAMP KIT	COREEA	Singhung Co LTD	Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc	Set de clame pentru sistem de izolare coferdam 12 buc./set. #14 #201 #202 #203 #204 #205 #206 #207 #208 #209 #210 #211	
34	33100000-1	Coferdam lichid pentru izolarea gingiei	2203	Ucraina	Latus	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml, max. 2ml	Peroxidam.Coferdam lichid pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei. Ambala: Seringa de 3 gr.	
35	33100000-1	Seringi metalice	777-1040	Pachistan	Cornestone	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele	
38	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 018	368-018F-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	Freze pară diamantate pentru turbină, 018. Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	
39	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 016	368-016F-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	Freze pară diamantate pentru turbină, 016. Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	
40	33100000-1	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină, 018	833-018-M-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare albastra cu picior scurt. Standard ISO 018 Fine	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină, 018. Culoare albastra cu picior scurt. Standard ISO 018 Fine	
41	33100000-1	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine, 011	846-012M-KID	Germania	NTI Kahla	Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 011 Fine	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine, 012. Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 012 Fine	
42	33100000-1	Set de matrici metalice	32.70	Federatia Rusa	Kormed	Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min. 3,5 mm, dure. Cutie ce conține min. 50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set.	Set de matrici metalice. Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min. 3,5 mm, dure. Cutie ce conține 50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set.	
43	33100000-1	Material de amprentare siliconic	SLP301	Italia	LASCOD	Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 μm , Set: Stratul unu cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la140 ml, activator tub de la 60 ml	Silaxil set. Material de amprentare siliconic. Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min consistenta light body tip 3 Duritate: 53 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata stratul 1 (kitos): 40 μm , detaliilor de suprafata stratul 2 (light body): 5 μm , Set: Stratul unu cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la140 ml, activator tub de la 60 ml	
45	33100000-1	Pensa de tip Moschito (după autor)	HMS-03	COREEA	MR. Curete	Pensa de tip Moschito dreaptă cu lungimea de 125 mm	Pensa de tip Moschito (după autor) dreaptă cu lungimea de 125 mm	

46	33100000-1	Foarfece pentru taiere sârma de metal	777-1068	Pachistan	Cornestone	Foarfece pentru tăierea sârmei de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea 110mm	Foarfece pentru taiere sârma de metal de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea 110mm	
47	33100000-1	Clește drept pentru îndepărtarea bracheturilor de pe dinți	P101-03	China	Yamei Ortho	Vârfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60° întră ușor între brachet și suprafața dintelui. Garanția producătorului 10 ani	Clește drept pentru îndepărtarea bracheturilor de pe dinți. Vârfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60° întră ușor între brachet și suprafața dintelui. Garanția producătorului 10 ani	
51	33100000-1	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	SCHF22-TP4	China	Foshan SOCO Precision Instrument Co. LTD	Push Button cu autogenerare lumina.Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție: minim 6 luni	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat. Push Button cu autogenerare lumina.Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție: minim 6 luni	
52	33100000-1	Pensa ortodontica pentru plasarea bracheturilor	1309	China	Yamei Ortho	Instrument ortodontic metalic cu lungimea de 135mm, partea lucratoare are funcția de fixare a brachetului, în partea opusa a instrumentului e sudat o bară plată pentru corectarea poziției brachetului înainte de priză	Pensa ortodontica pentru plasarea bracheturilor. Instrument ortodontic metalic cu lungimea de 135mm, partea lucratoare are funcția de fixare a brachetului, în partea opusa a instrumentului e sudat o bară plată pentru corectarea poziției brachetului înainte de priză	
53	33100000-1	Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal	P102-06	China	Yamei Ortho	Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Taie si ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere Max: .021 x .025 SS Min: .012. Garanția producătorului minim 10 ani	Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Taie si ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere Max: .021 x .025 SS Min: .012. Garanția producătorului minim 10 ani	
54	33100000-1	Model de dinți artificiali endodontici	E08	Italia	GF Medical	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	Model de dinți artificiali endodontici. Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	
55	33100000-1	Adeziv autogravant fotopolimerizabil	WP4048	Germania	Willman&Pein GmbH	set format din flacon - 5 ml și accesorii	Adeziv autogravant fotopolimerizabil format din flacon - 5 ml si accesorii.	
57	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1	CPTYS-B1	Franta	ITENA	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B1	Reflectis. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,25 g. Culoarea B1. Timp de priza fotopolimerizare 20 sec./2.95mm., Duritate la presiune-307 MPa., Duritate la rupere -164 MPa., Grosimea filmului 8.2 μm., Absorbtia-23,1 μg./mm³., Solubilitatea apei -39.3 μg./mm³, Rata de contractie - 2,20% Radioopacitate-220%,	

58	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C1	CPTY5-C1	Franta	ITENA	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea C1	Reflectis. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,25 g. Culoarea C1. Timp de priză fotopolimerizare 20 sec./2.95mm., Duritate la presiune-307 MPa., Duritate la rupere -164 MPa., Grosimea filmului 8.2 μm., Absorbția-23,1 μg./mm³., Solubilitatea apei -39.3 μg./mm³, Rata de contractie - 2,20% Radioopacitate-220%,	
59	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C2	CPTY5-C2	Franta	ITENA	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea C2	Reflectis. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,25 g. Culoarea C2. Timp de priză fotopolimerizare 20 sec./2.95mm., Duritate la presiune-307 MPa., Duritate la rupere -164 MPa., Grosimea filmului 8.2 μm., Absorbția-23,1 μg./mm³., Solubilitatea apei -39.3 μg./mm³, Rata de contractie - 2,20% Radioopacitate-220%,	
65	33100000-1	Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta	002-012	USA	PrimeDental	în nuanțele A2 și A3, cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasa, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Contine: minim 14 g baza A2, minim 14 g catalizator, adeziv, gel demineralizant, tips-uri	Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta. în nuanțele A2 și A3, cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasa, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Contine: 15 g baza A2, 15 g catalizator, adeziv, gel demineralizant, tips-uri	
67	33100000-1	Ciment autogravant din rășină dublă-întărire	TTCRAM-BLC	Franta	ITENA	pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, puncti, incrustatii zirconi. Eliminarea continua de flor. Ciment ambalat într-o seringă dublă, care permite amestecarea pastelor în raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dublă: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g)	Total-Cram, ciment autogravant din rășină dublă-întărire pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, puncti, incrustatii zirconi. Eliminarea continua de flor. Ciment ambalat într-o seringă dublă, care permite amestecarea pastelor în raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dublă: 2 paste de culoare – BLC(White): Pasta A – 2,5 ml + Pasta B – 2,5 ml , total – 5,0 ml.	
68	33100000-1	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm	62735059	Germania	Shuler Dental	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie 250 gr. Culoarea: Verde. Ambalaj: Cutie din plastic în iare este poziționată ceara în bobina spiralată.	
69	33100000-1	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm	62740059	Germania	Shuler Dental	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4,0 mm. Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie 250 gr. Culoarea: Verde. Ambalaj: Cutie din plastic în iare este poziționată ceara în bobina spiralată.	

70	33100000-1	Pasta GOI	VLAD169	Federatia Rusa	Vladmiva OOO	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr	Poliset Nr. 1 .Pastă de culoare verde pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie 100 gr.	
72	33100000-1	Conformatoare de gingie	110	Israel	Alpha Bio	Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar	Conformatoare de gingie.Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar	
73	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea S	SEIL6/SEIL7	COREEA	Emil Global	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă)	Linguri amprentare, mărimea S de culoare orange. Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set ce contine 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă)	
74	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea M	SEIL4/SEIL5	COREEA	Emil Global	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă)	Linguri amprentare, mărimea M de culoare albastra. Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set ce contine 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă)	
75	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea L	SEIL2/SEIL3	COREEA	Emil Global	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă)	Linguri amprentare, mărimea L de culoare Galbena. Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set ce contine 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă)	
76	33100000-1	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017	863-016F-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 017	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 016. Standard ISO 016	
77	33100000-1	Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008	500.204.012.006.008	Federatia Rusa	KMIZ OOO	Standard ISO 008, din metal	Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, Nr. 008. Standard ISO 008, din metal. Ambalaj: placa ce contine 5 freze.	
78	33100000-1	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	886-012TSC-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 010 L-10,0	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 12. Standard ISO 010 L-12	
79	33100000-1	Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033	825-040C-FC	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 033 L-1,5	Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 040	
80	33100000-1	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	379-018C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 018 L-4,5	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018. Standard ISO 018 L-4,5	
81	33100000-1	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	379-016C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 016 L-4,5	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016. Standard ISO 016 L-4,5	
82	33100000-1	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	837KR-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 014	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014. Standard ISO 014	
83	33100000-1	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	846-012M-KID	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 012	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012. Standard ISO 012	
84	33100000-1	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	133-010F-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 010	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010. Standard ISO 010	
85	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	879-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 014	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior. Standard ISO 014	

89	33100000-1	Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici	4372	Israel	Alpha Bio	Dinamometrică cu gradație	Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici. Dinamometrică cu gradație	
95	33100000-1	Substituent de os	GMDN47971-KP3LM	Federatia Rusa	Polistom OOO	Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernute. Cu continut de antibiotic simetronidazol.	Substituent de os Kolapol KP3LM. Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernute 10 buc./blister. Cu continut de antibiotic simetronidazol.	
97	33100000-1	Material de obturare a canalelor radiculare	826	Brazilia	Angelus	set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm	MTA Filapex set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi, 1 tub base paste (18 g), 1 tub catalyst paste (12 g) si 1 pad de mixare compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint. Avantaje: Biocompatibil: recuperare rapidă a țesuturilor fără a provoca reacții inflamatoare. Radiopacitate ridicată: vizualizare radiografică excelentă. Debit excelent: permite umplerea canalelor accesorii. Setarea expansio: sigilarea perfectă a comportamentelor. Eliberarea de calciu a ionilor: ajută la recuperarea rapidă a formării obne și cementum. Lipire x Lipire sistem: ușor de utilizat. Timp de lucru: 23 minute și Timp de setare: 130 minute: permite timp adecvat pentru endodonți și medici generaliști. Îndepărtare ușoară: îndepărtat cu solvenți gutta percha. Grosime peliculă maxim 39,6 μm.	
98	33100000-1	Modele de dinți artificiali endodontici	E08	Italia	GF Medical	Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radioopac, să fie posibilă preparatea și obturarea ca și dintele natural, gingiile să fie flexibile și înlocuibile	Modele de dinți artificiali endodontici. Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radioopac, este posibilă preparatea și obturarea ca și dintele natural, gingiile sunt flexibile și înlocuibile	
100	33100000-1	Ace endo de irigat canalele radiculare, 30GA	A2025-30PTVA20	China	Shanghai Dochem Industries CO LTD	ace pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare, dimensiuni 30GA (0.36), ambalaj: minim 100 buc	Ace endo de irigat canalele radiculare, 30GA pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare, dimensiuni 30GA (0.36), ambalaj: 100 buc. Culoarea: Galbena.	
101	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	837KR-016C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 016	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016. Standard ISO 016.	
102	33100000-1	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	850-012TC-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 012	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012. Standard ISO 012.	

103	33100000-1	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	850-014TC-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 014	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014. Standard ISO 014.	
104	33100000-1	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018	868A-021M-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 018	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 021. Standard ISO 021.	
105	33100000-1	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018	868A-021M-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 018	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 021. Standard ISO 021.	
106	33100000-1	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015	500.104.109.006.014	Federatia Rusa	KMIZ OOO	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 016. Ambalaj: 5 freze în placa.	
110	33100000-1	Filturi pentru poleirea construcțiilor protetice	A8923	China	Shanghai Dochem Industries CO LTD	Standard ISO L-3,0 – 150 1/10 mm	Filturi pe mandrina pentru poleirea construcțiilor protetice. Ø-22mm. H-7mm.	
111	33100000-1	Instrumente rotative	SCPROAss-25	China	Foshan SOCO Precision Instrument Co. LTD	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	SC Pro NiTi filesistem. Set asortat de 6 ace protaiper flexibile ce posedă rezistență și durabilitate, confectionat din nichel-titan cu diametrul de 08/Nr.17-1 buc., 02/Nr.19-1 buc., 04/Nr.20-1 buc., 04/Nr.25-1buc., 06/Nr.25-1buc., 04/Nr.35-1buc. cu viteză maximă de 375 r/min și torque de min 0.3 N/cm si mahimum 1.5 N/cm in dependenta de tipul de file. Compatibile cu micromotor endodontic rotativ	
113	33100000-1	Pensă parodontală	777-613	Pachistan	Cornestone	Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil	Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil	
114	33100000-1	Rulouri de vată nr. 2	A0011TVA20	China	Shanghai Dochem Industries CO LTD	Cutie minim 300 gr (100 buc.)	Rulouri de vată nr. 2. Culoarea: Alba. Ambalaj: 1000 buc./Pachet.	
115	33100000-1	Spray pentru turbină	0741	Ucraina	Latus	Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.	Ulei termorezistent Spray pentru piesă turbină. Ambalaj: 320 ml.+ adaptor special pentru lubrifierea turbinei.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director general

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuresti, 13/1