

Specificații tehnice (F4.1)

din 07.02.2020

Numărul licitației: 21017996	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Accesorii, Consumabile și Piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale IMSP Institutul Oncologic	Pagina 1 din 1
Conform necesitatilor	Lot: conform listei solicitate

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 2						
33192400-6	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 2						
	Lotul 3						
33192400-6	REUSABLE ADULT GROUNDING PADS + CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADS	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
	Total lot 3						
	Lotul 4						
33192400-6	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 4						
	Lotul 5						
33192400-6	REUSABLE ADULT GROUNDING PADS	F7915	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
	Total lot 5						
	Lotul 6						
33192400-6	CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADS	F7923F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm.	CE
	Total lot 6						
	Lotul 7						
33192400-6	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 7						

33192400-6	Lotul 8						
	REUSABLE ADULT GROUNDING PADS + CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADS	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
	Total lot 8						
33192400-6	Lotul 9						
	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭXBЧ-300-01	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 9						
33192400-6	Lotul 10						
	REUSABLE ADULT GROUNDING PADS + CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADS	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ЭXBЧ-300-01	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
	Total lot 10						
33192400-6	Lotul 11						
	Cabluri ECG Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U202-11BE U901-1DA U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG pacient cu 10 fire: 4 electrozi tip clește pentru membre, 6 electrozi precordiali tip ventuză, compatibil cu MAC-600, GE	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). 10kOM Set electrozi ECG toracali (gruse) adult , banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc. Multifuncțional electrod de prindere a membrelor , tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC Nichel-plate. Set- 4 buc.	CE
	Total lot 11						
33192400-6	Lotul 12						
	Cabluri ECG Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U225-11BE U901-1DA U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG pacient cu 10 fire: 4 electrozi tip clește pentru membre, 6 electrozi precordiali tip ventuză, compatibil cu EPG 6, Progetti	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). 10 kOM Set electrozi ECG toracali (gruse) adult , banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc. Multifuncțional electrod de prindere a membrelor , tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC Nichel-plate. Set- 4 buc.	CE
	Total lot 12						

33192400-6	Lotul 16						
	Monopolar Electrodes 24 Fr	RC240-300	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Electrod de tăiere 24FR 12/30° irigație continuă, buclă rotundă, sârma Ø 0.35mm, culoarea galbenă,	Buclă electrod, înclinat cu 30 ° înapoi	CE
	Total lot 16						
33192400-6	Lotul 22						
	Connecting cables for NightKNIFE	358-045	Germania	Bowa-electronic GmbH	Reutilizabil.Autoclavabil Cod de referinta 358-045	Cabluri de conectare pentru NightKNIFE, 4,5 m pentru BOWA ARC 350L	CE
	Total lot 22						
33192400-6	Lotul 27						
	Lampă halogen	64258	Germania	OSRAM GmbH	12V, 20W	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 20,00 W Datele fotometrice Temperatura de culoare 3050 K Flux luminos nominal de 335 lm Diametru 9,5 mm Lungime 30,0 mm Lungimea centrului de iluminare (LCL) 19,5 mm 1) Lungimea filamentelor 3,50 mm Câmp iluminat 3,5 * 0,8 mm ² 2) Diametrul filamentului 0,8 mm Baza (denumire standard) G4	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
	Total lot 27						
33192400-6	Lotul 28						
	Lampă halogen	64250 HXL	Germania	OSRAM GmbH	6V, 20W	Comparativ cu lămpile standard de până la 10% mai mare eficacitate luminoasă (HLX) Lumină instantanee (HLX) Domenii de aplicare Becuri pentru corpuri de iluminat speciale Optica fibră optică (HLX) Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Temperatura de culoare 3350 K Flux luminos nominal de 460 lm Baza (denumire standard) G4	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
	Total lot 28						
33192400-6	Lotul 29						
	HBO 100 W/2	69217	Germania	OSRAM GmbH	HBO 100W / 2	Putere nominală 100 W Curent (A) 5,0 A Flux luminos 2200 lm Lumina medie (cd / cm ²) 170000 cd / cm ² Intensitate luminoasă (cd) 260 cd Suprafata luminoasa (mm) 0,25 x 0,25 mm Lungime totală maximă (mm) 90 mm	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
	Total lot 29						

33192400-6	Lotul 31							
	Starter Philips SER WH 4-22 W	S2	Olanda	Philips Lighting	4-22W	Startere pentru lămpi fluorescente instalate în sistemul de balasturi electromagnetice (balast) sunt utilizate pentru a aprinde strălucirea unei lămpi fluorescente. Conectat la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz, la pornirea lămpii, demarorul furnizează o tensiune crescută la contactele sale, ca urmare a pornirii lămpii. Model – SER WH. Puterea (W) – 4-22 W. Brand – Philips. Tensiune (V) – 220 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 40 x 22 mm	CE	
	Total lot 31							
33192400-6	Lotul 32							
	Starter Philips S10 4-65 W	S10	Olanda	Philips Lighting	4-65W	Startere pentru lămpi fluorescente instalate în sistemul de balasturi electromagnetice (balast) sunt utilizate pentru a aprinde strălucirea unei lămpi fluorescente Conectat la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz, la pornirea lămpii, demarorul furnizează o tensiune crescută la contactele sale, ca urmare a pornirii lămpii. Model – S10. Puterea (W) – 4-65 W. Brand – Philips. Tensiune (V) – 220 V.	CE	
	Total lot 32							
33192400-6	Lotul 33							
	Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conector: Molex cu 5 pini Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde data de producere a senzorului în momentul livrării - vechi de 3 luni	CE	
	Total lot 33							
33192400-6	Lotul 38							
	Conector Oxigenator Parkodex	PD-1406	Nederland	RARKODEX B. V.	Conector Oxigenator Parkodex; D1=10,5mm; D2=14,8mm; O-ring cauciuc - 2 buc; piuliță olandeză	Conector Oxigenator Parkodex; D1=10,5mm; D2=14,8mm; O-ring cauciuc - 2 buc; piuliță olandeză	CE	
	Total lot 38							
33192400-6	Lotul 39							
	Parkodex EasyVAC® 300	Parkodex EasyVAC® 300	Nederland	RARKODEX B. V.	Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 300ml, reutilizabil, policarbonat, autoclavabil, prevăzut cu capac, conectare conform DIN, compatibil cu "Flowmetru Parkodex"	Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 300ml, reutilizabil, policarbonat, autoclavabil, prevăzut cu capac, conectare conform DIN, compatibil cu "Flowmetru Parkodex"	CE	
	Total lot 39							
33192400-6	Lotul 40							
	Module AY-673P	AY-673P	JAPONIA	Nihon Kohden	Modul AY-673P compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Modul AY-673P compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	CE	
	Total lot 40							

33192400-6	Lotul 41						
	Sensor SpO2	U405-3AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Nihon Kohden(14Pin) Clip de deget adult, 3m	CE
	Total lot 41						
33192400-6	Lotul 42						
	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic. 25-35(cm)	CE
	Total lot 42						
33192400-6	Lotul 43						
	Adulți large unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic	U500-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden	Adulți large unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic. 33-47(cm)	CE
	Total lot 43						
33192400-6	Lotul 46						
	Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-15/2	Germania	Nuova GmbH	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conector: 3 inele de contact Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde data de producere a senzorului în momentul livrării - vechi de 3 luni	CE
	Total lot 46						
33192400-6	Lotul 47						
	Infant Single NIBP Cuff with bladder	U500-1CI	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 1 tub și conector, pediatric 14-20(cm) compatibil cu monitoarele de pacient iM8	CM Pediatric Singur NIBP Manșetă, TPU, cu vezică urinară și conector. 10.0 - 19.0 cm.	CE
	Total lot 47						
33192400-6	Lotul 48						
	Cabluri ECG	U301-13CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu cu electrozi ECG, 3 electrozi cu conectoare de tip clește, compatibil monitoarele de pacient iM8	EKG din 3 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, conectoare de tip clește. Pin 6. IEC.	CE
	Total lot 48						
33192400-6	Lotul 49						
	Disposable ECG Electrode Type 457	1900000457	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrozi ECG pediatrici de unică folosință	Electrocod ECG pentru copii, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft de presare, oval, diametru de 35 mm. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergic: Latex Un fel de gel: gel umed Steril: Nu	CE
	Total lot 49						

33192400-6	Lotul 50						
	Sensor SpO2	U472-4CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor SpO2 pediatric, de tip clește compatibil cu monitoarele de pacient iM8	Edan (8Pin) Agrafă deget pediatrică, 3m	CE
	Total lot 50						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23