

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1724839179286** din **28.08.2024**Obiectul achiziției: **Fiting oțel**

Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
LOT 1							
1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2	OR	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 (19,7-21,8) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 (19,7-21,8) FI. Materiale utilizate: Corp fitting:Alama, Olandeză: Alama, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă:Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	
2	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4	OR	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 (24,6-27,3) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 (24,6-27,3) FI. Materiale utilizate: Corp fitting:Alama, Olandeză: Alama, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă:Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	
3	Racord de îmbinare rapidă Dn 1	OR	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 (31,4-34,2) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 (31,4-34,2) FI. Materiale utilizate: Corp fitting:Alama, Olandeză: Alama, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	

4	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4	OR	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4 (40,0-42,9) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4 (40,0-42,9) FI. Materiale utilizate: Corp fitting:Alama, Olandeză: Alama, , Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	
5	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2	OR	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2 (47,9-51,5) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2 (47,9-51,5) FI. Materiale utilizate: Corp fitting:Alama Olandeză: Alama, , Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă:Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	
6	Racord de îmbinare rapidă Dn 2	OR	Italia	Officine Rigamonti Ltd	Racord de îmbinare rapidă Dn 2 (59,7-63,6) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 2 (59,7-63,6) FI. Materiale utilizate: Corp fitting:Alama Olandeză: Alama, , Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă:Oțel zincat, Garnitură de etanșare:NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19.**