

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783489601642 din 08 iulie 2026
Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lot 1: Mobilier moale</i>						
Canapea moale						
Canapea moale						
Fotoliu moale						
Total lot 1						
<i>Lot 2: Mobilier de birou</i>						
Masă de conducător	Masă de conducător	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de conducător Dimensiuni minime: L260cm*1110cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul, subblatul și panoul frontal ce ascunde picioarele din MDF furniruit de 40 mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Panourile laterale ale mesei trebuie să fie din	Masă de conducător Dimensiuni minime: L260cm*1110cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul, subblatul și panoul frontal ce ascunde picioarele din MDF furniruit de 40 mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Panourile laterale ale mesei trebuie să fie din	

				MDF vopsit pe ambele părți, 40 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Dulapul picior cu uși batante trebuie să fie din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Soclu la dulapul picior de 60 mm din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Trebuie să fie un gol în Blat pentru ieșirile de cabluri de la tehnică la prizele sub masă. - Masa trebuie să fie dotată cu minim 2 prize. - Între panoul vertical, ce ascunde picioarele și Blat trebuie să fie un gol de 10 mm. Anexa din față la masă: L110cm*1110cm*H61cm - Blatul din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Picioare de blat, montat pe fața mesei de birou, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Comodă de birou: L80cm*160cm*H60cm - Blatul și Polițele din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Panourile verticale, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Interiorul format din 2 compartimente cu polițe. Comoda trebuie să fie pe roți – 6 bucăți. Tumbă la masă: L60cm*160cm*H60cm - Cadru din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime),	MDF vopsit pe ambele părți, 40 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Dulapul picior cu uși batante trebuie să fie din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Soclu la dulapul picior de 60 mm din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Trebuie să fie un gol în Blat pentru ieșirile de cabluri de la tehnică la prizele sub masă. - Masa trebuie să fie dotată cu minim 2 prize. - Între panoul vertical, ce ascunde picioarele și Blat trebuie să fie un gol de 10 mm. Anexa din față la masă: L110cm*1110cm*H61cm - Blatul din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Picioare de blat, montat pe fața mesei de birou, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Comodă de birou: L80cm*160cm*H60cm - Blatul și Polițele din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Panourile verticale, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Interiorul format din 2 compartimente cu polițe. Comoda trebuie să fie pe roți – 6 bucăți. Tumbă la masă: L60cm*160cm*H60cm - Cadru din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime),	
--	--	--	--	--	--	--

				continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Tumba trebuie să fie despărțită în 2 secții a câte 30cm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Rafturi; - Tumba să fie dotată cu încuietoare la cheie. Caracteristica tehnică pentru MDF furniruit de 40mm: MDF Medium Density Fiberboard cu o grosime de 40mm, densitate de 700-800kg/m, realizat din fibre din lemn presate cu rășini sintetice. Proprietățile mecanice sunt cu rezistență la încovoiere:30-35N/mm2; rezistență la compresiune:25-30N/mm2; rezistență la impact mai mare decât la PAL și mai mică decât la lemn masiv; greutate aproximativă.28-32kg/m2 p/u 40mm grosime. Finisaj de vopsire sau furnir special pentru mobilier masiv și executiv. Detalierea completă a bunului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Tumba trebuie să fie despărțită în 2 secții a câte 30cm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Rafturi; - Tumba să fie dotată cu încuietoare la cheie. Caracteristica tehnică pentru MDF furniruit de 40mm: MDF Medium Density Fiberboard cu o grosime de 40mm, densitate de 700-800kg/m, realizat din fibre din lemn presate cu rășini sintetice. Proprietățile mecanice sunt cu rezistență la încovoiere:30-35N/mm2; rezistență la compresiune:25-30N/mm2; rezistență la impact mai mare decât la PAL și mai mică decât la lemn masiv; greutate aproximativă.28-32kg/m2 p/u 40mm grosime. Finisaj de vopsire sau furnir special pentru mobilier masiv și executiv. Detalierea completă a bunului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă de conducător	Masă de conducător	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de conducător Dimensiuni minime: L240cm*I 100cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul, subblatul și panoul frontal ce ascunde picioarele din MDF furniruit de 40 mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Panourile laterale ale mesei trebuie să fie din MDF vopsit pe ambele părți, 40 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Dulapul picior cu uși batante trebuie să fie din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Soclu la dulapul picior de 60 mm din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Trebuie să fie	Masă de conducător Dimensiuni minime: L240cm*I 100cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul, subblatul și panoul frontal ce ascunde picioarele din MDF furniruit de 40 mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Panourile laterale ale mesei trebuie să fie din MDF vopsit pe ambele părți, 40 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Dulapul picior cu uși batante trebuie să fie din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Soclu la dulapul picior de 60 mm din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Trebuie să fie	

				un gol în Blat pentru ieșirile de cabluri de la tehnică la prizele sub masă. - Masa trebuie să fie dotată cu minim 2 prize. - Între panoul vertical, ce ascunde picioarele și Blat trebuie să fie un gol de 10 mm. Anexa din față la masă: L70cm*1110cm*H61cm - Blatul din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Picioare de blat, montat pe fața mesei de birou, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Comodă de birou: L80cm*160cm*H60cm - Blatul și Polițele din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Panourile verticale, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Interiorul format din 2 compartimente cu polițe. Comoda trebuie să fie pe roți – 6 bucăți. Tumbă la masă: L60cm*160cm*H60cm - Cadru din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Tumba trebuie să fie despărțită în 2 secții a câte 30cm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Rafturi; - Tumba să fie dotată cu încuietoare la cheie. Caracteristica tehnică pentru MDF furniruit de 40mm: MDF Medium Density Fiberboard cu o grosime de 40mm, densitate de 700-800kg/m, realizat din fibre din lemn presate cu rășini sintetice. Proprietățile mecanice sunt cu	un gol în Blat pentru ieșirile de cabluri de la tehnică la prizele sub masă. - Masa trebuie să fie dotată cu minim 2 prize. - Între panoul vertical, ce ascunde picioarele și Blat trebuie să fie un gol de 10 mm. Anexa din față la masă: L70cm*1110cm*H61cm - Blatul din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Picioare de blat, montat pe fața mesei de birou, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Comodă de birou: L80cm*160cm*H60cm - Blatul și Polițele din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Panourile verticale, din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Interiorul format din 2 compartimente cu polițe. Comoda trebuie să fie pe roți – 6 bucăți. Tumbă la masă: L60cm*160cm*H60cm - Cadru din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Balamale trebuie să fie plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft-close). - Tumba trebuie să fie despărțită în 2 secții a câte 30cm. - Soclu de 60 mm din MDF furniruit, lemn de nuanță închis. - Rafturi; - Tumba să fie dotată cu încuietoare la cheie. Caracteristica tehnică pentru MDF furniruit de 40mm: MDF Medium Density Fiberboard cu o grosime de 40mm, densitate de 700-800kg/m, realizat din fibre din lemn presate cu rășini sintetice. Proprietățile mecanice sunt cu	
--	--	--	--	--	--	--

				rezistență la încovoiere:30-35N/mm2; rezistență la compresiune:25-30N/mm2; rezistență la impact mai mare decât la PAL și mai mica decât la lemn masiv; greutate aproximativă.28-32kg/m2 p/u 40mm grosime. Finisaj de vopsire sau furnir special pentru mobilier masiv și executiv. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	rezistență la încovoiere:30-35N/mm2; rezistență la compresiune:25-30N/mm2; rezistență la impact mai mare decât la PAL și mai mica decât la lemn masiv; greutate aproximativă.28-32kg/m2 p/u 40mm grosime. Finisaj de vopsire sau furnir special pentru mobilier masiv și executiv. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă de birou cu comodă	Masă de birou cu comodă	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de birou cu comodă Dimensiuni minime: L200cm*1150cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul și subblatul din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. - Panou frontal din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Panourile laterale, picioarele mesei, din MDF vopsit pe ambele părți, 40 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). -Trebuie să fie un gol pentru ieșire de cabluri de la tehnică la prize. Masa trebuie să fie dotată cu prize. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Comodă de birou deschisă: L60cm*160cm*H60cm - Blatul din MDF furniruit de 40mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Soclu și polițe din MDF furniruit de 18 mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Panourile verticale din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Interiorul va fi suplinit cu un minifrigider: H 51cm, Volumtotal-52L, sistem static de răcire, 1 compresor, clasa energetică-F, 1 raft, ușa din sticlă. -Trebuie să fie un gol pentru ieșire de cabluri de la tehnică la prize. Comoda trebuie să fie pe roțile – 6 bucăți. Tumbă de birou închisă: L60cm*160cm*H60cm - Blatul din MDF furniruit de 40mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Soclu și polițe din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Panourile verticale și fațada cu uși batante din MDF vopsit pe	Masă de birou cu comodă Dimensiuni minime: L200cm*1150cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul și subblatul din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. - Panou frontal din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Panourile laterale, picioarele mesei, din MDF vopsit pe ambele părți, 40 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). -Trebuie să fie un gol pentru ieșire de cabluri de la tehnică la prize. Masa trebuie să fie dotată cu prize. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Comodă de birou deschisă: L60cm*160cm*H60cm - Blatul din MDF furniruit de 40mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Soclu și polițe din MDF furniruit de 18 mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Panourile verticale din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Interiorul va fi suplinit cu un minifrigider: H 51cm, Volumtotal-52L, sistem static de răcire, 1 compresor, clasa energetică-F, 1 raft, ușa din sticlă. -Trebuie să fie un gol pentru ieșire de cabluri de la tehnică la prize. Comoda trebuie să fie pe roțile – 6 bucăți. Tumbă de birou închisă: L60cm*160cm*H60cm - Blatul din MDF furniruit de 40mm, culoarea lemn de nuanță închis. - Soclu și polițe din MDF furniruit de 18 mm, lemn de nuanță închis. - Panourile verticale și fațada cu uși batante din MDF vopsit pe	

				ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Profil încorporat pentru deschiderea ușilor. - Trebuie să fie dotată cu încuietoare la cheie. - Balamale plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). -Trebuie să fie un gol pentru ieșiri de cabluri de la tehnică la prize. -Tumba trebuie să fie pe picioare – 4 bucăți. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Profil încorporat pentru deschiderea ușilor. - Trebuie să fie dotată cu încuietoare la cheie. - Balamale plate, cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). -Trebuie să fie un gol pentru ieșiri de cabluri de la tehnică la prize. -Tumba trebuie să fie pe picioare – 4 bucăți. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă de conferință	Masă de conferință	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de conferință Dimensiuni minime: L300cm*1 100cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul să fie cu pantă în partea de jos - Pe blat trebuie să fie 8 prize încorporate, în pereche câte două, de culoare neagră. - Pe mijlocul blatului trebuie să fie o placă de metal polișată, de nuanță neagră întunecată. - Masa trebuie să aibă ieșire pentru cablu de 220V pentru conectare la prizele de sub masă. - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	Masă de conferință Dimensiuni minime: L300cm*1 100cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul să fie cu pantă în partea de jos - Pe blat trebuie să fie 8 prize încorporate, în pereche câte două, de culoare neagră. - Pe mijlocul blatului trebuie să fie o placă de metal polișată, de nuanță neagră întunecată. - Masa trebuie să aibă ieșire pentru cablu de 220V pentru conectare la prizele de sub masă. - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă de conferință	Masă de conferință	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de conferință Dimensiuni minime: L240cm*1 100cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 36 mm, lemn de nuanță închis. - Blatul să fie cu pantă în partea de jos. - Pe blat să fie 4 prize încorporate, în pereche câte două, de culoare neagră (conform schițelor anexate).	Masă de conferință Dimensiuni minime: L240cm*1 100cm*H75cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 36 mm, lemn de nuanță închis. - Blatul să fie cu pantă în partea de jos. - Pe blat să fie 4 prize încorporate, în pereche câte două, de culoare neagră (conform schițelor anexate).	

				- Pe mijlocul blatului să fie o placă de metal polișată, de nuanță întunecată. - Masa trebuie să aibă ieșire pentru cablu de 220V pentru conectare la prizele de sub masă. - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	- Pe mijlocul blatului să fie o placă de metal polișată, de nuanță întunecată. - Masa trebuie să aibă ieșire pentru cablu de 220V pentru conectare la prizele de sub masă. - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Măsuță de cafea pătrată	Măsuță de cafea pătrată	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Măsuță de cafea pătrată Dimensiuni minime: L100cm*1 100cm*H35cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm.- - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	Măsuță de cafea pătrată Dimensiuni minime: L100cm*1 100cm*H35cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm.- - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Măsuță de cafea dreptunghi	Măsuță de cafea dreptunghi	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Măsuță de cafea dreptunghi Dimensiuni minime: L120cm*1 800cm*H35cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	Măsuță de cafea dreptunghi Dimensiuni minime: L120cm*1 800cm*H35cm Specificația tehnică: - Blatul și picioarele din MDF furniruit de 40 mm, lemn de nuanță închis. Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Structura bazei mesei trebuie să fie masivă, încrucișată, cu tăieturi specifice (conform schițelor anexate). Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Măsuță de cafea rotundă	Măsuță de cafea rotundă	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Măsuță de cafea rotundă Dimensiuni minime: diametrul 50cm *H35cm Specificația tehnică: - Blatul cu diametrul de 50 cm din MDF vopsit de 18 mm culoarea alb deschis mat (RAL 9016). - Blatul mesei trebuie să fie fixat pe structură cilindrică din MDF furnituit de 40mm culoarea alb deschis mat (RAL 9016). Structura bazei mesei trebuie să fie masivă cu trăsături specifice. Bazamesei este plasată pe 4 picioare de 3cm din același material. Detalierea completă	Măsuță de cafea rotundă Dimensiuni minime: diametrul 50cm *H35cm Specificația tehnică: - Blatul cu diametrul de 50 cm din MDF vopsit de 18 mm culoarea alb deschis mat (RAL 9016). - Blatul mesei trebuie să fie fixat pe structură cilindrică din MDF furnituit de 40mm culoarea alb deschis mat (RAL 9016). Structura bazei mesei trebuie să fie masivă cu trăsături specifice. Bazamesei este plasată pe 4 picioare de 3cm din același material. Detalierea completă	

				a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă de birou cu anexă și 2 tumbe	Masă de birou cu anexă și 2 tumbe	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de birou cu anexă și 2 tumbe Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H72,5cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 5cm*2,5 cm (culoarea gri mat); - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri, H până la Blat de 72cm. Anexa la masă (blat secundar) Dimensiuni minime: cm*H 72,5cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri mat (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri mat; - Picioarele metalice ale anexei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri, H până la Blat de 72cm. Tumbă standard: (1bucată) Dimensiuni minime: 41,2cm x 46,5cm x 67cm - Corp din PAL melaminat de 18 mm culoarea gri mat (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba nu trebuie să fie fixată de Blatul mesei; - 4 sertare pentru consumabile și alte documente (sertarele trebuie să fie dotate cu mecanism de încuiere); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Tumbă pentru casete metalice: (1 bucată) Dimensiuni minime: 43cm x 47cm x 67cm Dimensiunile necesare pentru a fi integrate câte 2 casete metalice cu următoarele dimensiuni:	Masă de birou cu anexă și 2 tumbe Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H72,5cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 5cm*2,5 cm (culoarea gri mat); - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri, H până la Blat de 72cm. Anexa la masă (blat secundar) Dimensiuni minime: cm*H 72,5cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri mat (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri mat; - Picioarele metalice ale anexei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri, H până la Blat de 72cm. Tumbă standard: (1bucată) Dimensiuni minime: 41,2cm x 46,5cm x 67cm - Corp din PAL melaminat de 18 mm culoarea gri mat (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba nu trebuie să fie fixată de Blatul mesei; - 4 sertare pentru consumabile și alte documente (sertarele trebuie să fie dotate cu mecanism de încuiere); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Tumbă pentru casete metalice: (1 bucată) Dimensiuni minime: 43cm x 47cm x 67cm Dimensiunile necesare pentru a fi integrate câte 2 casete metalice cu următoarele dimensiuni:	

				41cm x 42 cm x 10 cm - 2 sau 3 sertare suplimentare în afara spațiului destinat pentru integrarea casetelor, în dependență de dimensiuni (sertarele trebuie să fie dotate cu mecanism de încuiere); - perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	41cm x 42 cm x 10 cm - 2 sau 3 sertare suplimentare în afara spațiului destinat pentru integrarea casetelor, în dependență de dimensiuni (sertarele trebuie să fie dotate cu mecanism de încuiere); - perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Perete/dulap montat	Perete/dulap montat	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: L600cm*H 243cm *A 28/40cm Specificația tehnică: Peretele montat este compus din dulapuri pe ambele părți ale peretelui. - Fațadă din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare RAL 7047. - Fațadă vitrină din profil metalic, culoare negru, cu sticlă tonată, cu mâner aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Iluminare LED sub polițe, încorporate în ele, în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Spațiul de tranziție între încăperi se realizează din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare RAL 7047. - Cadrul trebuie să fie realizat din Pal Egger H1377ST36 Stejar Orleans Nisip de 18 mm sau echivalent. - Peretele din spate la dulap din PAL Stejar Orleans Nisip (H1377ST36) de 18 mm sau echivalent. - Caracteristica tehnică pentru PAL: are o structură ST36, textură sincronizată cu desenul fibrei și efect tactil de lemn periat cu finisaje semimat. Pori evidențiați pentru aspect realist de stejar natural. Construcția materialului trebuie să fie din PAL aglomerat din lemn, suprafață rezistentă la zgâriere și uzură normală și proprietăți antibacteriene. Bunul trebuie să dispună de stabilitate dimensională pentru mobilier interior.	Dimensiuni minime: L600cm*H 243cm *A 28/40cm Specificația tehnică: Peretele montat este compus din dulapuri pe ambele părți ale peretelui. - Fațadă din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare RAL 7047. - Fațadă vitrină din profil metalic, culoare negru, cu sticlă tonată, cu mâner aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Iluminare LED sub polițe, încorporate în ele, în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Spațiul de tranziție între încăperi se realizează din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare RAL 7047. - Cadrul trebuie să fie realizat din Pal Egger H1377ST36 Stejar Orleans Nisip de 18 mm sau echivalent. - Peretele din spate la dulap din PAL Stejar Orleans Nisip (H1377ST36) de 18 mm sau echivalent. - Caracteristica tehnică pentru PAL: are o structură ST36, textură sincronizată cu desenul fibrei și efect tactil de lemn periat cu finisaje semimat. Pori evidențiați pentru aspect realist de stejar natural. Construcția materialului trebuie să fie din PAL aglomerat din lemn, suprafață rezistentă la zgâriere și uzură normală și proprietăți antibacteriene. Bunul trebuie să dispună de stabilitate dimensională pentru mobilier interior.	

				Accesorii: secțiunile pe ambele părți ale peretelui trebuie să fie dotate cu bară pentru umerase, rafturi reglabile, sertare cu separatoare cu sistem de închidere silențioasă, cutii și organizatoare suspendate care vor fi parte componenta a dulapului total. Detalierea completă a peretelui/dulap montat se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	Accesorii: secțiunile pe ambele părți ale peretelui trebuie să fie dotate cu bară pentru umerase, rafturi reglabile, sertare cu separatoare cu sistem de închidere silențioasă, cutii și organizatoare suspendate care vor fi parte componenta a dulapului total. Detalierea completă a peretelui/dulap montat se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Dulap de perete	Dulap de perete	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: L600cm*H243cm *A 40cm Specificația tehnică: - Fațadă din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Fațadă vitrină din profil metalic, culoare negru, cu sticlă fumurie, cu mâner aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Sistem de glisare cu rulmenți cu bile pe toată lungimea, curse disponibile: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm, extensie completă 100% (sertarul iese complet din corp), capacitate portantă minimă: 40 kg, cu amortizare integrată la închidere (soft-close), sistem de deschidere de tip push-pull. - Iluminare LED sub polițe, încorporate în ele, în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Emblema BNM trebuie să fie realizată din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea bej deschis mat (RAL 7035, Lichtgrau). Diametrul embleii de 130cm. Construcția este compusă din 6 piese, fiecare cu grosimea de 30mm și distanța de la panou de 30mm. Fiecare piesă are iluminare LED în spate. Finisaje din MDF vopsit aceeași culoare. - Cadrul trebuie să fie realizat din Pal, culoarea Stejar Orleans Nisip (H1377ST36) de 18 mm. - Panourile laterale, de sus, de blat și pe perete (în zona emblemei	Dimensiuni minime: L600cm*H243cm *A 40cm Specificația tehnică: - Fațadă din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Fațadă vitrină din profil metalic, culoare negru, cu sticlă fumurie, cu mâner aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Sistem de glisare cu rulmenți cu bile pe toată lungimea, curse disponibile: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm, extensie completă 100% (sertarul iese complet din corp), capacitate portantă minimă: 40 kg, cu amortizare integrată la închidere (soft-close), sistem de deschidere de tip push-pull. - Iluminare LED sub polițe, încorporate în ele, în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Emblema BNM trebuie să fie realizată din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea bej deschis mat (RAL 7035, Lichtgrau). Diametrul embleii de 130cm. Construcția este compusă din 6 piese, fiecare cu grosimea de 30mm și distanța de la panou de 30mm. Fiecare piesă are iluminare LED în spate. Finisaje din MDF vopsit aceeași culoare. - Cadrul trebuie să fie realizat din Pal, culoarea Stejar Orleans Nisip (H1377ST36) de 18 mm. - Panourile laterale, de sus, de blat și pe perete (în zona emblemei	

				BNM) trebuie să fie realizat din Pal, culoarea Stejar Orleans Nisip (H1377ST36)de 18 mm. - Iluminare LED încorporat în panoul de sus (deasupra emblemei BNM), în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Peretele din spate la dulap din Pal, culoarea Stejar Orleans Nisip (H1377ST36) de 18 mm. Accesorii: secțiunile trebuie să fie dotate cu bară pentru umerase, rafturi reglabile, sertare cu separatoare cu sistem de închidere silențioasă, cutii și organizatoare suspendate care vor fi parte componenta a dulapului total. Detalierea completă a dulapului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	BNM) trebuie să fie realizat din Pal, culoarea Stejar Orleans Nisip (H1377ST36)de 18 mm. - Iluminare LED încorporat în panoul de sus (deasupra emblemei BNM), în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Peretele din spate la dulap din Pal, culoarea Stejar Orleans Nisip (H1377ST36) de 18 mm. Accesorii: secțiunile trebuie să fie dotate cu bară pentru umerase, rafturi reglabile, sertare cu separatoare cu sistem de închidere silențioasă, cutii și organizatoare suspendate care vor fi parte componenta a dulapului total. Detalierea completă a dulapului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Dulap de perete	Dulap de perete	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: L400cm*H243cm *A 60cm Specificația tehnică: - Fațadă din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047), cu mâner negru aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Fațadă din oglindă din profil metalic, cu mâner negru aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Fațadă din rafturi rotunjite din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Sistem de glisare cu rulmenți cu bile pe toată lungimea, curse disponibile: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm, extensie completă 100% (sertarul iese complet din corp), capacitate portantă minimă: 40 kg, cu amortizare integrată la închidere (soft-close), sistem de deschidere de tip push-pull. - Iluminare LED sub polițe, încorporate în ele, în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Cadrul trebuie să fie realizat din Pal de 18mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Peretele	Dimensiuni minime: L400cm*H243cm *A 60cm Specificația tehnică: - Fațadă din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047), cu mâner negru aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Fațadă din oglindă din profil metalic, cu mâner negru aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Fațadă din rafturi rotunjite din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Sistem de glisare cu rulmenți cu bile pe toată lungimea, curse disponibile: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm, extensie completă 100% (sertarul iese complet din corp), capacitate portantă minimă: 40 kg, cu amortizare integrată la închidere (soft-close), sistem de deschidere de tip push-pull. - Iluminare LED sub polițe, încorporate în ele, în dulapul cu fațadă vitrină, temperatura de 3000K. - Cadrul trebuie să fie realizat din Pal de 18mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Peretele	

				din spate la dulap din Pal de 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Accesorii: secțiunile trebuie să fie dotate cu bară pentru umerase, rafturi reglabile, sertare cu separatoare cu sistem de închidere silențioasă, cutii și organizatoare suspendate care vor fi parte componenta a dulapului total. Detalierea completă a dulapului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	din spate la dulap din Pal de 18 mm, culoarea gri deschis mat (RAL 7047). Accesorii: secțiunile trebuie să fie dotate cu bară pentru umerase, rafturi reglabile, sertare cu separatoare cu sistem de închidere silențioasă, cutii și organizatoare suspendate care vor fi parte componenta a dulapului total. Detalierea completă a dulapului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Mască de radiator	Mască de radiator	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: 280cm*H50cm Specificația tehnică: - Corpul din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare gri deschis mat (RAL 7047). -O lamelă trebuie sa fie de 2cm lățime și 50cm înălțime. - Structura construcției constituie o tablă (panou) pe orizontal și rigle (picioare) pe vertical, cu tăieturi specifice. - Trebuie să fie o construcție, dotată cu ecanisme și balamale, pentru a fi ușor demontată pentru acces la robinete. Detalierea completă a bunului nemijlocit se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Detalierea completă a bunului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	Dimensiuni minime: 280cm*H50cm Specificația tehnică: - Corpul din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare gri deschis mat (RAL 7047). -O lamelă trebuie sa fie de 2cm lățime și 50cm înălțime. - Structura construcției constituie o tablă (panou) pe orizontal și rigle (picioare) pe vertical, cu tăieturi specifice. - Trebuie să fie o construcție, dotată cu ecanisme și balamale, pentru a fi ușor demontată pentru acces la robinete. Detalierea completă a bunului nemijlocit se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Detalierea completă a bunului de perete se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Dulap suspendat	Dulap suspendat	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: L90cm*H122cm*A20cm Specificația tehnică: Corpul din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare alb de trafic (RAL 9016). - Fațadă MDF vopsit, 18 mm, culoare alb de trafic (RAL 9016), cu panou de oglindă aplicat. - Fațadă cu mâner aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Șină de suspendare pentru corpuri suspendate tip Hettich / Häfele sau echivalent. - Peretele din	Dimensiuni minime: L90cm*H122cm*A20cm Specificația tehnică: Corpul din MDF vopsit pe ambele părți, 18 mm, culoare alb de trafic (RAL 9016). - Fațadă MDF vopsit, 18 mm, culoare alb de trafic (RAL 9016), cu panou de oglindă aplicat. - Fațadă cu mâner aplicat de profil metalic pe toată înălțimea. - Balamale cu sistem de prindere tip clip (montare/demontare fără unelte), cu reglaj pe 3 dimensiuni (lateral, înălțime, adâncime), continuu, cu șurub excentric și amortizare integrată de închidere (soft close). - Șină de suspendare pentru corpuri suspendate tip Hettich / Häfele sau echivalent. - Peretele din	

				spate la dulap din PAL în culoarea albă de trafic(RAL 9016). Detalierea completă a dulapului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	spate la dulap din PAL în culoarea albă de trafic(RAL 9016). Detalierea completă a dulapului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Ușă dublă cu toc și pervaz	Ușă dublă cu toc și pervaz	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: 1 80cm*H200cm Specificația tehnică: - Corpul din MDF vopsit pe ambele părți de 36 mm culoare gri deschis mat (RAL 7047). Ușa trebuie să fie dublă încorporată ce asigură tranziția dintr-un spațiu în altul. Spațiul de tranziție și toate secțiunile trebuie să fie realizat din MDF furniruit de 36 mm aceiași culoare. - Ușa va include în complet lacăt cu minim 4 chei, feronerie aluminiu, cu balamale ascunse, de tip AGB Eclipse sau echivalent (calitate premium). - Deschidere dreapta. - Tocul ușii trebuie să fie realizat din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047).. - Pervazul de lățime minimă 7cm, din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Instalarea și montarea ușii va fi inclusă în preț. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	Dimensiuni minime: 1 80cm*H200cm Specificația tehnică: - Corpul din MDF vopsit pe ambele părți de 36 mm culoare gri deschis mat (RAL 7047). Ușa trebuie să fie dublă încorporată ce asigură tranziția dintr-un spațiu în altul. Spațiul de tranziție și toate secțiunile trebuie să fie realizat din MDF furniruit de 36 mm aceiași culoare. - Ușa va include în complet lacăt cu minim 4 chei, feronerie aluminiu, cu balamale ascunse, de tip AGB Eclipse sau echivalent (calitate premium). - Deschidere dreapta. - Tocul ușii trebuie să fie realizat din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047).. - Pervazul de lățime minimă 7cm, din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Instalarea și montarea ușii va fi inclusă în preț. Detalierea completă a bunului se regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Ușă cu 2 fațete	Ușă cu 2 fațete	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni minime: 80cm*200cm Specificația tehnică: - Corpul din MDF vopsit pe ambele părți de 36 mm culoare gri deschis mat (RAL 7047), culoarea lemn natural stejar/ culoare alb de trafic (RAL 9016), a doua parte. - Ușa va include în complet lacăt cu minim 4 chei, feronerie aluminiu, cu balamale ascunse, de tip AGB Eclipse sau echivalent (calitate premium). - Deschidere stânga/dreapta. - Tocul ușii trebuie să fie realizat din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047).. - Pervazul de lățime minimă 7cm, din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Instalarea și montarea ușii va fi inclusă în preț. Detalierea completă a bunului se	Dimensiuni minime: 80cm*200cm Specificația tehnică: - Corpul din MDF vopsit pe ambele părți de 36 mm culoare gri deschis mat (RAL 7047), culoarea lemn natural stejar/ culoare alb de trafic (RAL 9016), a doua parte. - Ușa va include în complet lacăt cu minim 4 chei, feronerie aluminiu, cu balamale ascunse, de tip AGB Eclipse sau echivalent (calitate premium). - Deschidere stânga/dreapta. - Tocul ușii trebuie să fie realizat din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047).. - Pervazul de lățime minimă 7cm, din MDF vopsit de 18 mm culoarea gri deschis mat (RAL 7047). - Instalarea și montarea ușii va fi inclusă în preț. Detalierea completă a bunului se	

				regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: minim 24 luni.	regăsește în Anexa nr. 4, parte componentă a caietului de sarcini. Termen de garanție: 24 luni.	
Total lot 2						
Lot 3: Fotolii						
Canapea moale						
Canapea moale						
Fotoliu moale						
Total lot 3						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**
Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**