



## HEXOL LI EP2 SUPREME

UNSOARE

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI EP2 SUPREME este o unsoare pe bază de litiu, de înaltă calitate, rezistentă la apă, destinată a se folosi într-o gamă largă de aplicații cum ar fi automatizarile, agricultura sau industria. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -30°C și +120°C. Formulată din ulei mineral de calitate superioară și săpun de litiu, rezistă în condiții de extremă presiune, conținând aditivi EP, anticoroziune, antiuzură, antioxidant.

### CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI-2;
- rezistent la apă;
- protejează împotriva coroziunii;
- nu conține componente toxice.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandat pentru mecanisme industriale (lagăre de alunecare, procese de laminare), domeniul industriei constructoare de mașini.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Vâscozitate ulei de bază la 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	180
Punct de picurare [°C]	195
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	280
Test cu 4 bile [N]	3000
Test cu 4 bile 60 sec/1000 N diam. [mm]	0,70
Stabilitatea oxidării la 100 h / 100 °C cădere de presiune [kPa]	20
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Coroziune la 100 °C / 24 h (cupru) [grade]	1
EMCOR test [grade]	0
Rezistență la apă la 79°C [% (m/m)]	4
Presiune de curgere la -20 °C [mbar]	700

### AMBALAJ

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L