

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1754660422338 din 19 septembrie 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
4	Scaun WC	bucată	3	1935,00	2322,00	5805,00	6966,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
16	Spirograf	bucată	1	90300,00	108360,00	90300,00	108360,00		
14	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	bucată	2	220000,00	264000,00	440000,00	528000,00		
	TOTAL					536 105,00	643 326,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1754660422338 din 19 septembrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	Scaun WC	27759	Italia	GIMA S.P.A.	Descriere: Scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scăzută sau imobilizați. Se poate poziționa peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in îngrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil ușor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spațiu de depozitare, este ușor de transportat si foarte ușor de curatat. Specificație tehnică Înălțime reglabila in raport cu pardoseala 45 -55 cm lățime intre mânere: 46 cm latimea totala: 54 cm adancimea totala: 54 scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. realizat din aluminiu anodizat sau material mai avantajos, tubulatura ușoara picioare reglabile in inaltime scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic mânere si pufere de cauciuc moi si sigure	Descriere: Scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scăzută sau imobilizați. Se poate poziționa peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in îngrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil ușor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spațiu de depozitare, este ușor de transportat si foarte ușor de curatat. Specificație tehnică Înălțime reglabila in raport cu pardoseala 45 -55 cm Lățime intre mânere: 46 cm Latimea totala: 54 cm Adancimea totala: 54 scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. realizat din aluminiu anodizat sau material mai avantajos, tubulatura ușoara picioare reglabile in inaltime scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic mânere si pufere de cauciuc moi si sigure	DM0001 47896
16	Spirograf	MIR SPIROLA B (SPIRO+OXY)	Italia	MIR S.R.L. - MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV,	Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Tip: Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie DA Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV.	DM0003 23215

					FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 100 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie internă min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Senzor SpO2 obligatoriu Turbina reutilizabilă obligatoriu Să fie incluse toate consumabilele necesare pentru 500 investigații: filtre abtibacteriale cu muștucuri de unică folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Geanta de transportare obligatoriu Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 2 buc Clește pentru nas tip pediatric ≥ 2 buc Hîrtie ≥ 20 buc	Printer incorporat DA Memorie nu mai puțin de 100 teste grafice memorate DA Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat DA up-graobligatorire software - DA Dispozitivul de măsură bidirecțional DA Diapazonul de volum 0-10 L Diapazonul de flux ± 16 L/s Eroarea la volum $\pm 2.5\%$ (50ml) Eroarea la flux $\pm 5\%$ (200ml/s) Afișaj Alfanumeric DA Control taste alfanumerice DA Display touchscreen, DA 7 inch, DA Interfața PC DA Port USB, Bluetooth DA Baterie internă 10 ore, DA Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile DA Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz DA Accesorii Senzor SpO2 DA Turbina reutilizabilă DA Geanta de transportare DA Seringă de calibrare este obligatorie! Seringă pentru calibrare cu volum fixat - V 3L, cod 192700/A-M System, SUA (nu este dispozitiv medical) Notă* Funcția de „autocalibrare” reglează doar electronic factorii interni (senzor, temperatură, presiune), dar nu confirmă volumul real măsurat. Standardele ATS/ERS (producătorul MIR declară că se aliniaza acestor standarde) cer verificarea zilnică (sau cel puțin săptămânală) cu o seringă de calibrare, pentru a asigura precizia $\pm 2.5\%$ (50mL). Consumabile pentru 500 investigații incluse: Turbine de unică folosință FlowMIR® – for Professional Spirometry (Cod 910004) – 500 bucăți, inclusiv adaptor pediatric pentru turbina de unică folosință FlowMIR® (Cod 910310-S) - cantitate de adaptoare va fi determinată de beneficiarul final. Clește de nas 500 bucăți (se utilizează 1 bucată la fiecare pacient, de unică folosință). Mărime universală (nu este dispozitiv medical). Cod 33476/GIMA Hîrtie 112mm*25m - 20 rulouri	
--	--	--	--	--	---	---	--

14	Sistem garou pneumatice, cu accesorii	MEDION TRQ-2024 + TRQ-75	Turcia	AVRAS YAMED MEDIKAL TIBBI CIHAZLAR VE URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITE D SIRKETI	Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Optional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 roțile și coș Da	Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Presiune minimă 20 mmHg Da Presiune maximă 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii 5 mmHg Da Interval de timp minim 2 min Da Interval de timp maxim 240 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Nu Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare 4 buc Da Set de tuburi - 4 buc Da Cablu de alimentare 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer - Nu necesită Troleu cu 5 roțile și coș Da	DM0006 46004 DM0006 46029
----	---------------------------------------	--------------------------	--------	--	--	---	------------------------------------

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia