

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Sistem securizat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 Sistem de securitate				Conform Anexei la Anunțul de participare		
Înregistrator video de rețea 16 canale IP	DS-7616NI-K2	CHINA	HIKVISION		NVR HIKVISION cu 16 canale, suporta camere de la terti producatori si poate functiona cu camere de pana la 8MP. Imaginea poate fi redată pe un televizor 4K folosind portul HDMI. NVR-ul suporta 2 HDD-uri pe SATA de maxim 8TB fiecare, are suport pentru dual OS, compresie ridicata, H.265+ ONVIF ready; direct accesibil prin iPhone/Android prin HIK-Connect; direct accesibil de pe PC-uri	Certificat European teste: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011 +A1:2014

					prin aplicatie client-server iVMS4200. Garantie 3 ani. Mai multe detalii deschideti pasaport NVR DS-7616NI-K2 atasat	
IP camera exterior 5MP	I51DL	China	HIKVISION		<u>Rezolutie video: 5 Megapixel</u> IP camera 5MP PoE exterioara cu microfon si cu slot pentru SDCard rezoluti maxima: 50Hz 20 fps 2592x1944, compresie H.265+/H.265/H264+/H.264 ,audio codec: G.711ulaw s.a Lentila fixa :2.8mm Distanța iluminator IR EXIR: 30 m Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3) Garantie 3 ani. Mai multe detalii conform pasaport anexat	Certificat European teste: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011 +A1:2014
Hard disk HDD 6TB	WD60PURZ	China	WesternDigital		Destinat pentru sistemele de supraveghere video, inscriere si stergere in continu pentru registratoare cu interfata 3.5 SATA, WD Purple 3.5 6TB 5400rpm 64MB	Certificat European CE
Switch PoE 8+2 porturi	Hilook NS-0310P	China	Hikvision		Switch de 10-porturi 8 din ele sunt Poe, si 2 porturi Gigabit. 8*10/100Poe+2*10/100/1000 UpLink RJ45 port putere maxima 120W sau 30W	Certificat European CE

					pentru un singur port, distanta de transmitere date si alimentare 250m tehnoloia PoE watchdog 4KV protectie la supratensiune si 8KV ESD protectie.	
Ecran tactil	Hikvision DS-KH8350 WTE WiFi	China	Hikvision		Ecran tactil, LCD TFT de 7 inchi, rezoluție afișaj: 1024*600, Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi, intrare alarmă cu 8 canale,. Microfon și difuzor încorporate. Posibilitate de apelare paralelă, Suport pentru comunicare audio între interfoane. Memorie de 128 Mb încorporată, suport card SD de până la 32 Gb, PoE / DC 12V.	
Acces Teminal	Hikvision DS-K1T341AM	China	Hikvision		Acces biometric multifactorial și terminal de prezență bazat pe recunoașterea facială. Înregistrare pe NVR. Suportă integrarea cu sisteme de interfon IP (apelați abonații de la terminal). Suport pentru autentificare cu coduri QR. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Interval de recunoaștere 0,3 - 2,0 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Baza pentru 1500 de persoane. Touch screen. Comunicare audio bidirecțională cu microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 1500 de carduri). Interfețe: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-	

					485, 1xUSB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție pentru schimbarea feței. Deschideți ușa de la distanță și vizualizați în timp real. Abilitatea de a lucra offline. Protocol de comunicare TCP/IP, conexiune lacăt, butonul de ieșire și senzor de poziție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65.	
Lacat electromecanic	Bolt	China			Lacata electromecanica - Bolt. Cu baza îngustă. Durata de viata: 100.000 de deschideri Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA standby), dimensiuni totale 192Lx25Wx37H	
Legatura flexibila		China			Legatura flexibilă (largă), metal. Dimensiuni: : 450Lx12Ø	
Amortizator hidraulic		China			Amortizor hidraulic de sus cu brat. Se foloseste la intrare, prevenirea incendiilor, evacuare si alte usi, pentru inchiderea lor sigura. Utilizare comercială, MTBF 1.000.000 de cicluri. Funcția de back-check previne deschiderea bruscă, de exemplu în caz de vânt puternic sau curenți de aer. Material carcasa: aliaj de aluminiu. Două viteze reglabile independent. Forța de închidere de la DIN3 la DIN6 (greutatea ușii de la 60	

					la 120 kg, lățime de la 950 la 1400 mm)	
Cablu (LK-CAT.5E-FTP/CU)	FTP	Europa	ETKablo		Cablu FTP cu fir de cupru LK-CAT.5E-FTP/CU 4x2x1/0.51CU ecranat cu invelis din aluminiu	Certificat European CE
Buton de esire		China			Buton de iesire, metal, antivandal, factura! Durată de viață 500.000 deschis Contacte N.O. Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice ACS!)	
Cutie de distributie	Cutie plastic				Cutie de distributie din plastic, 100x100 x 50	
Cutie plastic	Cutii plastic				Cutie de distributie din plastic, 400 x 350x120	
Conector RJ-45	RJ45		Kasan		Conector Kasan RJ45 firele perechei rasucite din categoria 5 sau 5e sunt plasate in corpul conectorului dupa care se capseaza	
Cablu (UTP/CU)	UTP	Ucraina	OdesCablu		Cablu UTP cu fir de cupru LK-CAT.5E-UTP/CU 4x2x1/0.51CU	Certificat European CE
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Isac Elena 078219413 _____ În calitate de:
administrator

Ofertantul: S.C Dataelectromax Adresa: Chisinau str.Miorita 44 of nr.5