

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1786091160075/ 21664445 conform SIA RSAP M-Tender				
Obiectul achiziției: Inventar Moale – 2026 Repetat(nr.2)					

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
Lotul nr.2 Lenjerie de pat						
2. 1. Plic de plapumă	Art. 4799 Mod. 110-26664	Moldova	IS „Tirotex”	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/-5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 147,9 g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb, (Gradul de alb 220 cu menținerea gradului de alb după 1 spălare la 40°C 4-5 baluri) (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.447,4 N, pe bătătură min.442,7 N. Alungirea la rupere pe urzeală 13,4 N, pe bătătură min.19,0 N Modificarea dimensiunelor	Raportul de încercări nr. 1736 din 30.06.2026 emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.

				urzeală (-5%), pe bățatură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	după spălare % max : pe urzeală (-2,5%), pe bățatură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 433,6 Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	
2.2. Cearșaf de pat	Art. 4799 Mod. 105-308	Moldova	IS „Tirotex”	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/-5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bățatură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 147,9 g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb, (Gradul de alb 220 cu menținerea gradului de alb după 1 spălare la 40°C 4-5 baluri) (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 150x250cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.447,4 N, pe bățatură min.442,7 N. Alungirea la rupere pe urzeală 13,4 N, pe bățatură min.19,0 N Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (-2,5%), pe bățatură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 433,6 Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Raportul de încercări nr. 1736 din 30.06.2026 emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
2.3. Față de pernă	Art. 4799 Mod. 111-22	Moldova	IS „Tirotex”	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/-5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 147,9 g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb, (Gradul de alb 220 cu menținerea gradului de alb după 1 spălare la 40°C 4-5 baluri) (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge,	Raportul de încercări nr. 1736 din 30.06.2026 emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327)

				biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.447,4 N, pe bătătură min.442,7 N. Alungirea la rupere pe urzeală 13,4 N, pe bătătură min.19,0 N Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (-2,5%), pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 433,6 Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenko În calitate de: Administrator

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3