


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1699024118072** din **13.11.2023**Obiectul de achiziție: **Aparate de uz casnic**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Boiler electric 30 l	O'Pro Slim PC 30	Ukraina	Atlantic	Volum rezervor: 30 L Instalare verticală Adâncimea rezervorului de apă, 340 mm Greutate aproximativ : 13-14 kg Sursa de alimentare: 230-250 V Consum de energie: 1200-1500 W Culoare alb, temperatura maximă a apei: 75 °C Înveliș rezervor: Oțel acoperit cu bio-sticlă emailată Alimentare cu apă: Cu presiune Elemente de încălzire: 1 Tip element de încălzire: încălzitor umed Funcții: Termostat Sisteme de siguranță: Protecție împotriva supraîncălzirii, supapă de siguranță Control: Mecanic Tipul elementului de încălzire electrică - Tubular	Boiler Atlantic O'Pro Slim PC 30 (30 litri) Instalare verticală Adâncimea rezervorului de apă, 346 mm Greutate aproximativ : 11.1 kg Sursa de alimentare: 230-250 V Consum de energie: 1500 W Culoare alb, temperatura maximă a apei: 75 °C Înveliș rezervor: Oțel acoperit cu bio-sticlă emailată Alimentare cu apă: Cu presiune Elemente de încălzire: 1 Tip element de încălzire: încălzitor umed Funcții: Termostat Sisteme de siguranță: Protecție împotriva supraîncălzirii, supapă de siguranță Control: Mecanic Tipul elementului de încălzire electrică - Tubular	
Boiler electric 50 l	VM 50	Ukraina	Atlantic	Volum rezervor: 50L Instalare verticală Adâncimea rezervorului de apă, 300-400 mm Greutate aproximativ: 15-17 kg Tensiune 230-250 V Presiunea maximă de operare: 8 bari Temperatura maximă de operare: 75 °C Clasă de protecție împotriva apei și prafului: IPX 3 Tehnologia NANOMIX Element de încălzire de tip deschis Putere minima 1500 W Înveliș rezervor email și titan Presiunea maximă de lucru 8 bari Izolație termică Protecție automată împotriva supraîncălzirii Protecție automată împotriva pornirii fără apă Acoperire anti-corozivă a rezervorului Regulator de temperatură și termometru	Boiler Atlantic VM 50 (50 litri) Instalare verticală Adâncimea rezervorului de apă, 455 mm Greutate aproximativ: 13.4 kg Tensiune 230-250 V Presiunea maximă de operare: 8 bari Temperatura maximă de operare: 75 °C Clasă de protecție împotriva apei și prafului: IPX 3 Element de încălzire de tip deschis Putere minima 1500 W Înveliș rezervor email și ceramica Presiunea maximă de lucru 8 bari Izolație termică Protecție automată împotriva supraîncălzirii Protecție automată împotriva pornirii fără apă Acoperire anti-corozivă a rezervorului Regulator de temperatură și termometru	

Boiler electric 80 l	VM 80	Ukraina	Atlantic	Volum rezervor 80 L Instalare verticală Greutate aproximativ 22-24 kg Sursă de alimentare 230-250 V Consum de energie maxim 1500 W Temperatura maximă a apei 75 °C Înveliș rezervor email si titan Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei - C Eficiența energetică la încălzirea apei (nwh) [%] - minima 38,3 Alimentare cu apă cu presiune Elemente de încălzire minim 1 Tip element de încălzire: încălzitor umed Funcții termostat Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii, supapă de siguranță Control mecanic Dispozitiv de control	Boiler Atlantic VM 80 (80 litri) Instalare verticală Greutate aproximativ 17,5 kg Sursă de alimentare 230-250 V Consum de energie: 1500 W Temperatura maximă a apei: 75 °C Înveliș rezervor email si ceramica Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei -- C Eficiența energetică la încălzirea apei (nwh) [%]: 38.3 Alimentare cu apă cu presiune Elemente de încălzire 1 Tip element de încălzire: încălzitor umed Funcții termostat Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii, supapă de siguranță Control mecanic Dispozitiv de control	
Lotul 2						
Frigider mic	VFR 106	China	Vestfrost	Tip frigider: Clas energetic minim A+, Dimensiuni minime 82*48*50. Frigider cu o singură ușă, culoare albă Sistem dezghețare congelator: Manual Camere: Frigider 4- Congelator Amplasare congelator: de sus Mânere: Incorporabile Nivel de zgomot maxim 41 dB Consum anual energie: maxim 136 kWh Amplasare balama: în dreapta Volumul total util: aproximativ 80-90L Iluminare: LED Numărul de compresoare: minim 1 Număr rafturi pe uși: 3	Frigider Vestfrost VFR 106 Tip frigider Clas energetic A+, Dimensiuni: 83*48*45. Frigider cu o singură ușă, culoare albă Sistem dezghețare congelator: Manual Camere: Frigider + Congelator Amplasare congelator: de sus Mânere: Incorporabile Nivel de zgomot maxim: 40 dBi Consum anual energie: maxim 110 kWh/an Amplasare balama: în dreapta Volumul total util: aproximativ 96L Iluminare: LED Numărul de compresoare: minim 1 Număr rafturi pe uși: 3	
Frigider mediu	RT267D4AWF	China	Hisense	Tip frigider. Clas energetic minim A+, culoarea albă Dimensiuni minime 145*54*60. Înălțimea rafturilor ușii trebuie să fie reglabile pentru a crea spațiu pentru sticle mai înalte. Reversibilitatea ușii Eficiență energetică: minim F Volumul total util: aproximativ 220-230 L Număr de uși 2 Timp de creștere a temperaturii 8-9 Clasă climatică ST/N Tip de control: Termostat mecanic Tip de sistem de dezgheț Fridge/Freezer Manual Lumină interioară (frigider) LED Sistem de răcire NanoFrost Raft ușă (Frigider) 2+1	Frigider Hisense RT267D4AWF Tip frigider. Clas energetic. A+ Culoarea albă Dimensiuni: 145*55*60. Înălțimea rafturilor ușii: reglabile pentru a crea spațiu pentru sticle mai înalte. Reversibilitatea ușii Eficiență energetică: F Volumul total util: 216 L Număr de uși 2 Timp de creștere a temperaturii 12 Clasă climatică ST/N Tip de control: Termostat mecanic Tip de sistem de dezgheț Fridge/Freezer Manual Lumină interioară (frigider) LED Raft ușă (Frigider) 3	

Lotul 3						
Mașina de spalat rufe	FMW7C10F4	Turcia	Fermatik	Tipul mașinii de spălat Automată Clasă de eficiență la stoarcere minim C Clasă de eficiență la spălare minim A Clasă de consum energetic minim A++ Capacitate maximă de spălare 7 Kg Viteză maximă de stoarcere 1000-1200 rotații/minut Consum de apă pe ciclu de spălare 45-52 l Display Digital Număr de programe de spălare minim 10 programe	Masina de spalat rufe Fermatik FMW7C10F4 (7 kg) Tipul mașinii de spălat Automată Clasă de eficiență la stoarcere: C Clasă de eficiență la spălare: A Clasă de consum energetic: A++ Capacitate maximă de spălare 7 Kg Viteză maximă de stoarcere 1000 rotații/minut Consum de apă pe ciclu de spălare 52 l Display LED Număr de programe de spălare minim 15 programe	
Lotul 4						
Aparat de cafea	MCM-1599	China	Muhler	Tipul aparatului: automat Putere: 12-15 W Presiunea pompei: de la 15-20 bari Tipul de cafea utilizat - măcinat Rezervor de apă detașabil: 1,5-2,0 litri Indicator nivel apă, Tip control, sensor Preparare cappuccino, espresso Tavă detașabilă pentru picături	Aparat de cafea Espressor manual Muhler MCM-1599 Tipul aparatului: automat Putere: 1050 W Presiunea pompei - 20 bari Tipul de cafea utilizat - măcinat Rezervor de apă detașabil: 1,5 Indicator nivel apă, Tip control: sensor Preparare: espresso, cappuccino Tavă detașabilă pentru picături	

Semnat:  Numele, prenumele: **Martinov Iurie** În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**

