

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773646680430 / 21581186 din 09 aprilie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Vopsele email						
1.1. Vopsea roșie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Densitatea minimă acceptată 0,95g/cm ³ . Puterea minima de acoperire 12m ² /L. Timpul de uscare în condiții standard: la atingere maxim 5 ore, între staraturi 12-13 ore, uscare totală nu mai mult de 24 ore. Aderența la suport nu mai jos de Clasa 1 (grila 1mm). Tipul de finisaj lucios cu gradul de luciu nu mai puțin de 80 GU la 600. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Densitatea 1.105 – 1.28g/cm ³ in functie de culoare. Puterea de acoperire 12m ² /L. Timpul de uscare în condiții standard: la atingere maxim 5 ore, între staraturi 12 ore, uscare totală 24 ore. Aderența la suport nu mai jos de Clasa 1 (grila 1mm). Tipul de finisaj lucios cu gradul de luciu 94.8 GU la 60°. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
1.2. Vopsea neagră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.3. Vopsea galbenă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.4. Vopsea albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.5. Vopsea verde	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.6. Vopsea cafenie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.7. Vopsea cafenie-roșcată	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.8. Vopsea ciocolată	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.9. Vopsea albastră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.10. Vopsea sură	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.11. Vopsea violetă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.12. Vopsea portocalie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
1.13. Vopsea roz	Gama Color	R.M.	Cheton Grup SRL			
Lot 2. Vopsea 3 în 1						

2.1. Vopsea 3 în 1 neagră	Hammer	R.M.	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea Email negară destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. COV Produs, max.g/l: 500. Densitatea minima 1,05g/cm³. Timp de uscare la atingere nu mai mult de 8 ore, cel de reacoperire nu mai mult de 24 ore în condiții standard. Gradul de luciul la 600 nu mai puțin de 60 GU. Grosimea stratului uscat nu mnai puțin de 25μm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea Email negară destinată protecției suprafețelor interioare/exterioare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare. COV Produs, max.g/l: 500. Densitatea 0.95-1.15g/cm³ in functie de culoare. Timp de uscare la atingere nu mai mult de 8 ore, cel de reacoperire nu mai mult de 24 ore în condiții standard. Gradul de luciul la 60° nu mai puțin de 60 GU. Grosimea stratului uscat nu mnai puțin de 25μm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Lot 3. Vopsea dispersivă						
3.1. Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spalare umeda si abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea minim acceptată 1,4 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Clasa de alb CIE nu mai puțin de 90. Vicozitatea nu mai puțin de 90KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. COV max.30 g/l. Ambalaj 1-25L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spalare umeda si abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea 1.611 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Clasa de alb CIE nu mai puțin de 95+. Vicozitatea nu mai puțin de 90KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. COV max.30 g/l. Ambalaj 8.69L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>

<p>3.2. Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior</p>	<p>Gama Color Ultra Fasad</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SRL</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea minim acceptată 1,45 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Clasa de alb CIE nu mai puțin de 90. Vicozitatea nu mai puțin de 100KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. Ambalaj 1-25L COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea 1.627 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Clasa de alb CIE nu mai puțin de 90. Vicozitatea nu mai puțin de 100KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. Ambalaj 8.60L COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
<p>3.3. Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior</p>	<p>Gama Color Ultra Fasad nuantata in Maro luminat</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SRL</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior Maro luminat - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea minim acceptată 1,45 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Vicozitatea nu mai puțin de 100KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. Ambalaj 1-5L COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior Maro luminat - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Densitatea 1.627 g/cm³. Puterea de acoperire nu mai puțin de 8 m²/L. Vicozitatea nu mai puțin de 100KU. Conținutul de substanță uscată aproximativ 50-65% în masă. Ambalaj 5L COV max.40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>

					contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
3.4. Coler roz	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL	Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – nu mai puțin de 100ml. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Proporția pegmenților anorganici aproximativ 60-80%. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – nu mai puțin de 100ml. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Proporția pegmenților anorganici aproximativ 60-80%. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
3.5. Coler violet	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.6. Coler galben	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.7. Coler verde	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.8. Coler orange	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.9. Coler bej	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.10. Coler albastru	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.11. Coler lămâie	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
3.12. Coler cafeniu	Coloris	R.M.	Cheton Grup SRL			
Lot 5. Diluant						
5.1. Diluant	LUCIRE	R.M.	Cheton Grup SRL	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
Lot 6. Lac pentru lemn						
6.1. Lac pentru lemn incolor	Coloris 350 lazur	R.M.	Cheton Grup SRL	Lac alchidic incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la	Lac alchidic incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016

				test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 2.5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
6.2. Lac pentru lemn stejar închis	Coloris 350 lazur	R.M.	Cheton Grup SRL	Lac alchidic stejar închis lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: min 12 luni de la data eliberării.	Lac alchidic stejar închis lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca COV Produs, 400g/l. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 7 ore. Rezistența minimă la abraziune - 80 mg pierdere de masă după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 500-1000 ore. Ambalaj de: 2.5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: min 12 luni de la data eliberării.	
Lot 7. Lac pentru piatră						
7.1. Lac pentru piatră și tencuieli decorative	Lac pentru piatră și tencuieli decorative Brio	R.M.	Supraten	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu mai mult de 5 ore. Rezistența minimă la abraziune:	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40. Numărul minim de straturi 2. Intervalul de timp între straturi nu	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice

				aproximativ 20–50 mg după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 1000 ore. Ambalaj de: 1 - 5L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	mai mult de 5 ore. Rezistența minimă la abraziune: aproximativ 20–50 mg după 1000 rotații. Cu rezistență medie la UV cu durata minima de expunere la test de îmbătrânire accelerate 1000 ore. Ambalaj de: 1 - 5L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG nr.913 din 25.07.2016
Lot 8. Grund						
8.1. Grund universal	Gama Color Ultra Grund	R.M.	Cheton Grup SRL	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalaj 3-15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Consumul minim al grundului universal 0,15 kg/m ² per start. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante. Capacitatea ambalaj 3-15 kg. Produsul să fie conform legislației RM: HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice (max.40 g/l). Consumul minim al grundului universal 0,15 kg/m ² per start. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
8.2. Grund pentru beton	Gama Color Ultra Beton Grund	R.M.	Cheton Grup SRL	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Adâncimea de penetrare solicitată între 4-10mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Grund pentru beton Acrilic pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Ambalaj 1 - 10 L. COV, Produs, max.g/l: 30. Adâncimea de penetrare solicitată între 4-10mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Lot 9. Perii și rulouiri						

9.1. Perii pentru vopsit 40mm	Perii pentru vopsit 40mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.2. Perii pentru vopsit 60mm	Perii pentru vopsit 60mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.3. Perii pentru vopsit 100mm	Perii pentru vopsit 100mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.4. Perii pentru vopsit 150mm	Perii pentru vopsit 50*150mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni 50*150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.5. Perii pentru vopsit 200mm	Perii pentru vopsit 70*170mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni 70*170. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.6. Perii pentru vopsit radiator	Perii pentru vopsit radiator 36mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.7. Perii pentru var 250mm	Perii pentru var 70*170mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 70*170mm. Livrarea și	Conform legislației RM

				instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
9.8. Perii pentru var 140mm	Perii pentru var 40*140mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.9. Rulou mic 100mm	Rulou mic 100mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.10. Rulou mediu 150mm	Rulou mediu 150mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.11. Rulou mare 180mm	Rulou mare 180mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.12. Rulou mare 250mm	Rulou mare 250mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.13. Rulou rezervă 50mm	Rulou rezervă 50mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE	Conform legislației RM

				către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
9.14. Rulou rezervă 100mm	Rulou rezervă 100mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.15. Rulou rezervă 150mm	Rulou rezervă 150mm	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
9.16. Cădiță pu vopsea	Cădiță pu vopsea	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 30*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 35*33cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Lot 10. Bandă adezivă						
10.1. Bandă adezivă	Bandă adezivă 40m	China	JIANGSU HEXON IMPORT ȘI EXP. CO., LTD	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție dimensiuni nu mai puțin de lățimea 45mm, lungimea nu mai puțin de 25m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție dimensiuni 48mm, lungimea 40m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1