

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s.Volintiri,r-nul Ștefan-Vodă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s.Volintiri,r-nul Ștefan-Vodă**
3. Obiectul achizițiilor **Gestionarea gunoistilor în satul Volintiri, r-nul Ștefan-Vodă**

Lichidarea gunoistii SUD

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (incarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	100.00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	20.00
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (incarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	20.00
4	TsI51A7	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (12 000 m3 * 500 kg/m3)	t	6 000.00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	60.00

Gunoistea NORD

Amenajarea spatiului si ingradirea (Etapa 1)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. Deseuri

1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (incarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	360,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	40,00
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (incarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	40,00
4	TsI51A1	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (40 000 m3 * 500 kg/m3)	t	20 000,00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	200,00

2. Ingradire - EUROGARD H=1,8 m, L=135 m

6	CO06B3	EURO GARD Eco zincat H=1,8 m (beton C12/15 - 4,46 m3)	m	135,00
---	--------	--	---	--------

1	2	3	4	5
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3	0,88
8		Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA H=1,8 m, L=2,5 m, dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	54,00
9		Stilpi 60*40 mm H=2,6 m acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	55,00
10		Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	55,00
11		Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	110,00
12	Pretul firmei	Sirma ghimpata	m	137,50
3. Ingradire din plasa impletita zincat H=1,8 m (gr.1,9 mm) L=597,5 m				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,00
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,00
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3	3,84

1	2	3	4	5
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C12/15	m3	19,44
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / stilpi 60*40*2mm	kg	1 828,30
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,83
20		Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica	buc	240,00
21		Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica	buc	480,00
22	CC09C	Montarea plasa de gard impletita zincata h=1,8 m (gr.1,9 mm)	m2	1 075,50
23	Pretul firmei	Plasa de gard impletita zincata (gr.1,9 mm)	m2	1 075,50
24	Pretul firmei	Sirma ghimpata	m	597,50

1	2	3	4	5
4. Poarta si portita				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,80
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3	0,08
27	CK14A	Montarea poarta si portita pentru eurogard (Nota: excludem resursa - porti) (beton C12/15 - 0,4 m3)	m2	9,00
28	Pretul firmei	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0 m RAL 6005 (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm; Stalpi - Teava 100x100 mm; capac patrat)	set	1,00
29	Pretul firmei	PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=1,0 m RAL 6005 (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm; Stalpi - Teava 100x100 mm; capac patrat)	set	1,00
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / teava 60*40*3 (rama la poarta si portita)	kg	104,60
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,105
32	CK33C	Clempus	buc	4,00

1	2	3	4	5
33	CK33C	Lacat	buc	2,00
34	CK33C	Miner	buc	2,00
35	CK33C	Balamale	buc	8,00
5. Gazon (S=2965 m2)				
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit a solului fertil pentru plantarea gazonului)	100 m3	6,20
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (привозка)	t	868,00
38	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 965,00
39	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	29,65
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	29,65
6. Spatii verzi				
41	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,22

1	2	3	4	5
42	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,80
43	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Pin negru (virsta 4-6 ani)	buc	4,00
44	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar Norvegian (virsta 4-6 ani)	buc	18,00
45	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Sanger (virsta 1-2 ani)	buc	20,00
46	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spirea Vanhoutetei (virsta 1-2 ani)	buc	60,00

Conducatorul grupului de lucru

pentru achiziție:

Hîncu Igor

